

# Tekniset tiedot

## Mercedes-Benz ladattavat hybridit

Malli	Käyttövoima	Kulutus EU-yhdistetty l/100km	Päästöt CO <sub>2</sub> g/km	Huipputeho kW poltto- ja sähkömoottori	Huipputeho kW max	Vääntö Nm poltto- ja sähkömoottori	Vääntö Nm max	Toimintamatka sähköllä km	Korkeajänni- teakku kWh (brutto)	Korkeajänni- teakku kWh (netto)	Sisäinen laturi AC	Sisäinen laturi AC kW	Latausaika 10-100 % teholla 7,4 kW	DC-lataus kW	Latausaika 10-80 % DC max teholla	Vetokyky kg jarrullinen
A 250 e aut.	Ladatt. hybr./benziini	1,0	22	118 & 75	160	230 & 330	450	67	15,6	10,9	2 x 16 A	7,4	~1h 45min	24*	~25 min	1 600
A 250 e aut. sedan	Ladatt. hybr./benziini	0,9	21	118 & 75	160	230 & 330	450	69	15,6	10,9	2 x 16 A	7,4	~1h 45min	24*	~25 min	1 600
B 250 e aut.	Ladatt. hybr./benziini	1,0	24	118 & 75	160	230 & 330	450	66	15,6	10,9	2 x 16 A	7,4	~1h 45min	24*	~25 min	1 600
CLA 250 e aut. Coupé	Ladatt. hybr./benziini	1,0	22	118 & 75	160	230 & 330	450	68	15,6	10,9	2 x 16 A	7,4	~1h 45min	24*	~25 min	1 600
CLA 250 e aut. Shooting Brake	Ladatt. hybr./benziini	1,1	24	118 & 75	160	230 & 330	450	66	15,6	10,9	2 x 16 A	7,4	~1h 45min	24*	~25 min	1 600
GLA 250 e aut.	Ladatt. hybr./benziini	1,3	30	118 & 75	160	230 & 330	450	60	15,6	10,9	2 x 16 A	7,4	~1h 45min	24*	~25 min	1 800
C 300 e aut. sedan	Ladatt. hybr./benziini	0,6	13	150 & 95	230	320 & 440	550	108	25,4	19,1	3 x 16 A	11	~2h	55*	~20 min	1 800
C 300 e aut. farmari	Ladatt. hybr./benziini	0,6	15	150 & 95	230	320 & 440	550	104	25,4	19,1	3 x 16 A	11	~2h	55*	~20 min	1 800
GLC 300 e aut. 4MATIC	Ladatt. hybr./benziini	2,2	50	155 & 90	235	350 & 440	700	45	13,5	9,3	2 x 16 A	7,4	~1h 30min	Pikalaturi ei saatavilla		2 000
GLC 300 de aut. 4MATIC	Ladatt. hybr./diesel	1,7	46	143 & 90	225	400 & 440	700	43	13,5	9,3	2 x 16 A	7,4	~1h 30min	Pikalaturi ei saatavilla		2 000
GLC 300 e aut. 4MATIC Coupé	Ladatt. hybr./benziini	2,2	49	155 & 90	235	350 & 440	700	45	13,5	9,3	2 x 16 A	7,4	~1h 30min	Pikalaturi ei saatavilla		2 000
GLC 300 de aut. 4MATIC Coupé	Ladatt. hybr./diesel	1,7	46	143 & 90	225	400 & 440	700	43	13,5	9,3	2 x 16 A	7,4	~1h 30min	Pikalaturi ei saatavilla		2 000
E 300 e aut. sedan	Ladatt. hybr./benziini	1,5	34	155 & 90	235	350 & 440	700	52	13,5	9,3	2 x 16 A	7,4	~1h 30min	Pikalaturi ei saatavilla		2 100
E 300 de aut. sedan	Ladatt. hybr./diesel	1,2	33	143 & 90	225	400 & 440	700	51	13,5	9,3	2 x 16 A	7,4	~1h 30min	Pikalaturi ei saatavilla		2 100
E 300 e aut. 4MATIC sedan	Ladatt. hybr./benziini	1,7	39	155 & 90	235	350 & 440	700	48	13,5	9,3	2 x 16 A	7,4	~1h 30min	Pikalaturi ei saatavilla		2 100
E 300 de aut. 4MATIC sedan	Ladatt. hybr./diesel	1,4	35	143 & 90	225	400 & 440	700	49	13,5	9,3	2 x 16 A	7,4	~1h 30min	Pikalaturi ei saatavilla		2 100
E 300 e aut. farmari	Ladatt. hybr./benziini	1,7	38	155 & 90	235	350 & 440	700	49	13,5	9,3	2 x 16 A	7,4	~1h 30min	Pikalaturi ei saatavilla		2 100
E 300 de aut. farmari	Ladatt. hybr./diesel	1,4	36	143 & 90	225	400 & 440	700	48	13,5	9,3	2 x 16 A	7,4	~1h 30min	Pikalaturi ei saatavilla		2 100
E 300 de aut. 4MATIC farmari	Ladatt. hybr./diesel	1,4	37	143 & 90	225	400 & 440	700	47	13,5	9,3	2 x 16 A	7,4	~1h 30min	Pikalaturi ei saatavilla		2 100
GLE 350 e aut. 4MATIC	Ladatt. hybr./benziini	0,9	21	155 & 100	245	350 & 440	700	93	31,2	23,3	2 x 16 A	7,4	~3h 30min	60*	~20 min	2 700/3 500**
GLE 350 de aut. 4MATIC	Ladatt. hybr./diesel	0,7	19	143 & 100	235	400 & 440	700	93	31,2	23,3	2 x 16 A	7,4	~3h 30min	60*	~20 min	2 700/3 500**
GLE 350 e aut. 4MATIC Coupé	Ladatt. hybr./benziini	1,0	23	155 & 100	245	350 & 440	700	90	31,2	23,3	2 x 16 A	7,4	~3h 30min	60*	~20 min	2 700/3 500**
GLE 350 de aut. 4MATIC Coupé	Ladatt. hybr./diesel	0,8	20	143 & 100	235	400 & 440	700	90	31,2	23,3	2 x 16 A	7,4	~3h 30min	60*	~20 min	2 700/3 500**
S 580 e	Ladatt. hybr./benziini	0,7	15	270 & 110	375	500 & 480	750	102	28,6	21,6	3 x 16 A	11	~2h 25min	60*	~20 min	vetokoukku ei saatavilla
S 580 e 4MATIC	Ladatt. hybr./benziini	0,7	17	270 & 110	375	500 & 440	750	98	28,6	21,5	3 x 16 A	11	~2h 25min	60*	~20 min	vetokoukku ei saatavilla

Yllämainitut arvot perustuvat WLTP-mittaustapaan malliversion vakiovarusteisella autolla. Virrankulutus ja toimintasäde on määritetty asetuksen (EY) N:o 2017/1151 perusteella. Todelliseen virrankulutukseen voi vaikuttaa mm. auton kokoonpano, ajotyyli sekä sääolosuhteet. Olosuhteet (mm. lämpötila) vaikuttavat latausaikaan. Varmista aina päivitetty tieto Mercedes-Benz-jälleenmyyjältäsi. \* lisävaruste \*\* jälkimmäinen luku ilmajousilla varustetun auton vetokyky.