



Mercedes-Benz

SPRINTER ALUSTAT

Hinnasto 1/2025, ver. 2

21.2.2025

Pakettiautoalustat 3190 kg kokonaispainolla

Pakettiautoalustat 3190 kg kokonaispainolla											Paketti- autona	
Mercedes-Benz Sprinter	perä- välitys ⁽¹⁾	kokonais- paino kg	kantavuus kg ⁽²⁾	kori	moottorin				CO ₂ päästö g/km ⁽¹⁾	Ovh-hinta € autoveroton sis.alv 25,5%	Paketti- autovero (arvio) €	Kokonaishinta € sis. alv. ja autovero (arvio)
Etuvetoiset 4x2 (FWD), CDI-diesel, max. omapaino 2510 kg					cm ³	kW	hv	Nm				
211CDI FWD-3,19/39AL keskipitkä A2	-	3 190	1 350	alusta	1950	84	114	300	237	47 600	6 331,92	53 931,92
211CDI FWD-3,19/39AL keskipitkä A2 A	-	3 190	1 340	alusta	1950	84	114	300	245	51 450	7 678,66	59 128,66
215CDI FWD-3,19/39AL keskipitkä A2	-	3 190	1 350	alusta	1950	110	150	340	237	52 300	6 960,56	59 260,56
215CDI FWD-3,19/39AL keskipitkä A2 A	-	3 190	1 340	alusta	1950	110	150	340	244	56 150	8 242,17	64 392,17

Pakettiautoalustat 3500 kg kokonaispainolla

Pakettiautoalustat 3500 kg kokonaispainolla											Paketti- autona	
Mercedes-Benz Sprinter Etuvetoiset 4x2 (FWD), CDI-diesel, max. omapaino 2815 kg	perä- välitys ⁽¹⁾	kokonais- paino kg	kantavuus kg ⁽²⁾	kori	moottorin				CO2	Ovh-hinta €	Paketti- autovero	Kokonaishinta €
					cm ³	kW	hv	Nm	päästö g/km ⁽¹⁾	sis.alv 25,5%	(arvio) €	sis. alv. ja autovero (arvio)
311CDI FWD-3,5/39AL keskipitkä A2	-	3 500	1 660	alusta	1950	84	114	300	238	53 700	5 924,11	59 624,11
311CDI FWD-3,5/39AL keskipitkä A2 A	-	3 500	1 650	alusta	1950	84	114	300	238	57 550	6 350,91	63 900,91
315CDI FWD-3,5/39AL keskipitkä A2	-	3 500	1 660	alusta	1950	110	150	340	238	58 400	6 445,24	64 845,24
315CDI FWD-3,5/39AL keskipitkä A2 A	-	3 500	1 650	alusta	1950	110	150	340	245	62 250	7 686,44	69 936,44

Takavetoiset 4x2 (RWD), CDI-diesel, max. omapaino 2815 kg

311CDI RWD-3,5(2,84)/37AL keskipitkä A2	AR3	3 500	1 600	alusta	1950	84	114	300	233	55 950	5 588,17	61 538,17
311CDI RWD-3,5(2,84)/37AL keskipitkä A2 A	AR2	3 500	1 580	alusta	1950	84	114	300	238	59 800	6 600,45	66 400,45
315CDI RWD-3,5(2,84)/37AL keskipitkä A2	AR2	3 500	1 600	alusta	1950	110	150	340	233	59 150	5 909,30	65 059,30
315CDI RWD-3,5(2,84)/37AL keskipitkä A2 A	AR2	3 500	1 580	alusta	1950	110	150	340	238	63 000	6 955,22	69 955,22
317CDI RWD-3,5(2,84)/37AL keskipitkä A2	AR2	3 500	1 580	alusta	1950	125	170	380	233	60 150	6 009,66	66 159,66
317CDI RWD-3,5(2,84)/37AL keskipitkä A2 A	AR2	3 500	1 560	alusta	1950	125	170	400	238	64 000	7 066,08	71 066,08
311CDI RWD-3,5(2,84)/43AL pitkä A3	AR3	3 500	1 560	alusta	1950	84	114	300	232	58 800	5 739,18	64 539,18
311CDI RWD-3,5(2,84)/43AL pitkä A3 A	AR2	3 500	1 540	alusta	1950	84	114	300	237	62 650	6 769,52	69 419,52
315CDI RWD-3,5(2,84)/43AL pitkä A3	AR2	3 500	1 560	alusta	1950	110	150	340	231	62 000	5 981,94	67 981,94
315CDI RWD-3,5(2,84)/43AL pitkä A3 A	AR2	3 500	1 540	alusta	1950	110	150	340	236	65 850	6 963,04	72 813,04
317CDI RWD-3,5(2,84)/43AL pitkä A3	AR2	3 500	1 540	alusta	1950	125	170	380	232	63 000	6 150,98	69 150,98
317CDI RWD-3,5(2,84)/43AL pitkä A3 A	AR2	3 500	1 520	alusta	1950	125	170	400	236	66 850	7 069,21	73 919,21

Takavetoiset 4x2 (RWD), CDI-diesel, min. omapaino 2355 kg

319CDI RWD-3,5/37AL keskipitkä A2	AR1	3 500	1 550	alusta	1950	140	190	450	394	62 950	17 395,60	80 345,60
319CDI RWD-3,5/37AL keskipitkä A2 A	AR2	3 500	1 540	alusta	1950	140	190	450	394	66 800	18 464,23	85 264,23
319CDI RWD-3,5/43AL pitkä A3	AR1	3 500	1 505	alusta	1950	140	190	450	394	65 800	18 186,72	83 986,72
319CDI RWD-3,5/43AL pitkä A3 A	AR2	3 500	1 495	alusta	1950	140	190	450	394	69 650	19 255,06	88 905,06

Takavetoiset 4x2 (RWD), CDI-diesel, max. omapaino 2815 kg

311CDI RWD-3,5(2,84)/37AL keskipitkä A2, pitkä ohjaamo	AR3	3 500	1 470	alusta	1950	84	114	300	233	59 300	5 924,38	65 224,38
311CDI RWD-3,5(2,84)/37AL keskipitkä A2 A, pitkä ohjaamo	AR2	3 500	1 450	alusta	1950	84	114	300	238	63 150	6 971,76	70 121,76
315CDI RWD-3,5(2,84)/37AL keskipitkä A2, pitkä ohjaamo	AR2	3 500	1 470	alusta	1950	110	150	340	232	62 500	6 101,90	68 601,90
315CDI RWD-3,5(2,84)/37AL keskipitkä A2 A, pitkä ohjaamo	AR2	3 500	1 450	alusta	1950	110	150	340	237	66 350	7 170,95	73 520,95
317CDI RWD-3,5(2,84)/37AL keskipitkä A2, pitkä ohjaamo	AR2	3 500	1 450	alusta	1950	125	170	380	233	63 500	6 345,87	69 845,87
317CDI RWD-3,5(2,84)/37AL keskipitkä A2 A, pitkä ohjaamo	AR2	3 500	1 430	alusta	1950	125	170	400	237	67 350	7 279,47	74 629,47
311CDI RWD-3,5(2,84)/43AL pitkä A3, pitkä ohjaamo	AR3	3 500	1 435	alusta	1950	84	114	300	237	62 150	6 715,20	68 865,20
311CDI RWD-3,5(2,84)/43AL pitkä A3 A, pitkä ohjaamo	AR2	3 500	1 415	alusta	1950	84	114	300	242	66 000	7 756,26	73 756,26
315CDI RWD-3,5(2,84)/43AL pitkä A3, pitkä ohjaamo	AR2	3 500	1 435	alusta	1950	110	150	340	237	65 350	7 062,44	72 412,44
315CDI RWD-3,5(2,84)/43AL pitkä A3 A, pitkä ohjaamo	AR2	3 500	1 415	alusta	1950	110	150	340	242	69 200	8 133,84	77 333,84
317CDI RWD-3,5(2,84)/43AL pitkä A3, pitkä ohjaamo	AR2	3 500	1 415	alusta	1950	125	170	380	237	66 350	7 170,95	73 520,95
317CDI RWD-3,5(2,84)/43AL pitkä A3 A, pitkä ohjaamo	AR2	3 500	1 395	alusta	1950	125	170	400	242	70 200	8 251,83	78 451,83

Takavetoiset 4x2 (RWD), CDI-diesel, min. omapaino 2355 kg

319CDI RWD-3,5/37AL keskipitkä A2, pitkä ohjaamo	AR1	3 500	1 415	alusta	1950	140	190	450	394	66 300	18 325,33	84 625,33
319CDI RWD-3,5/37AL keskipitkä A2 A, pitkä ohjaamo	AR2	3 500	1 405	alusta	1950	140	190	450	394	70 150	19 393,67	89 543,67
319CDI RWD-3,5/43AL pitkä A3, pitkä ohjaamo	AR1	3 500	1 385	alusta	1950	140	190	450	394	69 150	19 116,16	88 266,16
319CDI RWD-3,5/43AL pitkä A3 A, pitkä ohjaamo	AR2	3 500	1 370	alusta	1950	140	190	450	394	73 000	20 184,79	93 184,79

Nelivetoiset 4x4, CDI-diesel, min. omapaino 2355 kg

319CDI 4x4-3,5/37AL keskipitkä A2 A	AR2	3 500	1 380	alusta	1950	140	190	450	394	75 450	20 864,61	96 314,61
319CDI 4x4-3,5/43AL pitkä A3 A	AR2	3 500	1 350	alusta	1950	140	190	450	394	78 300	21 655,44	99 955,44
319CDI 4x4-3,5/37AL keskipitkä A2 A, pitkä ohjaamo (1+1)	AR2	3 500	1 270	alusta	1950	140	190	450	394	78 800	21 794,34	100 594,34

⁽¹⁾ CO₂-päästöt on ilmoitettu annettulla perävälityksellä vakiovarusteiseen autoon, lisävarusteet saattavat muuttaa auton CO₂-päästöjä ja siten myös autoveroa

⁽²⁾ kantavuudet ovat tyyppitiedoissa ilmoitettuja tai laskennallisia kotimaisin vakiovarustein ilman päällirakennetta, siten ne ovat suuntaa-antavia ja riippuvat auton varusteista.

Kuorma-autoalustat 4100kg kokonaispainolla

										Kuorma-autona
Mercedes-Benz Sprinter	perä-	kokonais-	kantavuus	kori	moottorin				CO ₂	Ovh-hinta €
Takavetoiset 4x2 (RWD), CDI-diesel	välitys	paino							päästö	autoveroton
min. omapaino 2355 kg		kg	kg ⁽²⁾		cm ³	kW	hv	Nm	g/km	sis.alv 25,5%
417CDI RWD-4,1/37AL keskipitkä A2 A	AR2	4 100	2 140	alusta	1950	125	170	400	-	67 550
419CDI RWD-4,1/37AL keskipitkä A2 A	AR2	4 100	2 135	alusta	1950	140	190	450	-	70 600
417CDI RWD-4,1/43AL pitkä A3 A	AR2	4 100	2 100	alusta	1950	125	170	400	-	70 400
419CDI RWD-4,1/43AL pitkä A3 A	AR2	4 100	2 095	alusta	1950	140	190	450	-	73 450
Takavetoiset 4x2 (RWD), CDI-diesel, min. omapaino 2355 kg										
417CDI RWD-4,1/37AL keskipitkä A2 A, pitkä ohjaamo	AR2	4 100	1 945	alusta	1950	125	170	400	-	71 150
419CDI RWD-4,1/37AL keskipitkä A2 A, pitkä ohjaamo	AR2	4 100	1 940	alusta	1950	140	190	450	-	74 200
417CDI RWD-4,1/43AL pitkä A3 A, pitkä ohjaamo	AR2	4 100	1 915	alusta	1950	125	170	400	-	74 000
419CDI RWD-4,1/43AL pitkä A3 A, pitkä ohjaamo	AR2	4 100	1 910	alusta	1950	140	190	450	-	77 050
Nelivetoiset 4x4, CDI-diesel, min. omapaino 2355 kg										
419CDI 4x4-4,1/37AL keskipitkä A2 A	AR2	4 100	1 970	alusta	1950	140	190	450	-	76 350
419CDI 4x4-4,1/43AL pitkä A3 A	AR2	4 100	1 940	alusta	1950	140	190	450	-	79 200
419CDI 4x4-4,1/37AL keskipitkä A2 A, pitkä ohjaamo	AR2	4 100	1 775	alusta	1950	140	190	450	-	79 950
419CDI 4x4-4,1/43AL pitkä A3 A, pitkä ohjaamo	AR2	4 100	1 755	alusta	1950	140	190	450	-	82 800

Kuorma-autoalustat 5000 / 5500 kg kokonaispainolla

										Kuorma-autona
Mercedes-Benz Sprinter	perä-	kokonais-	kantavuus	kori	moottorin				CO ₂	Ovh-hinta €
Takavetoiset 4x2 (RWD), CDI-diesel	välitys	paino							päästö	autoveroton
min. omapaino 2355 kg		kg	kg ⁽²⁾		cm ³	kW	hv	Nm	g/km	sis.alv 25,5%
515CDI RWD-5,0/37AL keskipitkä A2	AR5	5 000	2 875	alusta	1950	110	150	340	-	68 900
515CDI RWD-5,0/37AL keskipitkä A2 A	AR5	5 000	2 845	alusta	1950	110	150	340	-	72 750
517CDI RWD-5,0/37AL keskipitkä A2	AR3	5 000	2 875	alusta	1950	125	170	380	-	69 900
517CDI RWD-5,0/37AL keskipitkä A2 A	AR5	5 000	2 845	alusta	1950	125	170	400	-	73 750
519CDI RWD-5,0/37AL keskipitkä A2	AR3	5 000	2 860	alusta	1950	140	190	450	-	72 950
519CDI RWD-5,0/37AL keskipitkä A2 A	AR5	5 000	2 835	alusta	1950	140	190	450	-	76 800
515CDI RWD-5,0/43AL pitkä A3	AR5	5 000	2 830	alusta	1950	110	150	340	-	71 750
515CDI RWD-5,0/43AL pitkä A3 A	AR5	5 000	2 800	alusta	1950	110	150	340	-	75 600
517CDI RWD-5,0/43AL pitkä A3	AR3	5 000	2 830	alusta	1950	125	170	380	-	72 750
517CDI RWD-5,0/43AL pitkä A3 A	AR5	5 000	2 800	alusta	1950	125	170	400	-	76 600
519CDI RWD-5,0/43AL pitkä A3	AR3	5 000	2 815	alusta	1950	140	190	450	-	75 800
519CDI RWD-5,0/43AL pitkä A3 A	AR5	5 000	2 795	alusta	1950	140	190	450	-	79 650
Takavetoiset 4x2 (RWD), CDI-diesel, min. omapaino 2355 kg										
515CDI RWD-5,0/37AL keskipitkä A2, pitkä ohjaamo	AR5	5 000	2 680	alusta	1950	110	150	340	-	71800
515CDI RWD-5,0/37AL keskipitkä A2 A, pitkä ohjaamo	AR5	5 000	2 650	alusta	1950	110	150	340	-	75650
517CDI RWD-5,0/37AL keskipitkä A2, pitkä ohjaamo	AR3	5 000	2 680	alusta	1950	125	170	380	-	72 800
517CDI RWD-5,0/37AL keskipitkä A2 A, pitkä ohjaamo	AR5	5 000	2 650	alusta	1950	125	170	400	-	76 650
519CDI RWD-5,0/37AL keskipitkä A2, pitkä ohjaamo	AR3	5 000	2 670	alusta	1950	140	190	450	-	75 850
519CDI RWD-5,0/37AL keskipitkä A2 A, pitkä ohjaamo	AR5	5 000	2 645	alusta	1950	140	190	450	-	79 700
515CDI RWD-5,0/43AL pitkä A3, pitkä ohjaamo	AR5	5 000	2 630	alusta	1950	110	150	340	-	74 650
515CDI RWD-5,0/43AL pitkä A3 A, pitkä ohjaamo	AR5	5 000	2 595	alusta	1950	110	150	340	-	78 500
517CDI RWD-5,0/43AL pitkä A3, pitkä ohjaamo	AR3	5 000	2 630	alusta	1950	125	170	380	-	75 650
517CDI RWD-5,0/43AL pitkä A3 A, pitkä ohjaamo	AR5	5 000	2 595	alusta	1950	125	170	400	-	79 500
519CDI RWD-5,0/43AL pitkä A3, pitkä ohjaamo	AR3	5 000	2 615	alusta	1950	140	190	450	-	78 700
519CDI RWD-5,0/43AL pitkä A3 A, pitkä ohjaamo	AR5	5 000	2 590	alusta	1950	140	190	450	-	82 550
Nelivetoiset 4x4, CDI-diesel, min. omapaino 2585 kg										
519CDI 4x4-5,5/37AL keskipitkä A2 A	AR5	5 500	3 190	alusta	1950	140	190	450	-	83 200
519CDI 4x4-5,5/43AL pitkä A3 A	AR5	5 500	3 150	alusta	1950	140	190	450	-	86 050
519CDI 4x4-5,5/37AL keskipitkä A2 A, pitkä ohjaamo	AR5	5 500	2 995	alusta	1950	140	190	450	-	86 100
519CDI 4x4-5,5/43AL pitkä A3 A, pitkä ohjaamo	AR5	5 500	2 955	alusta	1950	140	190	450	-	88 950

⁽²⁾ kantavuudet ovat tyyppitiedoissa ilmoitettuja tai laskennallisia kotimaisin vakiovarustein ilman päällirakennetta, siten ne ovat suuntaa-antavia ja riippuvat auton varusteista.

Korimitat

Korimitat ja suositeltavat lavamitat	akseliväli	Ohjaamo	Suosittelavat lavamitat (3,5tn)	Auton ulkomitat mm		
Alustamallit	(mm)		pituus / leveys (mm)	pit. (mm)	lev. (mm)	kork.* (mm)
keskipitkä A2 (FWD / RWD)	3924/3665	normaali	pit. 3400 / lev. 2030	5986 / 6104	2020	2360
pitkä A3 (RWD, 3,5-5,0tn)	4325	normaali	pit. 4300 / lev. 2030	6696 - 6864	2020	2351
keskipitkä A2 pitkä ohjaamo (RWD, 3,5-5,0tn)	3665	pitkä ohjaamo	pit. 2700 / lev. 2030	5886 - 6104	2020	2358
pitkä A3 pitkä ohjaamo (RWD, 3,5-5,0tn)	4325	pitkä ohjaamo	pit. 3400 / lev. 2030	6696 - 6864	2020	2345

* Korkeus suurin tehtaan ilmoittama kuormaamattomana, riippuu auton varusteista. Leveys korin leveys, peilejä ei huomioidu.

Vakiovarusteet alustat**Turvallisuus**

ADAPTIVE ESP®-ajovakauden hallinta (ESP9i)
 Aktiivinen jarruavustin
 Aktiivinen kaistallapitoavustin
 Kuolleen kulman avustin (valmius) (KA mallit)
 Nopeusrajoitusavustin
 Vireystila-avustin
 Sivutuulilavustin
 WET Wiper -pyyhinjärjestelmä

Kori/alusta

Alleajosuojat takana
 Laturi 14V/200A, huoltovapaa akku 12V/92Ah
 Nopeudenrajoitin 100 km/h (pakettiautomallit)
 Polttoainesäiliö 65 litraa (FWD) / 71 litraa (RWD PA, ei 319CDI)
 Polttoainesäiliö 93 litraa (319CDI, KA ja 4x4)
 Rengaskoko 225/65R16C (FWD-mallit)
 Rengaskoko 235/65R16C (311-419CDI RWD mallit)
 Rengaskoko 195/75R16C, paripyörät (515-519CDI RWD mallit, ei A3 pitkällä ohjaamolla)
 Rengaskoko 205/75R16C, paripyörät (515-519CDI RWD A3 pitkällä ohjaamolla ja 4x4-mallit)
 Rengaskoko 225/75R16C (319-419CDI 4x4 mallit)
 Roiskeläpät edessä
 Sivuvälit (pitkä ohjaamo), valmius (normaali ohjaamo)
 Sähkövalmius kuormatilan valolle
 Vararengas ja tunkki

Kuorma-autot 4,1-5,5t

MOIS-törmäyksenestoavustin, Sideguard Assist -järjestelmä. Nopeudenrajoitin 90 km/h.

4x2-tekniikkaa:

Etu- tai takaveto, ESP-ajovakaudenhallinta. Manuaalivaihteisto 6-vaihteinen ja automaattivaihteisto 9-vaihteinen (9G-Tronic).

4x4-tekniikkaa:

Mukautuva neliveto, voimanjako etu / taka-akseli 0-100%, 4ETS-luistonestojärjestelmä, ESP-ajovakaudenhallinta.
 Automaattivaihteisto 9G-Tronic. Auton korkeus n. 110 mm vakiota korkeampi.
 Sivuvilkut etulokasuojissa (ei peileissä).

Ohjaamo

12V virtapistoke (2 kpl:tta) ja USB-C pistoke (3 kpl:tta)
 Lämpösäteilyä vaimentavat lasit ja tuulilasin tummennettu yläreuna
 Apumiehenistuimella kahdelle (ei 1+1 mallit)
 Takaistuimella neljälle (KA mallit pitkällä ohj., PA lisäv.)
 Kannellinen säilytyslokero kojelaudan päällä
 Säilytyslokerot tuulilasin yläpuolella
 Lisäsähköliitännät kuljettajan istuimeen

Mukavuus

Avaimeton käynnistys KEYLESS-START
 Kuljettajan- ja apukuljettajan istuinlämmitys
 MBUX-multimediajärjestelmä 10,25" kosketusnäytöllä
 Nahkaverhoilu ja lämmitettävä ohjauspyörä (automaattivaihteiset mallit)
 Monitoimiohjauspyörä ja 5,5" värinäyttö mittaristossa
 Moottorin polttoainekäyttöinen lisälämmitin kellolla 5,5kW
 Ohjaamon takaseinä verhoilu
 Ohjauspyörän korkeuden ja etäisyyden säätö
 Peruutuskamera (valmius)
 Sähkölämmitteiset- ja säädettävät ulkopeilit
 Tempmatic-ilmastointi automaattisella lämpötilan säädöllä
 HOLD-toiminto (ei manuaalivaiht.)
 Lämmityslaitteissa keraamiset vastaukset (ei manuaalivaiht.)