

**Pakettiautoalustat 3190 kg kokonaispainolla**

Mercedes-Benz Sprinter Etuvetoiset 4x2 (FWD), CDI-diesel, max. omapaino 2510 kg	perä- välitys <sup>(1)</sup>	kokonais- paino kg	kantavuus kg <sup>(2)</sup>	kori	moottorin				CO <sub>2</sub> päästö g/km <sup>(1)</sup>	Ovh-hinta € autoveroton sis.alv 25,5%	Paketti- autovero (arvio) €	Paketti- autona
					cm <sup>3</sup>	kW	hv	Nm				Kokonaishinta € sis. alv. ja autovero (arvio)
211CDI FWD-3,19/39AL keskipitkä A2	-	3 190	1 350	alusta	1950	84	114	300	237	47 600	6 331,92	53 931,92
211CDI FWD-3,19/39AL keskipitkä A2 A	-	3 190	1 340	alusta	1950	84	114	300	245	51 450	7 678,66	59 128,66
215CDI FWD-3,19/39AL keskipitkä A2	-	3 190	1 350	alusta	1950	110	150	340	236	52 300	6 832,69	59 132,69
215CDI FWD-3,19/39AL keskipitkä A2 A	-	3 190	1 340	alusta	1950	110	150	340	244	56 150	8 242,17	64 392,17

**Pakettiautoalustat 3500 kg kokonaispainolla**

Mercedes-Benz Sprinter Etuvetoiset 4x2 (FWD), CDI-diesel, max. omapaino 2815 kg	perä- välitys <sup>(1)</sup>	kokonais- paino kg	kantavuus kg <sup>(2)</sup>	kori	moottorin				CO <sub>2</sub> päästö g/km <sup>(1)</sup>	Ovh-hinta € autoveroton sis.alv 25,5%	Paketti- autovero (arvio) €	Paketti- autona
					cm <sup>3</sup>	kW	hv	Nm				Kokonaishinta € sis. alv. ja autovero (arvio)
311CDI FWD-3,5/39AL keskipitkä A2	-	3 500	1 660	alusta	1950	84	114	300	238	53 700	5 924,11	59 624,11
311CDI FWD-3,5/39AL keskipitkä A2 A	-	3 500	1 650	alusta	1950	84	114	300	246	57 550	7 172,90	64 722,90
315CDI FWD-3,5/39AL keskipitkä A2	-	3 500	1 660	alusta	1950	110	150	340	238	58 400	6 445,24	64 845,24
315CDI FWD-3,5/39AL keskipitkä A2 A	-	3 500	1 650	alusta	1950	110	150	340	245	62 250	7 686,44	69 936,44

**Takavetoiset 4x2 (RWD), CDI-diesel, max. omapaino 2815 kg**

311CDI RWD-3,5(2,84)/37AL keskipitkä A2	AR3	3 500	1 580	alusta	1950	84	114	300	231	55 950	5 395,64	61 345,64
311CDI RWD-3,5(2,84)/37AL keskipitkä A2 A	AR2	3 500	1 560	alusta	1950	84	114	300	238	59 800	6 600,45	66 400,45
315CDI RWD-3,5(2,84)/37AL keskipitkä A2	AR3	3 500	1 580	alusta	1950	110	150	340	227	59 150	5 235,83	64 385,83
315CDI RWD-3,5(2,84)/37AL keskipitkä A2 A	AR2	3 500	1 580	alusta	1950	110	150	340	232	63 000	6 150,98	69 150,98
317CDI RWD-3,5(2,84)/37AL keskipitkä A2	AR3	3 500	1 580	alusta	1950	125	170	380	233	60 150	6 009,66	66 159,66
317CDI RWD-3,5(2,84)/37AL keskipitkä A2 A	AR2	3 500	1 560	alusta	1950	125	170	400	234	64 000	6 543,83	70 543,83
311CDI RWD-3,5(2,84)/43AL pitkä A3	AR3	3 500	1 540	alusta	1950	84	114	300	229	58 800	5 404,08	64 204,08
311CDI RWD-3,5(2,84)/43AL pitkä A3 A	AR2	3 500	1 515	alusta	1950	84	114	300	236	62 650	6 623,30	69 273,30
315CDI RWD-3,5(2,84)/43AL pitkä A3	AR3	3 500	1 540	alusta	1950	110	150	340	225	62 000	5 211,19	67 211,19
315CDI RWD-3,5(2,84)/43AL pitkä A3 A	AR2	3 500	1 540	alusta	1950	110	150	340	231	65 850	6 354,96	72 204,96
317CDI RWD-3,5(2,84)/43AL pitkä A3	AR3	3 500	1 540	alusta	1950	125	170	380	231	63 000	6 078,83	69 078,83
317CDI RWD-3,5(2,84)/43AL pitkä A3 A	AR2	3 500	1 515	alusta	1950	125	170	400	232	66 850	6 528,43	73 378,43

**Takavetoiset 4x2 (RWD), CDI-diesel, min. omapaino 2355 kg**

319CDI RWD-3,5/37AL keskipitkä A2	AR1	3 500	1 550	alusta	1950	140	190	450	343	62 950	16 610,63	79 560,63
319CDI RWD-3,5/37AL keskipitkä A2 A	AR2	3 500	1 535	alusta	1950	140	190	450	343	66 800	17 631,04	84 431,04
319CDI RWD-3,5/43AL pitkä A3	AR1	3 500	1 505	alusta	1950	140	190	450	343	65 800	17 366,05	83 166,05
319CDI RWD-3,5/43AL pitkä A3 A	AR2	3 500	1 490	alusta	1950	140	190	450	343	69 650	18 386,18	88 036,18

**Takavetoiset 4x2 (RWD), CDI-diesel, max. omapaino 2815 kg**

311CDI RWD-3,5(2,84)/37AL keskipitkä A2, pitkä ohjaamo	AR3	3 500	1 450	alusta	1950	84	114	300	230	59 300	5 584,93	64 884,93
311CDI RWD-3,5(2,84)/37AL keskipitkä A2 A, pitkä ohjaamo	AR2	3 500	1 430	alusta	1950	84	114	300	237	63 150	6 823,72	69 973,72
315CDI RWD-3,5(2,84)/37AL keskipitkä A2, pitkä ohjaamo	AR3	3 500	1 450	alusta	1950	110	150	340	226	62 500	5 393,24	67 893,24
315CDI RWD-3,5(2,84)/37AL keskipitkä A2 A, pitkä ohjaamo	AR2	3 500	1 450	alusta	1950	110	150	340	232	66 350	6 479,35	72 829,35
317CDI RWD-3,5(2,84)/37AL keskipitkä A2, pitkä ohjaamo	AR3	3 500	1 450	alusta	1950	125	170	380	232	63 500	6 199,95	69 699,95
317CDI RWD-3,5(2,84)/37AL keskipitkä A2 A, pitkä ohjaamo	AR2	3 500	1 435	alusta	1950	125	170	400	234	67 350	6 887,70	74 237,70
311CDI RWD-3,5(2,84)/43AL pitkä A3, pitkä ohjaamo	AR3	3 500	1 415	alusta	1950	84	114	300	234	62 150	6 353,81	68 503,81
311CDI RWD-3,5(2,84)/43AL pitkä A3 A, pitkä ohjaamo	AR2	3 500	1 395	alusta	1950	84	114	300	241	66 000	7 599,41	73 599,41
315CDI RWD-3,5(2,84)/43AL pitkä A3, pitkä ohjaamo	AR3	3 500	1 415	alusta	1950	110	150	340	231	65 350	6 306,46	71 656,46
315CDI RWD-3,5(2,84)/43AL pitkä A3 A, pitkä ohjaamo	AR2	3 500	1 415	alusta	1950	110	150	340	236	69 200	7 318,73	76 518,73
317CDI RWD-3,5(2,84)/43AL pitkä A3, pitkä ohjaamo	AR3	3 500	1 415	alusta	1950	125	170	380	237	66 350	7 170,95	73 520,95
317CDI RWD-3,5(2,84)/43AL pitkä A3 A, pitkä ohjaamo	AR2	3 500	1 395	alusta	1950	125	170	400	238	70 200	7 753,45	77 953,45

**Takavetoiset 4x2 (RWD), CDI-diesel, min. omapaino 2355 kg**

319CDI RWD-3,5/37AL keskipitkä A2, pitkä ohjaamo	AR1	3 500	1 415	alusta	1950	140	190	450	343	66 300	17 498,40	83 798,40
319CDI RWD-3,5/37AL keskipitkä A2 A, pitkä ohjaamo	AR2	3 500	1 400	alusta	1950	140	190	450	343	70 150	18 518,53	88 668,53
319CDI RWD-3,5/43AL pitkä A3, pitkä ohjaamo	AR1	3 500	1 380	alusta	1950	140	190	450	343	69 150	18 253,55	87 403,55
319CDI RWD-3,5/43AL pitkä A3 A, pitkä ohjaamo	AR2	3 500	1 370	alusta	1950	140	190	450	343	73 000	19 273,96	92 273,96

**Nelivetoiset 4x4, CDI-diesel, min. omapaino 2355 kg**

319CDI 4x4-3,5/37AL keskipitkä A2 A	AR2	3 500	1 375	alusta	1950	140	190	450	394	75 450	20 864,61	96 314,61
319CDI 4x4-3,5/43AL pitkä A3 A	AR2	3 500	1 350	alusta	1950	140	190	450	394	78 300	21 655,44	99 955,44
319CDI 4x4-3,5/37AL keskipitkä A2 A, pitkä ohjaamo (1+1)	AR2	3 500	1 270	alusta	1950	140	190	450	394	78 800	21 794,34	100 594,34

<sup>(1)</sup> CO<sub>2</sub>-päästöt on ilmoitettu annetulla perävälityksellä vakiovarusteiseen autoon, lisävarusteet saattavat muuttaa auton CO<sub>2</sub>-päästöjä ja siten myös autoveroa<sup>(2)</sup> kantavuudet ovat tyyppitiedoissa ilmoitettuja tai laskennallisia kotimaisin vakiovarusteiden ilman päällirakennetta, siten ne ovat suuntaa-antavia ja riippuvat auton varusteista.

## Kuorma-autoalustat 4100kg kokonaispainolla

										Kuorma- autona
Mercedes-Benz Sprinter Takavetoiset 4x2 (RWD), CDI-diesel min. omapaino 2355 kg	perä- välitys	kokonais- paino kg	kantavuus kg <sup>(2)</sup>	kori	moottorin				CO <sub>2</sub> päästö g/km	Ovh-hinta € autoveroton sis.alv 25,5%
					cm <sup>3</sup>	kW	hv	Nm		
417CDI RWD-4,1/37AL keskipitkä A2 A	AR2	4 100	2 140	alusta	1950	125	170	400	-	67 550
419CDI RWD-4,1/37AL keskipitkä A2 A	AR2	4 100	2 135	alusta	1950	140	190	450	-	70 600
417CDI RWD-4,1/43AL pitkä A3 A	AR2	4 100	2 100	alusta	1950	125	170	400	-	70 400
419CDI RWD-4,1/43AL pitkä A3 A	AR2	4 100	2 095	alusta	1950	140	190	450	-	73 450
<b>Takavetoiset 4x2 (RWD), CDI-diesel, min. omapaino 2355 kg</b>										
417CDI RWD-4,1/37AL keskipitkä A2 A, pitkä ohjaamo	AR2	4 100	1 945	alusta	1950	125	170	400	-	71 150
419CDI RWD-4,1/37AL keskipitkä A2 A, pitkä ohjaamo	AR2	4 100	1 940	alusta	1950	140	190	450	-	74 200
417CDI RWD-4,1/43AL pitkä A3 A, pitkä ohjaamo	AR2	4 100	1 915	alusta	1950	125	170	400	-	74 000
419CDI RWD-4,1/43AL pitkä A3 A, pitkä ohjaamo	AR2	4 100	1 910	alusta	1950	140	190	450	-	77 050
<b>Nelivetoiset 4x4, CDI-diesel, min. omapaino 2355 kg</b>										
419CDI 4x4-4,1/37AL keskipitkä A2 A	AR2	4 100	1 980	alusta	1950	140	190	450	-	76 350
419CDI 4x4-4,1/43AL pitkä A3 A	AR2	4 100	1 950	alusta	1950	140	190	450	-	79 200
419CDI 4x4-4,1/37AL keskipitkä A2 A, pitkä ohjaamo	AR2	4 100	1 785	alusta	1950	140	190	450	-	79 950
419CDI 4x4-4,1/43AL pitkä A3 A, pitkä ohjaamo	AR2	4 100	1 765	alusta	1950	140	190	450	-	82 800

## Kuorma-autoalustat 5000 / 5500 kg kokonaispainolla

										Kuorma- autona
Mercedes-Benz Sprinter Takavetoiset 4x2 (RWD), CDI-diesel min. omapaino 2355 kg	perä- välitys	kokonais- paino kg	kantavuus kg <sup>(2)</sup>	kori	moottorin				CO <sub>2</sub> päästö g/km	Ovh-hinta € autoveroton sis.alv 25,5%
					cm <sup>3</sup>	kW	hv	Nm		
515CDI RWD-5,0/37AL keskipitkä A2	AR5	5 000	2 875	alusta	1950	110	150	340	-	68 900
515CDI RWD-5,0/37AL keskipitkä A2 A	AR5	5 000	2 845	alusta	1950	110	150	340	-	72 750
517CDI RWD-5,0/37AL keskipitkä A2	AR3	5 000	2 875	alusta	1950	125	170	380	-	69 900
517CDI RWD-5,0/37AL keskipitkä A2 A	AR5	5 000	2 845	alusta	1950	125	170	400	-	73 750
519CDI RWD-5,0/37AL keskipitkä A2	AR3	5 000	2 860	alusta	1950	140	190	450	-	72 950
519CDI RWD-5,0/37AL keskipitkä A2 A	AR5	5 000	2 835	alusta	1950	140	190	450	-	76 800
515CDI RWD-5,0/43AL pitkä A3	AR5	5 000	2 830	alusta	1950	110	150	340	-	71 750
515CDI RWD-5,0/43AL pitkä A3 A	AR5	5 000	2 800	alusta	1950	110	150	340	-	75 600
517CDI RWD-5,0/43AL pitkä A3	AR3	5 000	2 830	alusta	1950	125	170	380	-	72 750
517CDI RWD-5,0/43AL pitkä A3 A	AR5	5 000	2 800	alusta	1950	125	170	400	-	76 600
519CDI RWD-5,0/43AL pitkä A3	AR3	5 000	2 815	alusta	1950	140	190	450	-	75 800
519CDI RWD-5,0/43AL pitkä A3 A	AR5	5 000	2 795	alusta	1950	140	190	450	-	79 650
<b>Takavetoiset 4x2 (RWD), CDI-diesel, min. omapaino 2355 kg</b>										
515CDI RWD-5,0/37AL keskipitkä A2, pitkä ohjaamo	AR5	5 000	2 680	alusta	1950	110	150	340	-	71800
515CDI RWD-5,0/37AL keskipitkä A2 A, pitkä ohjaamo	AR5	5 000	2 650	alusta	1950	110	150	340	-	75650
517CDI RWD-5,0/37AL keskipitkä A2, pitkä ohjaamo	AR3	5 000	2 680	alusta	1950	125	170	380	-	72 800
517CDI RWD-5,0/37AL keskipitkä A2 A, pitkä ohjaamo	AR5	5 000	2 650	alusta	1950	125	170	400	-	76 650
519CDI RWD-5,0/37AL keskipitkä A2, pitkä ohjaamo	AR3	5 000	2 670	alusta	1950	140	190	450	-	75 850
519CDI RWD-5,0/37AL keskipitkä A2 A, pitkä ohjaamo	AR5	5 000	2 645	alusta	1950	140	190	450	-	79 700
515CDI RWD-5,0/43AL pitkä A3, pitkä ohjaamo	AR5	5 000	2 630	alusta	1950	110	150	340	-	74 650
515CDI RWD-5,0/43AL pitkä A3 A, pitkä ohjaamo	AR5	5 000	2 595	alusta	1950	110	150	340	-	78 500
517CDI RWD-5,0/43AL pitkä A3, pitkä ohjaamo	AR3	5 000	2 630	alusta	1950	125	170	380	-	75 650
517CDI RWD-5,0/43AL pitkä A3 A, pitkä ohjaamo	AR5	5 000	2 595	alusta	1950	125	170	400	-	79 500
519CDI RWD-5,0/43AL pitkä A3, pitkä ohjaamo	AR3	5 000	2 615	alusta	1950	140	190	450	-	78 700
519CDI RWD-5,0/43AL pitkä A3 A, pitkä ohjaamo	AR5	5 000	2 590	alusta	1950	140	190	450	-	82 550
<b>Nelivetoiset 4x4, CDI-diesel, min. omapaino 2585 kg</b>										
519CDI 4x4-5,5/37AL keskipitkä A2 A	AR5	5 500	3 190	alusta	1950	140	190	450	-	83 200
519CDI 4x4-5,5/43AL pitkä A3 A	AR5	5 500	3 150	alusta	1950	140	190	450	-	86 050
519CDI 4x4-5,5/37AL keskipitkä A2 A, pitkä ohjaamo	AR5	5 500	3 000	alusta	1950	140	190	450	-	86 100
519CDI 4x4-5,5/43AL pitkä A3 A, pitkä ohjaamo	AR5	5 500	2 960	alusta	1950	140	190	450	-	88 950

<sup>(2)</sup> kantavuudet ovat tyyppitiedoissa ilmoitettuja tai laskennallisia kotimaisin vakiovarustein ilman päällirakennetta, siten ne ovat suuntaa-antavia ja riippuvat auton varusteista.

**Korimitat**

Korimitat ja suositeltavat lavamitat Alustamallit	akseliväli (mm)	Ohjaamo	Suositeltavat lavamitat (3,5tn) pituus / leveys (mm)	Auton ulkomitat mm		
				pit. (mm)	lev. (mm)	kork.* (mm)
keskipitkä A2 (FWD / RWD)	3924/3665	normaali	pit. 3400 / lev. 2030	5986 / 6104	2020	2360
pitkä A3 (RWD, 3,5-5,0tn)	4325	normaali	pit. 4300 / lev. 2030	6696 - 6864	2020	2351
keskipitkä A2 pitkä ohjaamo (RWD, 3,5-5,0tn)	3665	pitkä ohjaamo	pit. 2700 / lev. 2030	5886 - 6104	2020	2358
pitkä A3 pitkä ohjaamo (RWD, 3,5-5,0tn)	4325	pitkä ohjaamo	pit. 3400 / lev. 2030	6696 - 6864	2020	2345

\* Korkeus suurin tehtaan ilmoittama kuormaamattomana, riippuu auton varusteista. Leveys korin leveys, peilejä ei huomioitu.

**Vakiovarusteet alustat****Turvallisuus**

Aktiivinen jarruavustin  
Aktiivinen kaistallapitoavustin  
Kuolleen kulman avustin (valmius) (KA mallit)  
Nopeusrajoitusavustin  
Vireystila-avustin, kuljettajakamera  
Sivutuuliavustin  
WET Wiper -pyyhinjärjestelmä

**Kori/alusta**

Alleajosuojat takana  
Laturi 14V/200A, huoltovapaa akku 12V/92Ah  
Nopeudenrajoitin 100 km/h (pakettiautomallit)  
Polttoainesäiliö 65 litraa (FWD) / 71 litraa (RWD PA, ei 319CDI)  
Polttoainesäiliö 93 litraa (319CDI, KA ja 4x4)  
Rengaskoko 225/65R16C (FWD-mallit)  
Rengaskoko 235/65R16C (311-419CDI RWD mallit)  
Rengaskoko 195/75R16C, paripyörät (515-519CDI RWD mallit, ei A3 pitkällä ohjaamolla)  
Rengaskoko 205/75R16C, paripyörät (515-519CDI RWD A3 pitkällä ohjaamolla ja 4x4-mallit)  
Rengaskoko 225/75R16C (319-419CDI 4x4 mallit)  
Roiskeläpät edessä  
Sivuvälit (pitkä ohjaamo), valmius (normaali ohjaamo)  
Sähkövalmius kuormatilan valolle  
Vararengas ja tunkki

**Kuorma-autot 4,1-5,5t**

MOIS-törmäyksenestoavustin, Sideguard Assist -järjestelmä. Nopeudenrajoitin 90 km/h.

**4x2-tekniikka:**

Etu- tai takaveto, ESP-ajovakaudenhallinta. Manuaalivaihteisto 6-vaihteinen ja automaattivaihteisto 9-vaihteinen (9G-Tronic).

**4x4-tekniikka:**

Mukautuva neliveto, voimanjako etu / taka-akseli 0-100%, 4ETS-luistonestojärjestelmä, ESP-ajovakaudenhallinta.  
Automaattivaihteisto 9G-Tronic. Auton korkeus n. 110 mm vakiota korkeampi.  
Sivuvälit etulokasuojissa (ei peileissä).

**Ohjaamo**

12V virtapistoke (2 kpl:tta) ja USB-C pistoke (3 kpl:tta)  
Lämpösäteilyä vaimentavat lasit  
Apumiehenistuun kahdelle (ei 1+1 mallit)  
Takaistuun neljälle (KA mallit pitkällä ohj., PA lisäv.)  
Kannellinen säilytyslokero kojelaudan päällä  
Säilytyslokerot tuulilasin yläpuolella  
Lisäsähköliitännät kuljettajan istuimeen

**Mukavuus**

Avaimeton käynnistys KEYLESS-START  
Kuljettajan- ja apukuljettajan istuiniämmitys  
MBUX-multimediajärjestelmä 10,25" kosketusnäytöllä  
Nahkaverhoilu ja lämmitettävä ohjauspyörä (automaattivaihteiset mallit)  
Monitoimiohjauspyörä ja 5,5" värinäyttö mittaristossa  
Moottorin polttoainekäyttöinen lisälämmitin kellolla 5,5kW  
Ohjaamon takaseinä verhoilu  
Ohjauspyörän korkeuden ja etäisyyden säätö  
Peruutuskamera (valmius)  
Sähkölämmitteiset- ja säädettävät ulkopeilit  
Tempmatic-ilmastointi automaattisella lämpötilan säädöllä  
HOLD-toiminto (ei manuaalivaiht.)  
Lämmityslaitteessa keraamiset vastaukset (ei manuaalivaiht.)