



Mercedes-Benz

SPRINTER PAKETTIAUTOT, UMPIMALLIT

Hinnasto 1/2026, ver. 1

2.4.2026

## Umpipakettiautot 3500 kg kokonaispainolla

Mercedes-Benz Sprinter Takavetoiset 4x2 (RWD), CDI-diesel, max. omapaino 2815 kg	perä- välitys <sup>(1)</sup>	kokonais- paino kg	kanta- vuus kg <sup>(2)</sup>	katto	moottorin				CO2 päästö g/km <sup>(1)</sup>	Ovh-hinta € autoveroton sis.alv 25,5%	Paketti- autovero (arvio) €	Paketti- autona
					cm3	kW	hv	Nm				Kokonaishinta € sis. alv. ja autovero (arvio)
311CDI RWD-3,5(2,84)/37K keskipitkä A2	AR3	3 500	1 270	norm.	1950	84	114	300	218	59 450	4 145,18	63 595,18
315CDI RWD-3,5(2,84)/37K keskipitkä A2	AR3	3 500	1 270	norm.	1950	110	150	340	216	62 700	4 169,23	66 869,23
315CDI RWD-3,5(2,84)/37K keskipitkä A2 A	AR2	3 500	1 270	norm.	1950	110	150	340	219	66 750	4 801,70	71 551,70
315CDI RWD-3,5(2,84)/37K keskipitkä A2 A Worker Editi	AR2	3 500	1 230	norm.	1950	110	150	340	220	64 450	4 776,49	69 226,49
317CDI RWD-3,5(2,84)/37K keskipitkä A2	AR3	3 500	1 270	norm.	1950	125	170	380	216	63 700	4 236,01	67 936,01
317CDI RWD-3,5(2,84)/37K keskipitkä A2 A	AR2	3 500	1 245	norm.	1950	125	170	400	224	67 750	5 545,47	73 295,47
317CDI RWD-3,5(2,84)/37K keskipitkä A2 A Worker Editi	AR2	3 500	1 230	norm.	1950	125	170	400	224	65 450	5 356,52	70 806,52
311CDI RWD-3,5(2,84)/43K pitkä A3	AR3	3 500	1 075	korkea	1950	84	114	300	228	63 500	5 694,25	69 194,25
315CDI RWD-3,5(2,84)/43K pitkä A3	AR3	3 500	1 075	korkea	1950	110	150	340	230	66 750	6 289,71	73 039,71
315CDI RWD-3,5(2,84)/43K pitkä A3 A	AR2	3 500	1 075	korkea	1950	110	150	340	233	70 800	7 078,51	77 878,51
315CDI RWD-3,5(2,84)/43K pitkä A3 A Worker Edition	AR2	3 500	1 040	korkea	1950	110	150	340	235	68 500	7 164,66	75 664,66
317CDI RWD-3,5(2,84)/43K pitkä A3	AR3	3 500	1 075	korkea	1950	125	170	380	230	67 750	6 384,31	74 134,31
317CDI RWD-3,5(2,84)/43K pitkä A3 A	AR2	3 500	1 055	korkea	1950	125	170	400	239	71 800	8 015,33	79 815,33
317CDI RWD-3,5(2,84)/43K pitkä A3 A Worker Edition	AR2	3 500	1 040	korkea	1950	125	170	400	239	69 500	7 757,56	77 257,56
311CDI RWD-3,5(2,84)/43K extrapitkä A4	AR3	3 500	1 030	korkea	1950	84	114	300	229	64 750	5 953,32	70 703,32
315CDI RWD-3,5(2,84)/43K extrapitkä A4	AR3	3 500	1 030	korkea	1950	110	150	340	232	68 000	6 641,21	74 641,21
315CDI RWD-3,5(2,84)/43K extrapitkä A4 A	AR2	3 500	1 030	korkea	1950	110	150	340	235	72 050	7 537,44	79 587,44
317CDI RWD-3,5(2,84)/43K extrapitkä A4	AR3	3 500	1 030	korkea	1950	125	170	380	232	69 000	6 739,26	75 739,26
317CDI RWD-3,5(2,84)/43K extrapitkä A4 A	AR2	3 500	1 005	korkea	1950	125	170	400	240	73 050	8 327,86	81 377,86

## Umpipakettiautot 3500 kg kokonaispainolla

Mercedes-Benz Sprinter Takavetoiset 4x2 (RWD), CDI-diesel, min. omapaino 2355 kg	perä- välitys <sup>(1)</sup>	kokonais- paino kg	kanta- vuus kg <sup>(2)</sup>	katto	moottorin				CO2 päästö g/km <sup>(1)</sup>	Ovh-hinta € autoveroton sis.alv 25,5%	Paketti- autovero (arvio) €	Paketti- autona
					cm3	kW	hv	Nm				Kokonaishinta € sis. alv. ja autovero (arvio)
319CDI RWD-3,5/43K pitkä A3	AR1	3 500	1 040	korkea	1950	140	190	450	269	70 850	11 863,54	82 713,54
319CDI RWD-3,5/43K pitkä A3 A	AR2	3 500	1 030	korkea	1950	140	190	450	269	74 900	12 544,20	87 444,20
319CDI RWD-3,5/43K extrapitkä A4	AR1	3 500	995	korkea	1950	140	190	450	269	72 100	12 073,59	84 173,59
319CDI RWD-3,5/43K extrapitkä A4 A	AR2	3 500	985	korkea	1950	140	190	450	269	76 150	12 754,25	88 904,25
<b>Nelivetoiset 4x4, CDI-diesel, min. omapaino 2355 / 2585 kg</b>												
319CDI 4x4-3,5/37K keskipitkä A2 A	AR2	3 500	1 065	norm.	1950	140	190	450	321	80 850	19 516,59	100 366,59
319CDI 4x4-3,5/43K pitkä A3 A	AR2	3 500	885	korkea	1950	140	190	450	27,4% <sup>(3)</sup>	84 900	30 185,28	115 085,28
319CDI 4x4-3,5/43K extrapitkä A4 A	AR2	3 500	830	korkea	1950	140	190	450	27,4% <sup>(3)</sup>	86 150	30 631,01	116 781,01

<sup>(1)</sup> CO<sub>2</sub>-päästöt on ilmoitettu annetulla perävälityksellä vakiovarusteiseen autoon, lisävarusteet saattavat muuttaa CO<sub>2</sub>-päästöjä ja autoveroa<sup>(2)</sup> kantavuudet ovat tyyppitiedoissa ilmoitettuja tai laskennallisia kotimaisin vakiovarustein, siten ne ovat suuntaa-antavia ja riippuvat auton varusteista. <sup>(3)</sup> Veroprosentti kok.massan mukaan.

## Umpikuorma-autot 3550 kg kokonaispainolla

										Kuorma- autona
Mercedes-Benz Sprinter Takavetoiset 4x2 (RWD), CDI-diesel, min. omapaino 2355 kg	perä- välitys	kokonais- paino kg	kanta- vuus kg <sup>12</sup>	katto	moottorin				CO2 päästö g/km	Ovh-hinta € autoveroton sis.alv 25,5%
					cm3	kW	hv	Nm		
315CDI RWD-3,55/43K pitkä A3	AR3	3 550	1 105	korkea	1950	110	150	340	-	67 700
315CDI RWD-3,55/43K pitkä A3 A	AR2	3 550	1 105	korkea	1950	110	150	340	-	71 750
317CDI RWD-3,55/43K pitkä A3	AR2	3 550	1 105	korkea	1950	125	170	380	-	68 700
317CDI RWD-3,55/43K pitkä A3 A	AR2	3 550	1 085	korkea	1950	125	170	400	-	72 750
319CDI RWD-3,55/43K pitkä A3 A	AR2	3 550	1 080	korkea	1950	140	190	450	-	75 850
315CDI RWD-3,55/43K extrapitkä A4	AR3	3 550	1 060	korkea	1950	110	150	340	-	68 950
315CDI RWD-3,55/43K extrapitkä A4 A	AR2	3 550	1 060	korkea	1950	110	150	340	-	73 000
317CDI RWD-3,55/43K extrapitkä A4	AR2	3 550	1 060	korkea	1950	125	170	380	-	69 950
317CDI RWD-3,55/43K extrapitkä A4 A	AR2	3 550	1 040	korkea	1950	125	170	400	-	74 000
319CDI RWD-3,55/43K extrapitkä A4 A	AR2	3 550	1 035	korkea	1950	140	190	450	-	77 100
<b>Nelivetoiset 4x4, CDI-diesel, min. omapaino 2355 / 2585 kg</b>										
319CDI 4x4-3,55/37K keskipitkä A2 A	AR2	3 550	1 115	norm.	1950	140	190	450	-	79 600
319CDI 4x4-3,55/43K pitkä A3 A	AR2	3 550	935	korkea	1950	140	190	450	-	83 650
319CDI 4x4-3,55/43K extrapitkä A4 A	AR2	3 550	890	korkea	1950	140	190	450	-	84 900

## Umpikuorma-autot 3880 kg kokonaispainolla

										Kuorma- autona
Mercedes-Benz Sprinter Takavetoiset 4x2 (RWD), CDI-diesel min. omapaino 2355 kg	perä- välitys	kokonais- paino kg	kanta- vuus kg <sup>12</sup>	katto	moottorin				CO2 päästö g/km	Ovh-hinta € autoveroton sis.alv 25,5%
					cm3	kW	hv	Nm		
415CDI RWD-3,88/43K pitkä A3	AR3	3 880	1 425	korkea	1950	110	150	340	-	70 150
415CDI RWD-3,88/43K pitkä A3 A	AR2	3 880	1 405	korkea	1950	110	150	340	-	74 200
417CDI RWD-3,88/43K pitkä A3	AR2	3 880	1 425	korkea	1950	125	170	380	-	71 150
417CDI RWD-3,88/43K pitkä A3 A	AR2	3 880	1 405	korkea	1950	125	170	400	-	75 200
419CDI RWD-3,88/43K pitkä A3 A	AR2	3 880	1 400	korkea	1950	140	190	450	-	78 300
415CDI RWD-3,88/43K extrapitkä A4	AR3	3 880	1 380	korkea	1950	110	150	340	-	71 400
415CDI RWD-3,88/43K extrapitkä A4 A	AR2	3 880	1 355	korkea	1950	110	150	340	-	75 450
417CDI RWD-3,88/43K extrapitkä A4	AR2	3 880	1 380	korkea	1950	125	170	380	-	72 400
417CDI RWD-3,88/43K extrapitkä A4 A	AR2	3 880	1 360	korkea	1950	125	170	400	-	76 450
419CDI RWD-3,88/43K extrapitkä A4 A	AR2	3 880	1 355	korkea	1950	140	190	450	-	79 550
<b>Nelivetoiset 4x4, CDI-diesel, min. omapaino 2355 / 2585 kg</b>										
419CDI 4x4-4,1/37K keskipitkä A2 A	AR2	4 100	1 640	norm.	1950	140	190	450	-	82 050
419CDI 4x4-4,1/43K pitkä A3 A	AR2	4 100	1 460	korkea	1950	140	190	450	-	86 100
419CDI 4x4-4,1/43K extrapitkä A4 A	AR2	4 100	1 415	korkea	1950	140	190	450	-	87 350

## Umpikuorma-autot 5000 kg / 5200 kg kokonaispainolla

										Kuorma- autona
Mercedes-Benz Sprinter Takavetoiset 4x2 (RWD), CDI-diesel, min. omapaino 2355 / 2585 kg	perä- välitys	kokonais- paino kg	kanta- vuus kg <sup>12</sup>	katto	moottorin				CO2 päästö g/km	Ovh-hinta € autoveroton sis.alv 25,5%
					cm3	kW	hv	Nm		
515CDI RWD-5,0/37K keskipitkä A2	AR5	5 000	2 550	norm.	1950	110	150	340	-	71 650
515CDI RWD-5,0/37K keskipitkä A2 A	AR5	5 000	2 520	norm.	1950	110	150	340	-	75 700
517CDI RWD-5,0/37K keskipitkä A2	AR3	5 000	2 550	norm.	1950	125	170	380	-	72 650
517CDI RWD-5,0/37K keskipitkä A2 A	AR5	5 000	2 520	norm.	1950	125	170	400	-	76 700
519CDI RWD-5,2/37K keskipitkä A2	AR3	5 200	2 715	norm.	1950	140	190	450	-	75 750
519CDI RWD-5,2/37K keskipitkä A2 A	AR5	5 200	2 695	norm.	1950	140	190	450	-	79 800
515CDI RWD-5,0/43K pitkä A3	AR5	5 000	2 355	korkea	1950	110	150	340	-	75 700
515CDI RWD-5,0/43K pitkä A3 A	AR5	5 000	2 320	korkea	1950	110	150	340	-	79 750
517CDI RWD-5,0/43K pitkä A3	AR3	5 000	2 355	korkea	1950	125	170	380	-	76 700
517CDI RWD-5,0/43K pitkä A3 A	AR5	5 000	2 320	korkea	1950	125	170	400	-	80 750
519CDI RWD-5,2/43K pitkä A3	AR3	5 200	2 520	korkea	1950	140	190	450	-	79 800
519CDI RWD-5,2/43K pitkä A3 A	AR5	5 200	2 500	korkea	1950	140	190	450	-	83 850
515CDI RWD-5,0/43K extrapitkä A4	AR5	5 000	2 305	korkea	1950	110	150	340	-	76 950
515CDI RWD-5,0/43K extrapitkä A4 A	AR5	5 000	2 275	korkea	1950	110	150	340	-	81 000
517CDI RWD-5,0/43K extrapitkä A4	AR3	5 000	2 305	korkea	1950	125	170	380	-	77 950
517CDI RWD-5,0/43K extrapitkä A4 A	AR5	5 000	2 275	korkea	1950	125	170	400	-	82 000
519CDI RWD-5,0/43K extrapitkä A4	AR3	5 000	2 295	korkea	1950	140	190	450	-	81 050
519CDI RWD-5,2/43K extrapitkä A4 A	AR5	5 200	2 440	korkea	1950	140	190	450	-	85 100
<b>Nelivetoiset 4x4, CDI-diesel, min. omapaino 2585 kg</b>										
519CDI 4x4-5,5/37K keskipitkä A2 A	AR5	5 500	2 855	norm.	1950	140	190	450	-	89 150
519CDI 4x4-5,5/43K pitkä A3 A	AR5	5 500	2 660	korkea	1950	140	190	450	-	93 200
519CDI 4x4-5,38/43K extrapitkä A4 A	AR5	5 380	2 485	korkea	1950	140	190	450	-	94 450

<sup>12</sup> kantavuudet ovat tyyppitiedoissa ilmoitettuja tai laskennallisia kotimaisin vakiovarustein ilman takaistuimia, siten ne ovat suuntaa-antavia ja riippuvat auton varusteista.

**Korimitat**

Korimitat Umpimallit	akseliväli mm	katto	Tavaratilan mitat		Auton ulkomitat mm	
			m3	pituus/leveys/korkeus mm	pituus / leveys	kork. 3,5/5,0tn**
keskipitkä A2	3665	normaali	9,0	3272 / 1780 / 1650	5910 / 1993	2331 / 2422
keskipitkä A2 korkea*	3665	korkea*	10,5	3272 / 1780 / 1940	5910 / 1993	2620 / 2710
pitkä A3 korkea	4325	korkea	14,0	4300 / 1780 / 1940	6945 / 1993	2646 / 2706
extrapitkä A4 korkea	4325	korkea	15,5	4700 / 1780 / 1940	7345 / 1993	2643 / 2703

\* Kattokorkeus lisävaruste

\*\* Korkeus suurin tehtaan ilmoittama kuormaamattomana, riippuu auton varusteista. Leveys korin leveys, peilejä ei huomioitu.

Ilmoitetut mitat ovat arvioita, mittatietojen toleranssi +/- 3 %.

**Vakiovarusteet umpimallit****Mukavuus**

Avaimeton käynnistys KEYLESS-START  
 Kuljettajan- ja apukuljettajan istuinlämmitys  
 MBUX-multimediajärjestelmä 10,25" kosketusnäytöllä  
 Nahkaverhoiltu ja lämmitettävä ohjauspyörä (automaattivaihteiset mallit)  
 Monitoimiohjauspyörä ja 5,5" värinäyttö mittaristossa  
 Moottorin polttoainekäyttöinen lisälämmitin kellolla 5,5kW  
 Ohjaamon takaseinä verhoiltu  
 Ohjauspyörän korkeuden ja etäisyyden säätö  
 Peruuuskamera  
 Sähkölämmitettävät, -säädetävät ja sähköisesti sisään  
 käännettävät ulkopeilit  
 Tempmatic-ilmastointi automaattisella lämpötilan säädöllä  
 HOLD-toiminto (ei manuaalivaiht.)  
 Lämmityslaitteessa keraamiset vastaukset

**Kori/alusta**

Pariovet 180° aukeavat (A4-koripituus 270°)  
 Polttoainesäiliö 71 litraa (3,5t PA, ei 319)  
 Polttoainesäiliö 93 litraa (KA ja 3,5t PA 319)  
 Laturi 14V/200A, huoltovapaa akku 12V/92Ah  
 Rengaskoko 225/75R16C (319-419 4x4 -mallit)  
 Rengaskoko 235/65R16C (311-419 RWD -mallit)  
 Rengaskoko 195/75R16C, paripyörät (5t-mallit, ei 519 autom.)  
 Rengaskoko 205/75R16C, paripyörät (519 autom.)  
 Roiskeläpät edessä ja takana  
 Sivuvallot, tavaratilan lisäsisävalo  
 Vararengas ja nosturi

**Ohjaamo**

12V virtapistoke (2 kpl:tta) ja USB-C pistoke (3 kpl:tta)  
 Lämpösäteilyä vaimentavat lasit  
 Apumiehenistuon kahdelle  
 Kannellinen säilytyslokero kojelaudan päällä  
 Säilytyslokerot tuulilasin yläpuolella

**4x2-tekniikka:**

Takaveto, ESP-ajovakaudenhallinta. Manuaalivaihteisto 6-vaihteinen ja automaattivaihteisto 9-vaihteinen (9G-Tronic).

**4x4-tekniikka:**

Mukautuva neliveto, voimanjako etu / taka-akseli 0-100%, 4ETS-luistonestojärjestelmä, ESP-ajovakaudenhallinta.  
 Automaattivaihteisto 9G-Tronic. Auton korkeus n. 110 mm vakiota korkeampi.  
 Sivuvilkut etulokasuojissa (ei peileissä).  
 5tn 4x4-mallit sisältää lisäksi alleajosuojan C71 ja taka-askelman W73, joka vetokoukun yht. jää pois.

**Turvallisuus**

Aktiivinen jarruavustin  
 Aktiivinen kaistallapitoavustin  
 Kuolleen kulman avustin  
 Nopeusrajoitusavustin  
 Vireystila-avustin, kuljettajakamera  
 Sivutuulivavustin  
 WET Wiper -pyyhinjärjestelmä

**Kuorma-autot 3,55-5,5t**

MOIS-törmäyksenestoavustin, Sideguard Assist -järjestelmä

**Sprinter Worker Edition lisäksi / sijasta mm.**

Kuljettajan mukavuusistuin  
 Pariovet (270 ast.)  
 Perävaunupaino 3,5t  
 Sähkövalmius vetokoukulle, ilman pistoketta  
 Laturi 14V/250A