



Pakettiautoalustat 3190 kg kokonaispainolla												Paketti-autona
Mercedes-Benz Sprinter Etuvetoiset 4x2 (FWD), CDI-diesel, max. omapaino 2510 kg	perä- välitys <sup>(1)</sup>	kokonais- paino kg	kantavuus kg <sup>(2)</sup>	kori	moottorin				CO <sub>2</sub> päästö g/km <sup>(1)</sup>	Ovh-hinta € autoveroton sis.alv 24%	Paketti- autovero (arvio) €	Kokonaishinta € sis. alv. ja autovero (arvio)
					cm <sup>3</sup>	kW	hv	Nm				
211CDI FWD-3,19/39AL keskipitkä A2	-	3 190	1 330	alusta	1950	84	114	300	237	45 750	6 084,35	51 834,35
211CDI FWD-3,19/39AL keskipitkä A2 A	-	3 190	1 320	alusta	1950	84	114	300	241	49 350	6 931,09	56 281,09
215CDI FWD-3,19/39AL keskipitkä A2	-	3 190	1 330	alusta	1950	110	150	340	236	50 000	6 530,75	56 530,75
215CDI FWD-3,19/39AL keskipitkä A2 A	-	3 190	1 320	alusta	1950	110	150	340	240	53 600	7 464,81	61 064,81

Pakettiautoalustat 3500 kg kokonaispainolla												Paketti-autona
Mercedes-Benz Sprinter Etuvetoiset 4x2 (FWD), CDI-diesel, max. omapaino 2815 kg	perä- välitys <sup>(1)</sup>	kokonais- paino kg	kantavuus kg <sup>(2)</sup>	kori	moottorin				CO <sub>2</sub> päästö g/km <sup>(1)</sup>	Ovh-hinta € autoveroton sis.alv 24%	Paketti- autovero (arvio) €	Kokonaishinta € sis. alv. ja autovero (arvio)
					cm <sup>3</sup>	kW	hv	Nm				
311CDI FWD-3,5/39AL keskipitkä A2	-	3 500	1 640	alusta	1950	84	114	300	238	51 850	5 719,03	57 569,03
311CDI FWD-3,5/39AL keskipitkä A2 A	-	3 500	1 630	alusta	1950	84	114	300	242	55 450	6 511,41	61 961,41
315CDI FWD-3,5/39AL keskipitkä A2	-	3 500	1 640	alusta	1950	110	150	340	238	56 100	6 190,18	62 290,18
315CDI FWD-3,5/39AL keskipitkä A2 A	-	3 500	1 640	alusta	1950	110	150	340	242	59 700	7 012,85	66 712,85

Takavetoiset 4x2 (RWD), CDI-diesel, max. omapaino 2815 kg												
311CDI RWD-3,5(2,84)/37AL keskipitkä A2	AR3	3 500	1 585	alusta	1950	84	114	300	229	54 050	4 965,53	59 015,53
311CDI RWD-3,5(2,84)/37AL keskipitkä A2 A	AR2	3 500	1 565	alusta	1950	84	114	300	230	57 350	5 400,43	62 750,43
315CDI RWD-3,5(2,84)/37AL keskipitkä A2	AR2	3 500	1 585	alusta	1950	110	150	340	229	58 050	5 334,82	63 384,82
315CDI RWD-3,5(2,84)/37AL keskipitkä A2 A	AR2	3 500	1 565	alusta	1950	110	150	340	229	61 350	5 639,43	66 989,43
317CDI RWD-3,5(2,84)/37AL keskipitkä A2	AR2	3 500	1 565	alusta	1950	125	170	380	228	59 000	5 289,08	64 289,08
317CDI RWD-3,5(2,84)/37AL keskipitkä A2 A	AR2	3 500	1 545	alusta	1950	125	170	400	229	62 300	5 727,16	68 027,16
311CDI RWD-3,5(2,84)/43AL pitkä A3	AR3	3 500	1 540	alusta	1950	84	114	300	228	56 150	5 032,37	61 182,37
311CDI RWD-3,5(2,84)/43AL pitkä A3 A	AR2	3 500	1 520	alusta	1950	84	114	300	230	59 450	5 599,15	65 049,15
315CDI RWD-3,5(2,84)/43AL pitkä A3	AR2	3 500	1 540	alusta	1950	110	150	340	229	60 150	5 528,64	65 678,64
315CDI RWD-3,5(2,84)/43AL pitkä A3 A	AR2	3 500	1 520	alusta	1950	110	150	340	229	63 450	5 833,35	69 283,35
317CDI RWD-3,5(2,84)/43AL pitkä A3	AR2	3 500	1 520	alusta	1950	125	170	380	229	61 100	5 616,37	66 716,37
317CDI RWD-3,5(2,84)/43AL pitkä A3 A	AR2	3 500	1 500	alusta	1950	125	170	400	229	64 400	5 921,08	70 321,08

Takavetoiset 4x2 (RWD), CDI-diesel, min. omapaino 2355 kg												
319CDI RWD-3,5/37AL keskipitkä A2	AR2	3 500	1 550	alusta	1950	140	190	450	394	61 850	17 090,48	78 940,48
319CDI RWD-3,5/37AL keskipitkä A2 A	AR1	3 500	1 540	alusta	1950	140	190	450	394	65 150	18 006,12	83 156,12
319CDI RWD-3,5/43AL pitkä A3	AR2	3 500	1 505	alusta	1950	140	190	450	394	63 950	17 673,10	81 623,10
319CDI RWD-3,5/43AL pitkä A3 A	AR1	3 500	1 495	alusta	1950	140	190	450	394	67 250	18 589,03	85 839,03

Takavetoiset 4x2 (RWD), CDI-diesel, max. omapaino 2815 kg												
311CDI RWD-3,5(2,84)/37AL keskipitkä A2, pitkä ohjaamo	AR3	3 500	1 385	alusta	1950	84	114	300	229	57 900	5 320,94	63 220,94
311CDI RWD-3,5(2,84)/37AL keskipitkä A2 A, pitkä ohjaamo	AR2	3 500	1 365	alusta	1950	84	114	300	230	61 200	5 764,73	66 964,73
315CDI RWD-3,5(2,84)/37AL keskipitkä A2, pitkä ohjaamo	AR2	3 500	1 365	alusta	1950	110	150	340	228	61 900	5 550,18	67 450,18
315CDI RWD-3,5(2,84)/37AL keskipitkä A2 A, pitkä ohjaamo	AR2	3 500	1 345	alusta	1950	110	150	340	229	65 200	5 994,94	71 194,94
317CDI RWD-3,5(2,84)/37AL keskipitkä A2, pitkä ohjaamo	AR2	3 500	1 365	alusta	1950	125	170	380	228	62 850	5 635,75	68 485,75
317CDI RWD-3,5(2,84)/37AL keskipitkä A2 A, pitkä ohjaamo	AR2	3 500	1 345	alusta	1950	125	170	400	229	66 150	6 082,57	72 232,57
311CDI RWD-3,5(2,84)/43AL pitkä A3, pitkä ohjaamo	AR3	3 500	1 350	alusta	1950	84	114	300	232	60 000	5 856,84	65 856,84
311CDI RWD-3,5(2,84)/43AL pitkä A3 A, pitkä ohjaamo	AR2	3 500	1 330	alusta	1950	84	114	300	234	63 300	6 471,91	69 771,91
315CDI RWD-3,5(2,84)/43AL pitkä A3, pitkä ohjaamo	AR2	3 500	1 330	alusta	1950	110	150	340	232	64 000	6 249,02	70 249,02
315CDI RWD-3,5(2,84)/43AL pitkä A3 A, pitkä ohjaamo	AR2	3 500	1 310	alusta	1950	110	150	340	234	67 300	6 882,59	74 182,59
317CDI RWD-3,5(2,84)/43AL pitkä A3, pitkä ohjaamo	AR2	3 500	1 330	alusta	1950	125	170	380	233	64 950	6 491,36	71 441,36
317CDI RWD-3,5(2,84)/43AL pitkä A3 A, pitkä ohjaamo	AR2	3 500	1 310	alusta	1950	125	170	400	233	68 250	6 822,58	75 072,58

Takavetoiset 4x2 (RWD), CDI-diesel, min. omapaino 2355 kg												
319CDI RWD-3,5/37AL keskipitkä A2, pitkä ohjaamo	AR2	3 500	1 350	alusta	1950	140	190	450	394	65 700	18 158,82	83 858,82
319CDI RWD-3,5/37AL keskipitkä A2 A, pitkä ohjaamo	AR1	3 500	1 330	alusta	1950	140	190	450	394	69 000	19 074,75	88 074,75
319CDI RWD-3,5/43AL pitkä A3, pitkä ohjaamo	AR2	3 500	1 320	alusta	1950	140	190	450	394	67 800	18 741,74	86 541,74
319CDI RWD-3,5/43AL pitkä A3 A, pitkä ohjaamo	AR1	3 500	1 300	alusta	1950	140	190	450	394	71 100	19 657,37	90 757,37

(1) CO<sub>2</sub>-päästöt on ilmoitettu annetuilla perävälityksellä vakiovarusteiseen autoon. Lisävarusteet saattavat muuttaa auton CO<sub>2</sub>-päästöjä ja siten myös autoveroa.

(2) kantavuudet ovat tyypillisimmillään ilmoitettuja tai laskennallisia kotimaisiin vakiovarusteisiin ilman päällirakennetta, siten ne ovat suuntaa-antavia ja riippuvat auton varusteista.

## Kuorma-autoalustat 4100kg kokonaispainolla

										Kuorma-autona
Mercedes-Benz Sprinter Takavetoiset 4x2 (RWD), CDI-diesel min. omapaino 2355 kg	perä- välitys	kokonais- paino kg	kantavuus kg <sup>(2)</sup>	kori	moottorin				CO <sub>2</sub> päästö g/km	Ovh-hinta € autoveroton sis.alv 24%
					cm <sup>3</sup>	kW	hv	Nm		
415CDI RWD-4,1/37AL keskipitkä A2	AR5	4 100	2 165	alusta	1950	110	150	340	-	60 100
415CDI RWD-4,1/37AL keskipitkä A2 A	AR2	4 100	2 145	alusta	1950	110	150	340	-	63 400
417CDI RWD-4,1/37AL keskipitkä A2	AR2	4 100	2 165	alusta	1950	125	170	380	-	61 050
417CDI RWD-4,1/37AL keskipitkä A2 A	AR1	4 100	2 145	alusta	1950	125	170	400	-	64 350
419CDI RWD-4,1/37AL keskipitkä A2	AR1	4 100	2 140	alusta	1950	140	190	450	-	64 150
419CDI RWD-4,1/37AL keskipitkä A2 A	AR1	4 100	2 130	alusta	1950	140	190	450	-	67 450
415CDI RWD-4,1/43AL pitkä A3	AR5	4 100	2 125	alusta	1950	110	150	340	-	62 200
415CDI RWD-4,1/43AL pitkä A3 A	AR2	4 100	2 105	alusta	1950	110	150	340	-	65 500
417CDI RWD-4,1/43AL pitkä A3	AR2	4 100	2 125	alusta	1950	125	170	380	-	63 150
417CDI RWD-4,1/43AL pitkä A3 A	AR1	4 100	2 105	alusta	1950	125	170	400	-	66 450
419CDI RWD-4,1/43AL pitkä A3	AR1	4 100	2 100	alusta	1950	140	190	450	-	66 250
419CDI RWD-4,1/43AL pitkä A3 A	AR1	4 100	2 090	alusta	1950	140	190	450	-	69 550
<b>Takavetoiset 4x2 (RWD), CDI-diesel, min. omapaino 2355 kg</b>										
415CDI RWD-4,1/37AL keskipitkä A2, pitkä ohjaamo	AR5	4 100	1 950	alusta	1950	110	150	340	-	64 700
415CDI RWD-4,1/37AL keskipitkä A2 A, pitkä ohjaamo	AR2	4 100	1 930	alusta	1950	110	150	340	-	68 000
417CDI RWD-4,1/37AL keskipitkä A2, pitkä ohjaamo	AR2	4 100	1 950	alusta	1950	125	170	380	-	65 650
417CDI RWD-4,1/37AL keskipitkä A2 A, pitkä ohjaamo	AR1	4 100	1 930	alusta	1950	125	170	400	-	68 950
419CDI RWD-4,1/37AL keskipitkä A2, pitkä ohjaamo	AR1	4 100	1 925	alusta	1950	140	190	450	-	68 750
419CDI RWD-4,1/37AL keskipitkä A2 A, pitkä ohjaamo	AR1	4 100	1 915	alusta	1950	140	190	450	-	72 050
415CDI RWD-4,1/43AL pitkä A3, pitkä ohjaamo	AR5	4 100	1 940	alusta	1950	110	150	340	-	66 800
415CDI RWD-4,1/43AL pitkä A3 A, pitkä ohjaamo	AR2	4 100	1 920	alusta	1950	110	150	340	-	70 100
417CDI RWD-4,1/43AL pitkä A3, pitkä ohjaamo	AR2	4 100	1 940	alusta	1950	125	170	380	-	67 750
417CDI RWD-4,1/43AL pitkä A3 A, pitkä ohjaamo	AR1	4 100	1 920	alusta	1950	125	170	400	-	71 050
419CDI RWD-4,1/43AL pitkä A3, pitkä ohjaamo	AR1	4 100	1 915	alusta	1950	140	190	450	-	70 850
419CDI RWD-4,1/43AL pitkä A3 A, pitkä ohjaamo	AR1	4 100	1 905	alusta	1950	140	190	450	-	74 150

## Kuorma-autoalustat 5000-5500kg kokonaispainolla

										Kuorma-autona
Mercedes-Benz Sprinter Takavetoiset 4x2 (RWD), CDI-diesel min. omapaino 2355 kg	perä- välitys	kokonais- paino kg	kantavuus kg <sup>(2)</sup>	kori	moottorin				CO <sub>2</sub> päästö g/km	Ovh-hinta € autoveroton sis.alv 24%
					cm <sup>3</sup>	kW	hv	Nm		
515CDI RWD-5,0/37AL keskipitkä A2	AR5	5 000	2 885	alusta	1950	110	150	340	-	66 350
515CDI RWD-5,0/37AL keskipitkä A2 A	AR3	5 000	2 865	alusta	1950	110	150	340	-	69 650
517CDI RWD-5,0/37AL keskipitkä A2	AR3	5 000	2 885	alusta	1950	125	170	380	-	67 300
517CDI RWD-5,0/37AL keskipitkä A2 A	AR3	5 000	2 865	alusta	1950	125	170	400	-	70 600
519CDI RWD-5,0/37AL keskipitkä A2	AR3	5 000	2 860	alusta	1950	140	190	450	-	70 400
519CDI RWD-5,0/37AL keskipitkä A2 A	AR3	5 000	2 850	alusta	1950	140	190	450	-	73 700
515CDI RWD-5,0/43AL pitkä A3	AR5	5 000	2 845	alusta	1950	110	150	340	-	68 450
515CDI RWD-5,0/43AL pitkä A3 A	AR3	5 000	2 825	alusta	1950	110	150	340	-	71 750
517CDI RWD-5,0/43AL pitkä A3	AR3	5 000	2 845	alusta	1950	125	170	380	-	69 400
517CDI RWD-5,0/43AL pitkä A3 A	AR3	5 000	2 825	alusta	1950	125	170	400	-	72 700
519CDI RWD-5,0/43AL pitkä A3	AR3	5 500	3 320	alusta	1950	140	190	450	-	72 500
519CDI RWD-5,0/43AL pitkä A3 A	AR3	5 500	3 310	alusta	1950	140	190	450	-	75 800
<b>Takavetoiset 4x2 (RWD), CDI-diesel, min. omapaino 2355 kg</b>										
515CDI RWD-5,0/37AL keskipitkä A2, pitkä ohjaamo	AR5	5 000	2 665	alusta	1950	110	150	340	-	70050
515CDI RWD-5,0/37AL keskipitkä A2 A, pitkä ohjaamo	AR3	5 000	2 645	alusta	1950	110	150	340	-	73350
517CDI RWD-5,0/37AL keskipitkä A2, pitkä ohjaamo	AR3	5 000	2 665	alusta	1950	125	170	380	-	71 000
517CDI RWD-5,0/37AL keskipitkä A2 A, pitkä ohjaamo	AR3	5 000	2 645	alusta	1950	125	170	400	-	74 300
519CDI RWD-5,0/37AL keskipitkä A2, pitkä ohjaamo	AR3	5 000	2 640	alusta	1950	140	190	450	-	74 100
519CDI RWD-5,0/37AL keskipitkä A2 A, pitkä ohjaamo	AR3	5 000	2 630	alusta	1950	140	190	450	-	77 400
515CDI RWD-5,0/43AL pitkä A3, pitkä ohjaamo	AR5	5 000	2 620	alusta	1950	110	150	340	-	72 150
515CDI RWD-5,0/43AL pitkä A3 A, pitkä ohjaamo	AR3	5 000	2 600	alusta	1950	110	150	340	-	75 450
517CDI RWD-5,0/43AL pitkä A3, pitkä ohjaamo	AR3	5 000	2 620	alusta	1950	125	170	380	-	73 100
517CDI RWD-5,0/43AL pitkä A3 A, pitkä ohjaamo	AR3	5 000	2 600	alusta	1950	125	170	400	-	76 400
519CDI RWD-5,0/43AL pitkä A3, pitkä ohjaamo	AR3	5 000	2 595	alusta	1950	140	190	450	-	76 200
519CDI RWD-5,0/43AL pitkä A3 A, pitkä ohjaamo	AR3	5 000	2 585	alusta	1950	140	190	450	-	79 500

(2) kantavuudet ovat tyyppitiedoissa ilmoitettuja tai laskennallisia kotimaisin vakiovarustein ilman päällirakennetta, siten ne ovat suuntaa-antavia ja riippuvat auton varusteista.

**Korimitat**

Korimitat ja suositeltavat lavamitat	akseliväli (mm)	Ohjaamo	Suositeltavat lavamitat (3,5tn) pituus / leveys (mm)	Auton ulkomitat mm		
				pit. (mm)	lev. (mm)	kork.* (mm)
keskipitkä A2 (FWD / RWD)	3924/3665	normaali	pit. 3400 / lev. 2030	5986 / 6104	2020	2360
pitkä A3 (RWD, 3,5-5,0tn)	4325	normaali	pit. 4300 / lev. 2030	6696 - 6864	2020	2351
keskipitkä A2 pitkä ohjaamo (RWD, 3,5-5,0tn)	3665	pitkä ohjaamo	pit. 2700 / lev. 2030	5886 - 6104	2020	2358
pitkä A3 pitkä ohjaamo (RWD, 3,5-5,0tn)	4325	pitkä ohjaamo	pit. 3400 / lev. 2030	6696 - 6864	2020	2345

\* Korkeus suurin tehtaan ilmoittama kuormaamattomana, riippuu auton varusteista. Leveys korin leveys, peilejä ei huomioidu.

**Vakiovarusteet alustat****Turvallisuus**

ADAPTIVE ESP®-ajovakauden hallinta (ESP9i)

Sivutuulivavustin

**Kori/alusta**

Alleajosuojat takana

Laturi 14V/200A, huoltovapaa akku 12V/92Ah

Nopeudenrajoitin 100 km/h (211-317CDI FWD/RWD mallit)

Polttoainesäiliö 65 litraa (FWD) / 71 litraa (RWD)

Rengaskoko 225/65R16C (211-315CDI FWD mallit)

Rengaskoko 235/65R16C (311-419CDI RWD mallit)

Rengaskoko 195/75R16C, paripyörät (515-519CDI RWD mallit, ei A3 pitkällä ohjaamolla)

Rengaskoko 205/75R16C, paripyörät (515-519CDI RWD A3 pitkällä ohjaamolla mallit)

Roiskeläpät edessä

Sivuvälöt (pitkä ohjaamo)

Sähkövalmius kuormatilaa valolle

Sähkövalmius sivuvälöille (normaali ohjaamo)

Vararengas ja nosturi

**Ohjaamo**

12V virtapistoke (2 kpl:ta) ja USB-C pistoke (3 kpl:ta) (Sprinter)

Apumiehenistuin kahdelle, säilytyslokero istuimen alla (Sprinter)

Kannellinen säilytyslokero kojelaudan päällä (Sprinter)

Lisäsähköliitännät kulj.istuim kotelossa (1xD 12V/10A, 1x30 12V/25A,1x15 12V/15A)

Säilytyslokerot tuulilasin yläpuolella

**Mukavuus**

Avaimeton käynnistys KEYLESS-START

Katsoyksikkö lukuvaloin

Kuljettajan istuimen lämmitys ja korkeuden säätö

MBUX-multimediajärjestelmä 7" kosketusnäytöllä

Monitoimiohjauspyörä

Moottorin polttoainekäyttöinen lisälämmitin kellolla 5kW

Ohjaamon takaseinä verhoiltu

Ohjauspyörän korkeuden ja etäisyyden säätö

Sähkölämmitettävät ja säädettävät ulkopeilit

Tempmatic-ilmastointi automaattisella lämpötilan säädöllä

Väriäinen monitoiminäyttö mittaristossa

**Kuorma-autot 4,1-5,5t**

Aktiivinen jarruassistentti, kaista-avustin, lämpösäteilyä vaimentavat lasit ja tuulilasin tummennettu yläreuna

**4x2-tekniikka:**

Etu- tai takaveto, ASR-luistonrajoitin, ESP-ajovakaudenhallinta. Manuaalivaihteisto 6-vaihteinen ja automaattivaihteisto 9-vaihteinen (9G-Tronic).