



												Paketti- autona
Pakettiautoalustat 3190 kg kokonaispainolla												
Mercedes-Benz Sprinter	perä- välitys ⁽¹⁾	kokonais- paino kg	kantavuus kg ⁽²⁾	kori	moottorin				CO ₂ päästö g/km ⁽¹⁾	Ovh-hinta € autoveroton sis.alv 24%	Paketti- autovero (arvio) €	Kokonaishinta € sis. alv. ja autovero (arvio)
Etuvetoiset 4x2 (FWD), CDI-diesel, max. omapaino 2510 kg					cm ³	kW	hv	Nm				
211CDI FWD-3,19/39AL keskipitkä A2	-	3 190	1 330	alusta	1950	84	114	300	254	41 400	6 913,80	48 313,80
211CDI FWD-3,19/39AL keskipitkä A2 A	-	3 190	1 320	alusta	1950	84	114	300	257	44 650	7 693,86	52 343,86
215CDI FWD-3,19/39AL keskipitkä A2	-	3 190	1 330	alusta	1950	110	150	340	258	45 250	7 917,23	53 167,23
215CDI FWD-3,19/39AL keskipitkä A2 A	-	3 190	1 320	alusta	1950	110	150	340	261	48 500	8 746,96	57 246,96

												Paketti- autona
Pakettiautoalustat 3500 kg kokonaispainolla												
Mercedes-Benz Sprinter	perä- välitys ⁽¹⁾	kokonais- paino kg	kantavuus kg ⁽²⁾	kori	moottorin				CO ₂ päästö g/km ⁽¹⁾	Ovh-hinta € autoveroton sis.alv 24%	Paketti- autovero (arvio) €	Kokonaishinta € sis. alv. ja autovero (arvio)
Etuvetoiset 4x2 (FWD), CDI-diesel, max. omapaino 2815 kg					cm ³	kW	hv	Nm				
311CDI FWD-3,5/39AL keskipitkä A2	-	3 500	1 640	alusta	1950	84	114	300	255	46 950	6 650,54	53 600,54
311CDI FWD-3,5/39AL keskipitkä A2 A	-	3 500	1 630	alusta	1950	84	114	300	258	50 200	7 427,89	57 627,89
315CDI FWD-3,5/39AL keskipitkä A2	-	3 500	1 640	alusta	1950	110	150	340	259	50 800	7 581,19	58 381,19
315CDI FWD-3,5/39AL keskipitkä A2 A	-	3 500	1 640	alusta	1950	110	150	340	263	54 050	8 481,05	62 531,05

Takavetoiset 4x2 (RWD), CDI-diesel, max. omapaino 2815 kg												
311CDI RWD-3,5(2,84)/37AL keskipitkä A2	AR3	3 500	1 585	alusta	1950	84	114	300	244	48 900	5 913,58	54 813,58
311CDI RWD-3,5(2,84)/37AL keskipitkä A2 A	AR2	3 500	1 565	alusta	1950	84	114	300	246	51 900	6 465,47	58 365,47
315CDI RWD-3,5(2,84)/37AL keskipitkä A2	AR2	3 500	1 585	alusta	1950	110	150	340	248	52 550	6 801,46	59 351,46
315CDI RWD-3,5(2,84)/37AL keskipitkä A2 A	AR2	3 500	1 565	alusta	1950	110	150	340	248	55 550	7 191,72	62 741,72
317CDI RWD-3,5(2,84)/37AL keskipitkä A2	AR2	3 500	1 565	alusta	1950	125	170	380	249	53 400	6 977,20	60 377,20
317CDI RWD-3,5(2,84)/37AL keskipitkä A2 A	AR2	3 500	1 545	alusta	1950	125	170	400	248	56 400	7 302,39	63 702,39
311CDI RWD-3,5(2,84)/43AL pitkä A3	AR3	3 500	1 540	alusta	1950	84	114	300	247	50 800	6 450,58	57 250,58
311CDI RWD-3,5(2,84)/43AL pitkä A3 A	AR2	3 500	1 520	alusta	1950	84	114	300	248	53 800	6 964,17	60 764,17
315CDI RWD-3,5(2,84)/43AL pitkä A3	AR2	3 500	1 540	alusta	1950	110	150	340	252	54 450	7 449,06	61 899,06
315CDI RWD-3,5(2,84)/43AL pitkä A3 A	AR2	3 500	1 520	alusta	1950	110	150	340	252	57 450	7 861,48	65 311,48
317CDI RWD-3,5(2,84)/43AL pitkä A3	AR2	3 500	1 520	alusta	1950	125	170	380	253	55 300	7 634,20	62 934,20
317CDI RWD-3,5(2,84)/43AL pitkä A3 A	AR2	3 500	1 500	alusta	1950	125	170	400	252	58 300	7 978,30	66 278,30

Takavetoiset 4x2 (RWD), CDI-diesel, min. omapaino 2355 kg												
319CDI RWD-3,5/37AL keskipitkä A2	AR2	3 500	1 550	alusta	1950	140	190	450	394	56 200	15 522,63	71 722,63
319CDI RWD-3,5/37AL keskipitkä A2 A	AR1	3 500	1 540	alusta	1950	140	190	450	394	59 200	16 355,15	75 555,15
319CDI RWD-3,5/43AL pitkä A3	AR2	3 500	1 505	alusta	1950	140	190	450	394	58 100	16 049,75	74 149,75
319CDI RWD-3,5/43AL pitkä A3 A	AR1	3 500	1 495	alusta	1950	140	190	450	394	61 100	16 882,28	77 982,28

Takavetoiset 4x2 (RWD), CDI-diesel, max. omapaino 2815 kg												
311CDI RWD-3,5(2,84)/37AL keskipitkä A2, pitkä ohjaamo	AR3	3 500	1 385	alusta	1950	84	114	300	246	52 400	6 528,14	58 928,14
311CDI RWD-3,5(2,84)/37AL keskipitkä A2 A, pitkä ohjaamo	AR2	3 500	1 365	alusta	1950	84	114	300	247	55 400	7 037,74	62 437,74
315CDI RWD-3,5(2,84)/37AL keskipitkä A2, pitkä ohjaamo	AR2	3 500	1 365	alusta	1950	110	150	340	251	56 050	7 531,00	63 581,00
315CDI RWD-3,5(2,84)/37AL keskipitkä A2 A, pitkä ohjaamo	AR2	3 500	1 345	alusta	1950	110	150	340	250	59 050	7 863,52	66 913,52
317CDI RWD-3,5(2,84)/37AL keskipitkä A2, pitkä ohjaamo	AR2	3 500	1 365	alusta	1950	125	170	380	251	56 900	7 645,71	64 545,71
317CDI RWD-3,5(2,84)/37AL keskipitkä A2 A, pitkä ohjaamo	AR2	3 500	1 345	alusta	1950	125	170	400	250	59 900	7 977,19	67 877,19
311CDI RWD-3,5(2,84)/43AL pitkä A3, pitkä ohjaamo	AR3	3 500	1 350	alusta	1950	84	114	300	248	54 300	7 029,15	61 329,15
311CDI RWD-3,5(2,84)/43AL pitkä A3 A, pitkä ohjaamo	AR2	3 500	1 330	alusta	1950	84	114	300	250	57 300	7 629,39	64 929,39
315CDI RWD-3,5(2,84)/43AL pitkä A3, pitkä ohjaamo	AR2	3 500	1 330	alusta	1950	110	150	340	255	57 950	8 217,57	66 167,57
315CDI RWD-3,5(2,84)/43AL pitkä A3 A, pitkä ohjaamo	AR2	3 500	1 310	alusta	1950	110	150	340	255	60 950	8 644,94	69 594,94
317CDI RWD-3,5(2,84)/43AL pitkä A3, pitkä ohjaamo	AR2	3 500	1 330	alusta	1950	125	170	380	255	58 800	8 338,77	67 138,77
317CDI RWD-3,5(2,84)/43AL pitkä A3 A, pitkä ohjaamo	AR2	3 500	1 310	alusta	1950	125	170	400	254	61 800	8 689,22	70 489,22

Takavetoiset 4x2 (RWD), CDI-diesel, min. omapaino 2355 kg												
319CDI RWD-3,5/37AL keskipitkä A2, pitkä ohjaamo	AR2	3 500	1 350	alusta	1950	140	190	450	394	59 700	16 493,76	76 193,76
319CDI RWD-3,5/37AL keskipitkä A2 A, pitkä ohjaamo	AR1	3 500	1 330	alusta	1950	140	190	450	394	62 700	17 326,29	80 026,29
319CDI RWD-3,5/43AL pitkä A3, pitkä ohjaamo	AR2	3 500	1 320	alusta	1950	140	190	450	394	61 600	17 021,18	78 621,18
319CDI RWD-3,5/43AL pitkä A3 A, pitkä ohjaamo	AR1	3 500	1 300	alusta	1950	140	190	450	394	64 600	17 853,71	82 453,71

Nelivetoiset 4x4, CDI-diesel, min. omapaino 2355 kg												
319CDI 4x4-3,5/37AL keskipitkä A2 A	AR2	3 500	1 365	alusta	1950	140	190	450	394	64 200	17 742,70	81 942,70
319CDI 4x4-3,5/43AL pitkä A3 A	AR2	3 500	1 330	alusta	1950	140	190	450	394	66 100	18 269,82	84 369,82

Nelivetoiset 4x4, CDI-diesel, min. omapaino 2355 kg												
319CDI 4x4-3,5/37AL keskipitkä A2 A, pitkä ohjaamo	AR2	3 500	1 185	alusta	1950	140	190	450	394	67 700	18 713,84	86 413,84

⁽¹⁾ CO₂-päästöt on ilmoitettu annetulla perävälityksellä vakiovarusteiseen autoon, lisävarusteet saattavat muuttaa auton CO₂-päästöjä ja siten myös autoveroa

⁽²⁾ kantavuudet ovat tyyppitiedoissa ilmoitettuja tai laskennallisia kotimaisin vakiovarustein ilman päällirakennetta, siten ne ovat suuntaa-antavia ja riippuvat auton varusteista.

Kuorma-autoalustat 4100kg kokonaispainolla

										Kuorma- autona
Mercedes-Benz Sprinter Takavetoiset 4x2 (RWD), CDI-diesel min. omapaino 2355 kg	perä- välitys	kokonais- paino kg	kantavuus kg ⁽²⁾	kori	moottorin				CO ₂ päästö g/km	Ovh-hinta € autoveroton sis.alv 24%
					cm ³	kW	hv	Nm		
415CDI RWD-4,1/37AL keskipitkä A2	AR5	4 100	2 165	alusta	1950	110	150	340	-	54 650
415CDI RWD-4,1/37AL keskipitkä A2 A	AR2	4 100	2 145	alusta	1950	110	150	340	-	57 650
417CDI RWD-4,1/37AL keskipitkä A2	AR2	4 100	2 165	alusta	1950	125	170	380	-	55 500
417CDI RWD-4,1/37AL keskipitkä A2 A	AR1	4 100	2 145	alusta	1950	125	170	400	-	58 500
419CDI RWD-4,1/37AL keskipitkä A2	AR1	4 100	2 140	alusta	1950	140	190	450	-	58 300
419CDI RWD-4,1/37AL keskipitkä A2 A	AR1	4 100	2 130	alusta	1950	140	190	450	-	61 300
415CDI RWD-4,1/43AL pitkä A3	AR5	4 100	2 125	alusta	1950	110	150	340	-	56 550
415CDI RWD-4,1/43AL pitkä A3 A	AR2	4 100	2 105	alusta	1950	110	150	340	-	59 550
417CDI RWD-4,1/43AL pitkä A3 *	AR2	4 100	2 125	alusta	1950	125	170	380	-	57 400
417CDI RWD-4,1/43AL pitkä A3 A	AR1	4 100	2 105	alusta	1950	125	170	400	-	60 400
419CDI RWD-4,1/43AL pitkä A3	AR1	4 100	2 100	alusta	1950	140	190	450	-	60 200
419CDI RWD-4,1/43AL pitkä A3 A	AR1	4 100	2 090	alusta	1950	140	190	450	-	63 200
Takavetoiset 4x2 (RWD), CDI-diesel, min. omapaino 2355 kg										
415CDI RWD-4,1/37AL keskipitkä A2, pitkä ohjaamo	AR5	4 100	1 950	alusta	1950	110	150	340	-	58 800
415CDI RWD-4,1/37AL keskipitkä A2 A, pitkä ohjaamo	AR2	4 100	1 930	alusta	1950	110	150	340	-	61 800
417CDI RWD-4,1/37AL keskipitkä A2, pitkä ohjaamo	AR2	4 100	1 950	alusta	1950	125	170	380	-	59 650
417CDI RWD-4,1/37AL keskipitkä A2 A, pitkä ohjaamo	AR1	4 100	1 930	alusta	1950	125	170	400	-	62 650
419CDI RWD-4,1/37AL keskipitkä A2, pitkä ohjaamo	AR1	4 100	1 925	alusta	1950	140	190	450	-	62 450
419CDI RWD-4,1/37AL keskipitkä A2 A, pitkä ohjaamo	AR1	4 100	1 915	alusta	1950	140	190	450	-	65 450
415CDI RWD-4,1/43AL pitkä A3, pitkä ohjaamo	AR5	4 100	1 940	alusta	1950	110	150	340	-	60 700
415CDI RWD-4,1/43AL pitkä A3 A, pitkä ohjaamo	AR2	4 100	1 920	alusta	1950	110	150	340	-	63 700
417CDI RWD-4,1/43AL pitkä A3, pitkä ohjaamo	AR2	4 100	1 940	alusta	1950	125	170	380	-	61 550
417CDI RWD-4,1/43AL pitkä A3 A, pitkä ohjaamo	AR1	4 100	1 920	alusta	1950	125	170	400	-	64 550
419CDI RWD-4,1/43AL pitkä A3, pitkä ohjaamo	AR1	4 100	1 915	alusta	1950	140	190	450	-	64 350
419CDI RWD-4,1/43AL pitkä A3 A, pitkä ohjaamo	AR1	4 100	1 905	alusta	1950	140	190	450	-	67 350
Nelivetoiset 4x4, CDI-diesel, min. omapaino 2355 kg										
419CDI 4x4-4,1/37AL keskipitkä A2 A	AR2	4 100	1 965	alusta	1950	140	190	450	-	66 300
419CDI 4x4-4,1/43AL pitkä A3 A	AR2	4 100	1 930	alusta	1950	140	190	450	-	68 200
Nelivetoiset 4x4, CDI-diesel, min. omapaino 2355 kg										
419CDI 4x4-4,1/37AL keskipitkä A2 A, pitkä ohjaamo	AR2	4 100	1 785	alusta	1950	140	190	450	-	70 450
419CDI 4x4-4,1/43AL pitkä A3 A, pitkä ohjaamo	AR2	4 100	1 725	alusta	1950	140	190	450	-	72 350

Kuorma-autoalustat 5000-5500kg kokonaispainolla

										Kuorma- autona
Mercedes-Benz Sprinter Takavetoiset 4x2 (RWD), CDI-diesel min. omapaino 2355 kg	perä- välitys	kokonais- paino kg	kantavuus kg ⁽²⁾	kori	moottorin				CO ₂ päästö g/km	Ovh-hinta € autoveroton sis.alv 24%
					cm ³	kW	hv	Nm		
515CDI RWD-5,0/37AL keskipitkä A2	AR5	5 000	2 885	alusta	1950	110	150	340	-	60300
515CDI RWD-5,0/37AL keskipitkä A2 A	AR3	5 000	2 865	alusta	1950	110	150	340	-	63300
517CDI RWD-5,0/37AL keskipitkä A2	AR3	5 000	2 885	alusta	1950	125	170	380	-	61 150
517CDI RWD-5,0/37AL keskipitkä A2 A	AR3	5 000	2 865	alusta	1950	125	170	400	-	64 150
519CDI RWD-5,0/37AL keskipitkä A2	AR3	5 000	2 860	alusta	1950	140	190	450	-	63 950
519CDI RWD-5,0/37AL keskipitkä A2 A	AR3	5 000	2 850	alusta	1950	140	190	450	-	66 950
515CDI RWD-5,0/43AL pitkä A3	AR5	5 000	2 845	alusta	1950	110	150	340	-	62 200
515CDI RWD-5,0/43AL pitkä A3 A	AR3	5 000	2 825	alusta	1950	110	150	340	-	65 200
517CDI RWD-5,0/43AL pitkä A3	AR3	5 000	2 845	alusta	1950	125	170	380	-	63 050
517CDI RWD-5,0/43AL pitkä A3 A	AR3	5 000	2 825	alusta	1950	125	170	400	-	66 050
519CDI RWD-5,0/43AL pitkä A3	AR3	5 000	2 820	alusta	1950	140	190	450	-	65 850
519CDI RWD-5,0/43AL pitkä A3 A	AR3	5 000	2 810	alusta	1950	140	190	450	-	68 850
Takavetoiset 4x2 (RWD), CDI-diesel, min. omapaino 2355 kg										
515CDI RWD-5,0/37AL keskipitkä A2, pitkä ohjaamo	AR5	5 000	2 665	alusta	1950	110	150	340	-	63700
515CDI RWD-5,0/37AL keskipitkä A2 A, pitkä ohjaamo	AR3	5 000	2 645	alusta	1950	110	150	340	-	66700
517CDI RWD-5,0/37AL keskipitkä A2, pitkä ohjaamo	AR3	5 000	2 665	alusta	1950	125	170	380	-	64 550
517CDI RWD-5,0/37AL keskipitkä A2 A, pitkä ohjaamo	AR3	5 000	2 645	alusta	1950	125	170	400	-	67 550
519CDI RWD-5,0/37AL keskipitkä A2, pitkä ohjaamo	AR3	5 000	2 640	alusta	1950	140	190	450	-	67 350
519CDI RWD-5,0/37AL keskipitkä A2 A, pitkä ohjaamo	AR3	5 000	2 630	alusta	1950	140	190	450	-	70 350
515CDI RWD-5,0/43AL pitkä A3, pitkä ohjaamo	AR5	5 000	2 620	alusta	1950	110	150	340	-	65 600
515CDI RWD-5,0/43AL pitkä A3 A, pitkä ohjaamo	AR3	5 000	2 600	alusta	1950	110	150	340	-	68 600
517CDI RWD-5,0/43AL pitkä A3, pitkä ohjaamo	AR3	5 000	2 620	alusta	1950	125	170	380	-	66 450
517CDI RWD-5,0/43AL pitkä A3 A, pitkä ohjaamo	AR3	5 000	2 600	alusta	1950	125	170	400	-	69 450
519CDI RWD-5,0/43AL pitkä A3, pitkä ohjaamo	AR3	5 000	2 595	alusta	1950	140	190	450	-	69 250
519CDI RWD-5,0/43AL pitkä A3 A, pitkä ohjaamo	AR3	5 000	2 585	alusta	1950	140	190	450	-	72 250
Nelivetoiset 4x4, CDI-diesel, min. omapaino 2355 kg										
519CDI 4x4-5,5/37AL keskipitkä A2 A	AR2	5 500	3 170	alusta	1950	140	190	450	-	72 400
519CDI 4x4-5,5/43AL pitkä A3 A	AR2	5 500	3 130	alusta	1950	140	190	450	-	74 300
Nelivetoiset 4x4, CDI-diesel, min. omapaino 2355 kg										
519CDI 4x4-5,5/37AL keskipitkä A2 A, pitkä ohjaamo	AR2	5 500	3 010	alusta	1950	140	190	450	-	75 800
519CDI 4x4-5,5/43AL pitkä A3 A, pitkä ohjaamo	AR2	5 500	3 085	alusta	1950	140	190	450	-	77 700

⁽²⁾ kantavuudet ovat tyyppitiedoissa ilmoitettuja tai laskennallisia kotimaisin vakiovarustein ilman päällirakennetta, siten ne ovat suuntaa-antavia ja riippuvat auton varusteista.

* saatavuus varmistettava erikseen

Korimitat

Korimitat ja suositeltavat lavamitat	akseliväli	Ohjaamo	Suosittelavat lavamitat (3,5tn)	Auton ulkomitat mm		
keskipitkä A2 (FWD/RWD)	3924/3665	normaali	pit. 3400 / lev. 2030	5986 / 6101	2020	2466
pitkä A3 (RWD, 3,5/5,0tn)	4325	normaali	pit. 4300 / lev. 2030	6696 / 6861	2020	2466
keskipitkä A2 pitkä ohjaamo (RWD, 3,5/5,0tn)	3665	pitkä ohjaamo	pit. 2700 / lev. 2030	5986 / 6101	2020	2459
pitkä A3 pitkä ohjaamo (RWD, 3,5/5,0tn)	4325	pitkä ohjaamo	pit. 3400 / lev. 2030	6696 / 6861	2020	2459

* Korkeus suurin tehtaan ilmoittama kuormaamattomana, riippuu auton varusteista. Leveys korin leveys, peilejä ei huomioitu.

Vakiovarusteet alustat**Turvallisuus**

ADAPTIVE ESP®-ajovakauden hallinta (ESP9i)
Sivutuulivastin

Kori/alusta

Alleajosuoja takana
Laturi 14V/200A, huoltovapaa akku 12V/92Ah
Polttoainesäiliö 65 litraa (FWD) / 71 litraa (RWD) / 93 litraa (4x4)
Rengaskoko 225/65R16C (211-315CDI FWD mallit)
Rengaskoko 235/65R16C (311-419CDI RWD mallit)
Rengaskoko 225/75R16C (319 ja 419CDI 4x4 mallit)
Rengaskoko 195/75R16C, paripyörät (515-519CDI RWD mallit)
Rengaskoko 205/75R16C, paripyörät (519CDI 4x4 mallit)
Roiskeläpät edessä
Sivuvallot (pitkä ohjaamo)
Sähkövalmius kuormatilan valolle
Sähkövalmius sivuvallolle (normaali ohjaamo)
Vararengas ja nosturi

Ohjaamo

12V virtapistoke (2 kpl:tta) ja USB-C pistoke (3 kpl:tta) (Sprinter)
Apumiehenistuim kahdelle, säilytyslokero istuimen alla (Sprinter)
Apumiehenistuim yhdelle, 3,5t kokonaispaino 4x4 pitkä ohjaamo A2 malli
Apumiehenistuim yhdelle, 5,5t kokonaispaino 4x4 pitkä ohjaamo A3 malli
Kannellinen säilytyslokero kojelaudan päällä (Sprinter)
Lisäsähköliitännät kulj.istuim kotelossa (1xD 12V/10A, 1x30 12V/25A, 1x15 12V/15A)
Säilytyslokerot tuulilasian yläpuolella

Mukavuus

Avaimeton käynnistys KEYLESS-START
Kattoyksikkö lukuvalo
Kuljettajan istuimen lämmitys ja korkeuden säätö
MBUX-multimediajärjestelmä 7" kosketusnäytöllä
Monitoimiohjauspyörä
Moottorin polttoainekäyttöinen lisälämmitin kellolla 5kW
Ohjaamon takaseinä verhoiltu
Ohjauspyörän korkeuden ja etäisyyden säätö
Sähkölämmitettävät ja säädettävät ulkopeilit
Tempmatic-ilmastointi automaattisella lämpötilan säädöllä
Väriellinen monitoiminäyttö mittaristossa

Kuorma-autot 3,55-5,5t

Aktiivinen jarruassistentti, kaista-avustin, lämpösäteilyä vaimentavat lasit ja tuulilasian tummennettu yläreuna

4x2-tekniikkaa:

Takaveto, ASR-luistonrajoitin, ESP-ajovakaudenhallinta. Manuaalivaihteisto 6-vaihteinen ja automaattivaihteisto 9-vaihteinen (9G-Tronic).

4x4-tekniikkaa:

Mukautuva neliveto, voimanjako etu / taka-akseli 0-100%, 4ETS-luistonestojärjestelmä, ESP-ajovakaudenhallinta.
Automaattivaihteisto 9G-Tronic. Auton korkeus n. 110 mm vakiota korkeampi.
Sivuvilkut etulokasuojissa (ei peileissä), 93L tankki, 205/75R16C renkaat 5,5tn:iin tai 225/75R16C 3,5tn:iin, nousukahvat ohjaamoon.