



Mercedes-Benz

## SPRINTER PAKETTIAUTOT, UMPIMALLIT

Hinnasto 2/2022, ver. 1

1.5.2022

Umpipakettiautot 3190 kg kokonaispainolla											Paketti-autona	
Mercedes-Benz Sprinter Etuveitoiset 4x2 (FWD), CDI-diesel, max. omapaino 2510 kg	perä- välitys <sup>(1)</sup>	kokonais- paino kg	kantavuus kg <sup>(2)</sup>	katto	moottorin				CO2 päästö g/km <sup>(1)</sup>	Ovh-hinta € autoveroton sis.alv 24%	Paketti- autovero (arvio) €	Kokonaishinta € sis. alv. ja autovero (arvio)
					cm3	kW	hv	Nm				
211CDI FWD-3,19/32K normaali A1	-	3 190	1 085	norm.	1950	84	114	300	232	44 750	5 462,56	50 212,56
211CDI FWD-3,19/32K normaali A1 A	-	3 190	1 075	norm.	1950	84	114	300	236	48 400	6 320,65	54 720,65
215CDI FWD-3,19/32K normaali A1	-	3 190	1 085	norm.	1950	110	150	340	228	49 000	5 576,16	54 576,16
215CDI FWD-3,19/32K normaali A1 A	-	3 190	1 075	norm.	1950	110	150	340	232	52 650	6 432,72	59 082,72
211CDI FWD-3,19/39K keskipitkä A2	-	3 190	1 020	norm.	1950	84	114	300	236	47 150	6 156,41	53 306,41
211CDI FWD-3,19/39K keskipitkä A2 A	-	3 190	1 010	norm.	1950	84	114	300	239	50 800	6 947,32	57 747,32
215CDI FWD-3,19/39K keskipitkä A2	-	3 190	1 020	norm.	1950	110	150	340	233	51 400	6 402,93	57 802,93
215CDI FWD-3,19/39K keskipitkä A2 A	-	3 190	1 010	norm.	1950	110	150	340	237	55 050	7 328,45	62 378,45

Umpipakettiautot 3500 kg kokonaispainolla											Paketti-autona	
Mercedes-Benz Sprinter Etuveitoiset 4x2 (FWD), CDI-diesel, max. omapaino 2815 kg	perä- välitys <sup>(1)</sup>	kokonais- paino kg	kanta- vuus kg <sup>(2)</sup>	katto	moottorin				CO2 päästö g/km <sup>(1)</sup>	Ovh-hinta € autoveroton sis.alv 24%	Paketti- autovero (arvio) €	Kokonaishinta € sis. alv. ja autovero (arvio)
					cm3	kW	hv	Nm				
311CDI FWD-3,5/32K normaali A1	-	3 500	1 395	norm.	1950	84	114	300	235	50 850	5 311,44	56 161,44
311CDI FWD-3,5/32K normaali A1 A	-	3 500	1 385	norm.	1950	84	114	300	239	54 500	6 076,85	60 576,85
315CDI FWD-3,5/32K normaali A1 ONE	-	3 500	1 465	norm.	1950	110	150	340	229	48 600	4 462,40	53 062,40
315CDI FWD-3,5/32K normaali A1 Worker	-	3 500	1 395	norm.	1950	110	150	340	232	51 550	5 028,27	56 578,27
315CDI FWD-3,5/32K normaali A1 A Worker	-	3 500	1 395	norm.	1950	110	150	340	237	55 200	5 961,13	61 161,13
315CDI FWD-3,5/32K normaali A1	-	3 500	1 395	norm.	1950	110	150	340	232	55 100	5 376,36	60 476,36
315CDI FWD-3,5/32K normaali A1 A	-	3 500	1 385	norm.	1950	110	150	340	237	58 750	6 346,26	65 096,26
311CDI FWD-3,5/39K keskipitkä A2	-	3 500	1 330	norm.	1950	84	114	300	240	53 250	6 062,40	59 312,40
311CDI FWD-3,5/39K keskipitkä A2 A	-	3 500	1 320	norm.	1950	84	114	300	244	56 900	6 886,32	63 786,32
312e FWD-3,5/39K keskipitkä A2 Worker	-	3 500	965	kork.	-	85	116	295	0	81 400	0,00	81 400,00
312e FWD-3,5/39K keskipitkä A2	-	3 500	965	kork.	-	85	116	295	0	88 000	0,00	88 000,00
315CDI FWD-3,5/39K keskipitkä A2 ONE	-	3 500	1 395	norm.	1950	110	150	340	235	51 000	5 327,22	56 327,22
315CDI FWD-3,5/39K keskipitkä A2 Worker	-	3 500	1 325	norm.	1950	110	150	340	239	53 950	6 015,20	59 965,20
315CDI FWD-3,5/39K keskipitkä A2 A Worker	-	3 500	1 315	norm.	1950	110	150	340	244	57 600	6 971,49	64 571,49
315CDI FWD-3,5/39K keskipitkä A2	-	3 500	1 330	norm.	1950	110	150	340	239	57 500	6 413,00	63 913,00
315CDI FWD-3,5/39K keskipitkä A2 A	-	3 500	1 330	norm.	1950	110	150	340	243	61 150	7 329,83	68 479,83

Takavetoiset 4x2 (RWD), CDI-diesel, max. omapaino 2815 kg												
Mercedes-Benz Sprinter Etuveitoiset 4x2 (RWD), CDI-diesel, max. omapaino 2815 kg	perä- välitys <sup>(1)</sup>	kokonais- paino kg	kanta- vuus kg <sup>(2)</sup>	katto	moottorin				CO2 päästö g/km <sup>(1)</sup>	Ovh-hinta € autoveroton sis.alv 24%	Paketti- autovero (arvio) €	Kokonaishinta € sis. alv. ja autovero (arvio)
					cm3	kW	hv	Nm				
311CDI RWD-3,5(2,84)/37K keskipitkä A2	AR3	3 500	1 265	norm.	1950	84	114	300	231	55 550	5 356,88	60 906,88
315CDI RWD-3,5(2,84)/37K keskipitkä A2	AR2	3 500	1 245	norm.	1950	110	150	340	230	59 550	5 608,56	65 158,56
315CDI RWD-3,5(2,84)/37K keskipitkä A2 A	AR2	3 500	1 245	norm.	1950	110	150	340	237	63 250	6 834,62	70 084,62
317CDI RWD-3,5(2,84)/37K keskipitkä A2	AR2	3 500	1 245	norm.	1950	125	170	380	230	60 500	5 698,46	66 198,46
317CDI RWD-3,5(2,84)/37K keskipitkä A2 A	AR2	3 500	1 225	norm.	1950	125	170	400	235	64 200	6 713,22	70 913,22
311CDI RWD-3,5(2,84)/43K pitkä A3	AR3	3 500	1 070	korkea	1950	84	114	300	242	59 750	7 018,72	66 768,72
315CDI RWD-3,5(2,84)/43K pitkä A3 ONE	AR2	3 500	1 125	korkea	1950	110	150	340	240	57 350	6 531,45	63 881,45
315CDI RWD-3,5(2,84)/43K pitkä A3 Worker	AR2	3 500	1 050	korkea	1950	110	150	340	245	60 200	7 432,26	67 632,26
315CDI RWD-3,5(2,84)/43K pitkä A3 A Worker	AR2	3 500	1 050	korkea	1950	110	150	340	252	63 900	8 748,16	72 648,16
315CDI RWD-3,5(2,84)/43K pitkä A3	AR2	3 500	1 050	korkea	1950	110	150	340	244	63 750	7 719,18	71 469,18
315CDI RWD-3,5(2,84)/43K pitkä A3 A	AR2	3 500	1 050	korkea	1950	110	150	340	252	67 450	9 236,23	76 686,23
317CDI RWD-3,5(2,84)/43K pitkä A3	AR2	3 500	1 050	korkea	1950	125	170	380	245	64 700	7 990,22	72 690,22
317CDI RWD-3,5(2,84)/43K pitkä A3 A	AR2	3 500	1 030	korkea	1950	125	170	400	250	68 400	9 114,28	77 514,28
311CDI RWD-3,5(2,84)/43K extrapitkä A4	AR3	3 500	1 020	korkea	1950	84	114	300	243	60 800	7 287,79	68 087,79
315CDI RWD-3,5(2,84)/43K extrapitkä A4 ONE	AR2	3 500	1 075	korkea	1950	110	150	340	242	58 400	6 859,52	65 259,52
315CDI RWD-3,5(2,84)/43K extrapitkä A4 Worker	AR2	3 500	995	korkea	1950	110	150	340	245	61 250	7 562,43	68 812,43
315CDI RWD-3,5(2,84)/43K extrapitkä A4 A Worker	AR2	3 500	995	korkea	1950	110	150	340	253	64 950	8 972,77	73 922,77
315CDI RWD-3,5(2,84)/43K extrapitkä A4	AR2	3 500	1 000	korkea	1950	110	150	340	245	64 800	8 002,68	72 802,68
315CDI RWD-3,5(2,84)/43K extrapitkä A4 A	AR2	3 500	1 000	korkea	1950	110	150	340	253	68 500	9 465,24	77 965,24
317CDI RWD-3,5(2,84)/43K extrapitkä A4	AR2	3 500	1 000	korkea	1950	125	170	380	245	65 750	8 120,39	73 870,39
317CDI RWD-3,5(2,84)/43K extrapitkä A4 A	AR2	3 500	980	korkea	1950	125	170	400	251	69 450	9 340,00	78 790,00

<sup>(1)</sup> CO<sub>2</sub>-päästöt on ilmoitettu annetulla perävälityksellä vakiovarusteiseen autoon, lisävarusteet saattavat muuttaa CO<sub>2</sub>-päästöjä ja autoveroa<sup>(2)</sup> kantavuudet ovat tyyppitiedoissa ilmoitettuja tai laskennallisia kotimaisin vakiovarusteiden, siten ne ovat suuntaa-antavia ja riippuvat auton varusteista.

## Umpipakettiautot 3500 kg kokonaispainolla

											Paketti-autona	
Mercedes-Benz Sprinter Takavetoiset 4x2 (RWD), CDI-diesel, min. omapaino 2355 kg	perä- välitys <sup>1)</sup>	kokonais- paino kg	kanta- vuus kg <sup>2)</sup>	katto	moottorin				CO2 päästö g/km <sup>3)</sup>	Ovh-hinta € autoveroton sis.alv 24%	Paketti- autovero (arvio) €	Kokonaishinta € sis. alv. ja autovero (arvio)
					cm3	kW	hv	Nm				
319CDI RWD-3,5/37K keskipitkä A2	AR2	3 500	1 230	norm.	1950	140	190	450	274	63 600	11 146,81	74 746,81
319CDI RWD-3,5/37K keskipitkä A2 A	AR2	3 500	1 220	norm.	1950	140	190	450	280	67 300	12 427,11	79 727,11
319CDI RWD-3,5/43K pitkä A3	AR2	3 500	1 035	korkea	1950	140	190	450	274	67 800	11 885,99	79 685,99
319CDI RWD-3,5/43K pitkä A3 A	AR2	3 500	1 025	korkea	1950	140	190	450	280	71 500	13 205,72	84 705,72
319CDI RWD-3,5/43K extrapitkä A4	AR2	3 500	985	korkea	1950	140	190	450	274	68 850	12 070,74	80 920,74
319CDI RWD-3,5/43K extrapitkä A4 A	AR2	3 500	975	korkea	1950	140	190	450	280	72 550	13 400,33	85 950,33
<b>Nelivetoiset 4x4, CDI-diesel, min. omapaino 2355 kg</b>												
319CDI 4x4-3,5/37K keskipitkä A2 A	AR2	3 500	1 040	norm.	1950	140	190	450	321	74 600	18 003,00	92 603,00
319CDI 4x4-3,5/43K pitkä A3 A	AR2	3 500	845	korkea	1950	140	190	450	27,4% <sup>3)</sup>	78 800	28 009,89	106 809,89
319CDI 4x4-3,5/43K extrapitkä A4 A	AR2	3 500	795	korkea	1950	140	190	450	27,4% <sup>3)</sup>	79 850	28 384,28	108 234,28

## Umpikuorma-autot 3500 kg kokonaispainolla

											Kuorma-autona	
Mercedes-Benz Sprinter Takavetoiset 4x2 (RWD), CDI-diesel, min. omapaino 2355 kg	perä- välitys	kokonais- paino kg	kantavuus kg <sup>2)</sup>	katto	moottorin				CO2 päästö g/km	Ovh-hinta € autoveroton sis.alv 24%		
					cm3	kW	hv	Nm				
315CDI RWD-3,55/37K keskipitkä A2	AR2	3 550	1 305	norm.	1950	110	150	340	-	60 300		
315CDI RWD-3,55/37K keskipitkä A2 A	AR2	3 550	1 305	norm.	1950	110	150	340	-	64 000		
317CDI RWD-3,55/37K keskipitkä A2	AR2	3 550	1 305	norm.	1950	125	170	380	-	61 250		
317CDI RWD-3,55/37K keskipitkä A2 A	AR2	3 550	1 285	norm.	1950	125	170	400	-	64 950		
319CDI RWD-3,55/37K keskipitkä A2	AR1	3 550	1 290	norm.	1950	140	190	450	-	64 350		
319CDI RWD-3,55/37K keskipitkä A2 A	AR2	3 550	1 280	norm.	1950	140	190	450	-	68 050		
315CDI RWD-3,55/43K pitkä A3	AR2	3 550	1 110	korkea	1950	110	150	340	-	64 500		
315CDI RWD-3,55/43K pitkä A3 A	AR2	3 550	1 110	korkea	1950	110	150	340	-	68 200		
317CDI RWD-3,55/43K pitkä A3	AR2	3 550	1 110	korkea	1950	125	170	380	-	65 450		
317CDI RWD-3,55/43K pitkä A3 A	AR2	3 550	1 090	korkea	1950	125	170	400	-	69 150		
319CDI RWD-3,55/43K pitkä A3	AR1	3 550	1 095	korkea	1950	140	190	450	-	68 550		
319CDI RWD-3,55/43K pitkä A3 A	AR2	3 550	1 085	korkea	1950	140	190	450	-	72 250		
315CDI RWD-3,55/43K extrapitkä A4	AR2	3 550	1 060	korkea	1950	110	150	340	-	65 550		
315CDI RWD-3,55/43K extrapitkä A4 A	AR2	3 550	1 060	korkea	1950	110	150	340	-	69 250		
317CDI RWD-3,55/43K extrapitkä A4	AR2	3 550	1 060	korkea	1950	125	170	380	-	66 500		
317CDI RWD-3,55/43K extrapitkä A4 A	AR2	3 550	1 040	korkea	1950	125	170	400	-	70 200		
319CDI RWD-3,55/43K extrapitkä A4	AR1	3 550	1 045	korkea	1950	140	190	450	-	69 600		
319CDI RWD-3,55/43K extrapitkä A4 A	AR2	3 550	1 035	korkea	1950	140	190	450	-	73 300		
<b>Nelivetoiset 4x4, CDI-diesel, min. omapaino 2355 kg</b>												
319CDI 4x4-3,55/37K keskipitkä A2 A	AR2	3 550	1 100	norm.	1950	140	190	450	-	75 350		
319CDI 4x4-3,55/43K pitkä A3 A	AR2	3 550	905	korkea	1950	140	190	450	-	79 550		
319CDI 4x4-3,55/43K extrapitkä A4 A	AR2	3 550	855	korkea	1950	140	190	450	-	80 600		

<sup>1)</sup> CO<sub>2</sub>-päästöt on ilmoitettu annetulla perävälityksellä vakiovarusteiseen autoon, lisävarusteet saattavat muuttaa CO<sub>2</sub>-päästöjä ja autoveroa<sup>2)</sup> kantavuudet ovat tyyppitiedoissa ilmoitettuja tai laskennallisia kotimaisin vakiovarustein, siten ne ovat suuntaa-antavia ja riippuvat auton varusteista.<sup>3)</sup> autoveroprosentti kokonaismassan mukaan

### Umpikuorma-autot 3880 kg / 4100 kg kokonaispainolla

										Kuorma- autona
Mercedes-Benz Sprinter Etuvetoiset 4x2 (FWD), CDI-diesel, min. omapaino 2355 kg	perä- välitys	kokonais- paino kg	kantavuus kg <sup>2</sup>	katto	moottorin				CO2 päästö g/km	Ovh-hinta € autoveroton sis.alv 24%
					cm3	kW	hv	Nm		
415CDI FWD-3,88/32K normaali A1	-	3 880	1 740	norm.	1950	110	150	340	-	57 200
415CDI FWD-3,88/32K normaali A1 A	-	3 880	1 730	norm.	1950	110	150	340	-	60 850
415CDI FWD-4,1/39K keskipitkä A2	-	4 100	1 890	norm.	1950	110	150	340	-	60 300
415CDI FWD-4,1/39K keskipitkä A2 A	-	4 100	1 880	norm.	1950	110	150	340	-	63 950
<b>Takavetoiset 4x2 (RWD), CDI-diesel, min. omapaino 2355 kg</b>										
415CDI RWD-3,88/37K keskipitkä A2	AR3	3 880	1 615	norm.	1950	110	150	340	-	62 600
415CDI RWD-3,88/37K keskipitkä A2 A	AR2	3 880	1 595	norm.	1950	110	150	340	-	66 300
417CDI RWD-3,88/37K keskipitkä A2	AR2	3 880	1 615	norm.	1950	125	170	380	-	63 550
417CDI RWD-3,88/37K keskipitkä A2 A	AR1	3 880	1 595	norm.	1950	125	170	400	-	67 250
419CDI RWD-4,1/37K keskipitkä A2	AR1	4 100	1 825	norm.	1950	140	190	450	-	66 650
419CDI RWD-4,1/37K keskipitkä A2 A	AR2	4 100	1 810	norm.	1950	140	190	450	-	70 350
415CDI RWD-4,1/43K pitkä A3	AR3	4 100	1 645	korkea	1950	110	150	340	-	66 800
415CDI RWD-4,1/43K pitkä A3 A	AR2	4 100	1 625	korkea	1950	110	150	340	-	70 500
417CDI RWD-4,1/43K pitkä A3	AR2	4 100	1 645	korkea	1950	125	170	380	-	67 750
417CDI RWD-4,1/43K pitkä A3 A	AR1	4 100	1 625	korkea	1950	125	170	400	-	71 450
419CDI RWD-4,1/43K pitkä A3	AR1	4 100	1 635	korkea	1950	140	190	450	-	70 850
419CDI RWD-4,1/43K pitkä A3 A	AR2	4 100	1 620	korkea	1950	140	190	450	-	74 550
415CDI RWD-3,88/43K extrapitkä A4	AR3	3 880	1 380	korkea	1950	110	150	340	-	67 850
415CDI RWD-3,88/43K extrapitkä A4 A	AR2	3 880	1 360	korkea	1950	110	150	340	-	71 550
417CDI RWD-3,88/43K extrapitkä A4	AR2	3 880	1 380	korkea	1950	125	170	380	-	68 800
417CDI RWD-3,88/43K extrapitkä A4 A	AR1	3 880	1 360	korkea	1950	125	170	400	-	72 500
419CDI RWD-3,88/43K extrapitkä A4	AR1	3 880	1 370	korkea	1950	140	190	450	-	71 900
419CDI RWD-3,88/43K extrapitkä A4 A	AR2	3 880	1 355	korkea	1950	140	190	450	-	75 600
<b>Nelivetoiset 4x4, CDI-diesel, min. omapaino 2355 kg</b>										
419CDI 4x4-4,1/37K keskipitkä A2 A	AR2	4 100	1 635	norm.	1950	140	190	450	-	77 650
419CDI 4x4-4,1/43K pitkä A3 A	AR2	4 100	1 450	korkea	1950	140	190	450	-	81 850
419CDI 4x4-4,1/43K extrapitkä A4 A	AR2	4 100	1 405	korkea	1950	140	190	450	-	82 900

### Umpikuorma-autot 5000 kg / 5500 kg kokonaispainolla

										Kuorma- autona
Mercedes-Benz Sprinter Takavetoiset 4x2 (RWD), CDI-diesel, min. omapaino 2355 kg	perä- välitys	kokonais- paino kg	kantavuus kg <sup>2</sup>	katto	moottorin				CO2 päästö g/km	Ovh-hinta € autoveroton sis.alv 24%
					cm3	kW	hv	Nm		
515CDI RWD-5,0/37K keskipitkä A2	AR3	5 000	2 560	norm.	1950	110	150	340	-	67 950
515CDI RWD-5,0/37K keskipitkä A2 A	AR5	5 000	2 530	norm.	1950	110	150	340	-	71 650
517CDI RWD-5,0/37K keskipitkä A2	AR3	5 000	2 560	norm.	1950	125	170	380	-	68 900
517CDI RWD-5,0/37K keskipitkä A2 A	AR3	5 000	2 530	norm.	1950	125	170	400	-	72 600
519CDI RWD-5,0/37K keskipitkä A2	AR3	5 000	2 535	norm.	1950	140	190	450	-	72 000
519CDI RWD-5,0/37K keskipitkä A2 A	AR5	5 000	2 525	norm.	1950	140	190	450	-	75 700
515CDI RWD-5,0/43K pitkä A3	AR3	5 000	2 365	korkea	1950	110	150	340	-	72 150
515CDI RWD-5,0/43K pitkä A3 A	AR5	5 000	2 335	korkea	1950	110	150	340	-	75 850
517CDI RWD-5,0/43K pitkä A3	AR3	5 000	2 365	korkea	1950	125	170	380	-	73 100
517CDI RWD-5,0/43K pitkä A3 A	AR3	5 000	2 335	korkea	1950	125	170	400	-	76 800
519CDI RWD-5,0/43K pitkä A3	AR3	5 000	2 340	korkea	1950	140	190	450	-	76 200
519CDI RWD-5,0/43K pitkä A3 A	AR5	5 000	2 330	korkea	1950	140	190	450	-	79 900
515CDI RWD-5,0/43K extrapitkä A4	AR3	5 000	2 310	korkea	1950	110	150	340	-	73 200
515CDI RWD-5,0/43K extrapitkä A4 A	AR5	5 000	2 280	korkea	1950	110	150	340	-	76 900
517CDI RWD-5,0/43K extrapitkä A4	AR3	5 000	2 310	korkea	1950	125	170	380	-	74 150
517CDI RWD-5,0/43K extrapitkä A4 A	AR3	5 000	2 280	korkea	1950	125	170	400	-	77 850
519CDI RWD-5,0/43K extrapitkä A4	AR3	5 000	2 285	korkea	1950	140	190	450	-	77 250
519CDI RWD-5,0/43K extrapitkä A4 A	AR5	5 000	2 275	korkea	1950	140	190	450	-	80 950
<b>Nelivetoiset 4x4, CDI-diesel, min. omapaino 2355 kg</b>										
519CDI 4x4-5,5/37K keskipitkä A2 A	AR5	5 500	2 835	norm.	1950	140	190	450	-	83 550
519CDI 4x4-5,5/43K pitkä A3 A	AR5	5 500	2 640	korkea	1950	140	190	450	-	87 750

<sup>2</sup> kantavuudet ovat tyyppitiedoissa ilmoitettuja tai laskennallisia kotimaisin vakiovarustein ilman takaistuimia, siten ne ovat suuntaa-antavia ja riippuvat auton varusteista.

**Korimitat, etuveto (FWD)**

Korimitat Umpimallit	akseliväli mm	katto	Tavaratilan mitat		Auton ulkomitat mm	
			m3	pituus/leveys/korkeus mm	pituus / leveys	kork. **
normaali A1	3259	normaali	7,8	2607 / 1787 / 1789	5267 / 2020	2356
normaali A1 korkea*	3259	korkea*	8,8	2607 / 1787 / 2079	5267 / 2020	2642
keskipitkä A2	3924	normaali	9,5	3272 / 1787 / 1789	5932 / 2020	2351
keskipitkä A2 korkea*	3924	korkea*	11,0	3272 / 1787 / 2079	5932*** / 2020	2638***

\*\*\* eSprinter 312e pituus 6088 mm ja korkeus 2687 mm

**Korimitat, taka- (RWD) ja neliveto (4x4)**

Korimitat Umpimallit	akseliväli mm	katto	Tavaratilan mitat		Auton ulkomitat mm	
			m3	pituus/leveys/korkeus mm	pituus / leveys	kork. 3,5/5,0tn**
keskipitkä A2	3665	normaali	9,0	3265 / 1780 / 1650	5910 / 1993	2435 / 2510
keskipitkä A2 korkea*	3665	korkea*	10,5	3265 / 1780 / 1940	5910 / 1993	2720 / 2795
keskipitkä A2 superkorkea*	3665	superkorkea*	11,5	3265 / 1780 / 2140	5910 / 1993	2955 / 3030
pitkä A3 korkea	4325	korkea	14,0	4300 / 1780 / 1940	6945 / 1993	2720 / 2795
pitkä A3 superkorkea*	4325	superkorkea*	15,5	4300 / 1780 / 2140	6945 / 1993	2955 / 3025
extrapitkä A4 korkea	4325	korkea	15,5	4700 / 1780 / 1940	7345 / 1993	2725 / 2800
extrapitkä A4 superkorkea*	4325	superkorkea*	17,0	4700 / 1780 / 2140	7345 / 1993	2955 / 3030

\* Kattokorkeus lisävaruste

\*\* Korkeus suurin tehtaan ilmoittama kuormaamattomana, riippuu auton varusteista. Leveys korin leveys, peilejä ei huomioitu.

**Vakiovarusteet umpimallit****Turvallisuus**

ADAPTIVE ESP®-ajovakauden hallinta (ESP9i)  
Sivutuuliväistön

**Mukavuus**

Avaimeton käynnistys KEYLESS-START  
Kattokorkeus lukuvaloin (Sprinter, Worker, 312e)  
Kuljettajan istuimen lämmitys ja korkeuden säätö  
MB Audio Bluetooth liitännällä (Sprinter ONE, 312e)  
MBUX-multimediajärjestelmä 7" kosketusnäytöllä (Sprinter, Worker)  
Monitoimiohjaukspyörä (Sprinter, Worker)  
Moottorin polttoainekäyttöinen lisälämmitin kellolla 5kW (ei 312e)  
Ohjaamon takaseinä verhoiltu (Sprinter, Worker, 312e)  
Ohjauspyörän korkeuden ja etäisyyden säätö (Sprinter, Worker, 312e)  
Peruutuskamera (Worker)  
Sähkölämmitettävät, -säädetävät ja sähköisesti sisään (Sprinter, Worker, 312e)  
käännettävät ulkopiilit (Sprinter, Worker)  
Tempmatic-ilmastointi automaattisella lämpötilan säädöllä  
Väriallinen monitoiminäyttö mittaristossa (Sprinter, Worker)

**Ohjaamo**

12V virtapistoke ja USB-C pistoke (Sprinter ONE)  
12V virtapistoke (2 kpl:tta) ja USB-C pistoke (3 kpl:tta) (Sprinter, Worker, 312e)  
Apumiehenistuimien yhdelle (Sprinter ONE)  
Apumiehenistuimien kahdelle, säilytyslokero istuimen alla (Sprinter, Worker, 312e)  
Kannellinen säilytyslokero kojelaudan päällä (Sprinter, Worker, 312e)  
Säilytyslokerot tuulilasien yläpuolella

**Kori/alusta**

Pariovet 180° aukeavat  
Polttoainesäiliö 65 litraa (FWD) / 71 litraa (RWD) / 93 litraa (4x4)  
Rengaskoko 225/65R16C (211-315CDI FWD mallit)  
Rengaskoko 225/75R16C (312e, 411-415CDI FWD mallit)  
Rengaskoko 235/65R16C (311-419CDI RWD mallit)  
Rengaskoko 195/75R16C, paripyörät (515-519CDI RWD mallit)  
Roiskeläpät edessä (Sprinter ONE)  
Roiskeläpät edessä ja takana (Sprinter, Worker, 312e)  
Sivuvälit (koripituudet A2-A4)  
Vararengas ja nosturi (ei Sprinter ONE)

**Kuorma-autot 3.55-5.5t**

Aktiivinen jarruassistentti, kaista-avustin, lämpösäteilijä vaimentavat lasit ja tuulilasin tummennettu yläreuna

**4x2-tekniikka:**

Takaveto, ASR-luistonrajoitin, ESP-ajovakaudenhallinta. Manuaalivaihteisto 6-vaihteinen ja automaattivaihteisto 9-vaihteinen (9G-Tronic).

**4x4-tekniikka:**

Mukautuva neliveto, voimanjako etu / taka-akseli 0-100%, 4ETS-luistonestojärjestelmä, ESP-ajovakaudenhallinta.  
Automaattivaihteisto 9G-Tronic. Auton korkeus n. 110 mm vakiota korkeampi.  
Sivuvälit etulokasuojissa (ei peileissä), 93L tankki, 205/75R16C renkaat 5,5tn:iin tai 225/75R16C 3,5tn:iin, nousukahvat ohjaamoon.  
5,5tn sisältää lisäksi alleajosuojan C71 ja taka-askelman W73, joka vetokoukun yht. jää pois.