



Pakettiautoalustat 3190 kg kokonaispainolla												Paketti- autona
Mercedes-Benz Sprinter Etuvetoiset 4x2 (FWD), CDI-diesel, max. omapaino 2510 kg	perä- välitys ⁽¹⁾	kokonais- paino kg	kantavuus kg ⁽²⁾	kori	moottorin				CO ₂ päästö g/km ⁽¹⁾	Ovh-hinta € autoveroton sis.alv 24%	Paketti- autovero (arvio) €	Kokonaishinta € sis. alv. ja autovero (arvio)
					cm ³	kW	hv	Nm				
211CDI FWD-3,19/39AL keskipitkä A2	-	3 190	1 330	alusta	1950	84	114	300	237	41 650	5 535,97	47 185,97
211CDI FWD-3,19/39AL keskipitkä A2 A	-	3 190	1 320	alusta	1950	84	114	300	241	44 900	6 302,75	51 202,75
215CDI FWD-3,19/39AL keskipitkä A2	-	3 190	1 330	alusta	1950	110	150	340	236	45 500	5 939,78	51 439,78
215CDI FWD-3,19/39AL keskipitkä A2 A	-	3 190	1 320	alusta	1950	110	150	340	240	48 750	6 785,90	55 535,90

Pakettiautoalustat 3500 kg kokonaispainolla												Paketti- autona
Mercedes-Benz Sprinter Etuvetoiset 4x2 (FWD), CDI-diesel, max. omapaino 2815 kg	perä- välitys ⁽¹⁾	kokonais- paino kg	kantavuus kg ⁽²⁾	kori	moottorin				CO ₂ päästö g/km ⁽¹⁾	Ovh-hinta € autoveroton sis.alv 24%	Paketti- autovero (arvio) €	Kokonaishinta € sis. alv. ja autovero (arvio)
					cm ³	kW	hv	Nm				
311CDI FWD-3,5/39AL keskipitkä A2	-	3 500	1 640	alusta	1950	84	114	300	238	47 200	5 203,54	52 403,54
311CDI FWD-3,5/39AL keskipitkä A2 A	-	3 500	1 630	alusta	1950	84	114	300	242	50 450	5 921,45	56 371,45
315CDI FWD-3,5/39AL keskipitkä A2	-	3 500	1 640	alusta	1950	110	150	340	238	51 050	5 630,34	56 680,34
315CDI FWD-3,5/39AL keskipitkä A2 A	-	3 500	1 640	alusta	1950	110	150	340	242	54 300	6 375,69	60 675,69

Takavetoiset 4x2 (RWD), CDI-diesel, max. omapaino 2815 kg												
311CDI RWD-3,5(2,84)/37AL keskipitkä A2	AR3	3 500	1 585	alusta	1950	84	114	300	229	49 150	4 513,11	53 663,11
311CDI RWD-3,5(2,84)/37AL keskipitkä A2 A	AR2	3 500	1 565	alusta	1950	84	114	300	230	52 150	4 908,49	57 058,49
315CDI RWD-3,5(2,84)/37AL keskipitkä A2	AR2	3 500	1 585	alusta	1950	110	150	340	229	52 800	4 850,15	57 650,15
315CDI RWD-3,5(2,84)/37AL keskipitkä A2 A	AR2	3 500	1 565	alusta	1950	110	150	340	229	55 800	5 127,12	60 927,12
317CDI RWD-3,5(2,84)/37AL keskipitkä A2	AR2	3 500	1 565	alusta	1950	125	170	380	228	53 650	4 807,29	58 457,29
317CDI RWD-3,5(2,84)/37AL keskipitkä A2 A	AR2	3 500	1 545	alusta	1950	125	170	400	229	56 650	5 205,57	61 855,57
311CDI RWD-3,5(2,84)/43AL pitkä A3	AR3	3 500	1 540	alusta	1950	84	114	300	228	51 050	4 573,16	55 623,16
311CDI RWD-3,5(2,84)/43AL pitkä A3 A	AR2	3 500	1 520	alusta	1950	84	114	300	230	54 050	5 088,29	59 138,29
315CDI RWD-3,5(2,84)/43AL pitkä A3	AR2	3 500	1 540	alusta	1950	110	150	340	229	54 700	5 025,52	59 725,52
315CDI RWD-3,5(2,84)/43AL pitkä A3 A	AR2	3 500	1 520	alusta	1950	110	150	340	229	57 700	5 302,48	63 002,48
317CDI RWD-3,5(2,84)/43AL pitkä A3	AR2	3 500	1 520	alusta	1950	125	170	380	229	55 550	5 103,96	60 653,96
317CDI RWD-3,5(2,84)/43AL pitkä A3 A	AR2	3 500	1 500	alusta	1950	125	170	400	229	58 550	5 380,93	63 930,93

Takavetoiset 4x2 (RWD), CDI-diesel, min. omapaino 2355 kg												
319CDI RWD-3,5/37AL keskipitkä A2	AR2	3 500	1 550	alusta	1950	140	190	450	394	56 200	15 522,63	71 722,63
319CDI RWD-3,5/37AL keskipitkä A2 A	AR1	3 500	1 540	alusta	1950	140	190	450	394	59 200	16 355,15	75 555,15
319CDI RWD-3,5/43AL pitkä A3	AR2	3 500	1 505	alusta	1950	140	190	450	394	58 100	16 049,75	74 149,75
319CDI RWD-3,5/43AL pitkä A3 A	AR1	3 500	1 495	alusta	1950	140	190	450	394	61 100	16 882,28	77 982,28

Takavetoiset 4x2 (RWD), CDI-diesel, max. omapaino 2815 kg												
311CDI RWD-3,5(2,84)/37AL keskipitkä A2, pitkä ohjaamo	AR3	3 500	1 385	alusta	1950	84	114	300	229	52 650	4 836,28	57 486,28
311CDI RWD-3,5(2,84)/37AL keskipitkä A2 A, pitkä ohjaamo	AR2	3 500	1 365	alusta	1950	84	114	300	230	55 650	5 239,65	60 889,65
315CDI RWD-3,5(2,84)/37AL keskipitkä A2, pitkä ohjaamo	AR2	3 500	1 365	alusta	1950	110	150	340	228	56 300	5 045,90	61 345,90
315CDI RWD-3,5(2,84)/37AL keskipitkä A2 A, pitkä ohjaamo	AR2	3 500	1 345	alusta	1950	110	150	340	229	59 300	5 450,19	64 750,19
317CDI RWD-3,5(2,84)/37AL keskipitkä A2, pitkä ohjaamo	AR2	3 500	1 365	alusta	1950	125	170	380	228	57 150	5 122,42	62 272,42
317CDI RWD-3,5(2,84)/37AL keskipitkä A2 A, pitkä ohjaamo	AR2	3 500	1 345	alusta	1950	125	170	400	229	60 150	5 528,64	65 678,64
311CDI RWD-3,5(2,84)/43AL pitkä A3, pitkä ohjaamo	AR3	3 500	1 350	alusta	1950	84	114	300	232	54 550	5 322,41	59 872,41
311CDI RWD-3,5(2,84)/43AL pitkä A3 A, pitkä ohjaamo	AR2	3 500	1 330	alusta	1950	84	114	300	234	57 550	5 881,52	63 431,52
315CDI RWD-3,5(2,84)/43AL pitkä A3, pitkä ohjaamo	AR2	3 500	1 330	alusta	1950	110	150	340	232	58 200	5 680,35	63 880,35
315CDI RWD-3,5(2,84)/43AL pitkä A3 A, pitkä ohjaamo	AR2	3 500	1 310	alusta	1950	110	150	340	234	61 200	6 256,35	67 456,35
317CDI RWD-3,5(2,84)/43AL pitkä A3, pitkä ohjaamo	AR2	3 500	1 330	alusta	1950	125	170	380	233	59 050	5 899,32	64 949,32
317CDI RWD-3,5(2,84)/43AL pitkä A3 A, pitkä ohjaamo	AR2	3 500	1 310	alusta	1950	125	170	400	233	62 050	6 200,38	68 250,38

Takavetoiset 4x2 (RWD), CDI-diesel, min. omapaino 2355 kg												
319CDI RWD-3,5/37AL keskipitkä A2, pitkä ohjaamo	AR2	3 500	1 350	alusta	1950	140	190	450	394	59 700	16 493,76	76 193,76
319CDI RWD-3,5/37AL keskipitkä A2 A, pitkä ohjaamo	AR1	3 500	1 330	alusta	1950	140	190	450	394	62 700	17 326,29	80 026,29
319CDI RWD-3,5/43AL pitkä A3, pitkä ohjaamo	AR2	3 500	1 320	alusta	1950	140	190	450	394	61 600	17 021,18	78 621,18
319CDI RWD-3,5/43AL pitkä A3 A, pitkä ohjaamo	AR1	3 500	1 300	alusta	1950	140	190	450	394	64 600	17 853,71	82 453,71

Nelivetoiset 4x4, CDI-diesel, min. omapaino 2355 kg												
319CDI 4x4-3,5/37AL keskipitkä A2 A	AR2	3 500	1 365	alusta	1950	140	190	450	394	66 400	18 353,22	84 753,22
319CDI 4x4-3,5/43AL pitkä A3 A	AR2	3 500	1 330	alusta	1950	140	190	450	394	68 300	18 880,35	87 180,35

Nelivetoiset 4x4, CDI-diesel, min. omapaino 2355 kg												
319CDI 4x4-3,5/37AL keskipitkä A2 A, pitkä ohjaamo	AR2	3 500	1 185	alusta	1950	140	190	450	394	69 900	19 324,36	89 224,36

⁽¹⁾ CO₂-päästöt on ilmoitettu annetulla peräväilyksellä vakiovarusteiseen autoon, lisävarusteet saattavat muuttaa auton CO₂-päästöjä ja siten myös autoveroa

⁽²⁾ kantavuudet ovat tyyppitiedoissa ilmoitettuja tai laskennallisia kotimaisin vakiovarustein ilman päällirakennetta, siten ne ovat suuntaa-antavia ja riippuvat auton varusteista.

Kuorma-autoalustat 4100kg kokonaispainolla

										Kuorma- autona
Mercedes-Benz Sprinter Takavetoiset 4x2 (RWD), CDI-diesel min. omapaino 2355 kg	perä- välitys	kokonais- paino kg	kantavuus kg ²	kori	moottorin				CO ₂ päästö g/km	Ovh-hinta € autoveroton sis.alv 24%
					cm ³	kW	hv	Nm		
415CDI RWD-4,1/37AL keskipitkä A2	AR5	4 100	2 165	alusta	1950	110	150	340	-	54 650
415CDI RWD-4,1/37AL keskipitkä A2 A	AR2	4 100	2 145	alusta	1950	110	150	340	-	57 650
417CDI RWD-4,1/37AL keskipitkä A2	AR2	4 100	2 165	alusta	1950	125	170	380	-	55 500
417CDI RWD-4,1/37AL keskipitkä A2 A	AR1	4 100	2 145	alusta	1950	125	170	400	-	58 500
419CDI RWD-4,1/37AL keskipitkä A2	AR1	4 100	2 140	alusta	1950	140	190	450	-	58 300
419CDI RWD-4,1/37AL keskipitkä A2 A	AR1	4 100	2 130	alusta	1950	140	190	450	-	61 300
415CDI RWD-4,1/43AL pitkä A3	AR5	4 100	2 125	alusta	1950	110	150	340	-	56 550
415CDI RWD-4,1/43AL pitkä A3 A	AR2	4 100	2 105	alusta	1950	110	150	340	-	59 550
417CDI RWD-4,1/43AL pitkä A3	AR2	4 100	2 125	alusta	1950	125	170	380	-	57 400
417CDI RWD-4,1/43AL pitkä A3 A	AR1	4 100	2 105	alusta	1950	125	170	400	-	60 400
419CDI RWD-4,1/43AL pitkä A3	AR1	4 100	2 100	alusta	1950	140	190	450	-	60 200
419CDI RWD-4,1/43AL pitkä A3 A	AR1	4 100	2 090	alusta	1950	140	190	450	-	63 200
Takavetoiset 4x2 (RWD), CDI-diesel, min. omapaino 2355 kg										
415CDI RWD-4,1/37AL keskipitkä A2, pitkä ohjaamo	AR5	4 100	1 950	alusta	1950	110	150	340	-	58 800
415CDI RWD-4,1/37AL keskipitkä A2 A, pitkä ohjaamo	AR2	4 100	1 930	alusta	1950	110	150	340	-	61 800
417CDI RWD-4,1/37AL keskipitkä A2, pitkä ohjaamo	AR2	4 100	1 950	alusta	1950	125	170	380	-	59 650
417CDI RWD-4,1/37AL keskipitkä A2 A, pitkä ohjaamo	AR1	4 100	1 930	alusta	1950	125	170	400	-	62 650
419CDI RWD-4,1/37AL keskipitkä A2, pitkä ohjaamo	AR1	4 100	1 925	alusta	1950	140	190	450	-	62 450
419CDI RWD-4,1/37AL keskipitkä A2 A, pitkä ohjaamo	AR1	4 100	1 915	alusta	1950	140	190	450	-	65 450
415CDI RWD-4,1/43AL pitkä A3, pitkä ohjaamo	AR5	4 100	1 940	alusta	1950	110	150	340	-	60 700
415CDI RWD-4,1/43AL pitkä A3 A, pitkä ohjaamo	AR2	4 100	1 920	alusta	1950	110	150	340	-	63 700
417CDI RWD-4,1/43AL pitkä A3, pitkä ohjaamo	AR2	4 100	1 940	alusta	1950	125	170	380	-	61 550
417CDI RWD-4,1/43AL pitkä A3 A, pitkä ohjaamo	AR1	4 100	1 920	alusta	1950	125	170	400	-	64 550
419CDI RWD-4,1/43AL pitkä A3, pitkä ohjaamo	AR1	4 100	1 915	alusta	1950	140	190	450	-	64 350
419CDI RWD-4,1/43AL pitkä A3 A, pitkä ohjaamo	AR1	4 100	1 905	alusta	1950	140	190	450	-	67 350
Nelivetoiset 4x4, CDI-diesel, min. omapaino 2355 kg										
419CDI 4x4-4,1/37AL keskipitkä A2 A	AR2	4 100	1 965	alusta	1950	140	190	450	-	66 300
419CDI 4x4-4,1/43AL pitkä A3 A	AR2	4 100	1 930	alusta	1950	140	190	450	-	68 200
Nelivetoiset 4x4, CDI-diesel, min. omapaino 2355 kg										
419CDI 4x4-4,1/37AL keskipitkä A2 A, pitkä ohjaamo	AR2	4 100	1 785	alusta	1950	140	190	450	-	70 450
419CDI 4x4-4,1/43AL pitkä A3 A, pitkä ohjaamo	AR2	4 100	1 725	alusta	1950	140	190	450	-	72 350

Kuorma-autoalustat 5000-5500kg kokonaispainolla

										Kuorma- autona
Mercedes-Benz Sprinter Takavetoiset 4x2 (RWD), CDI-diesel min. omapaino 2355 kg	perä- välitys	kokonais- paino kg	kantavuus kg ²	kori	moottorin				CO ₂ päästö g/km	Ovh-hinta € autoveroton sis.alv 24%
					cm ³	kW	hv	Nm		
515CDI RWD-5,0/37AL keskipitkä A2	AR5	5 000	2 885	alusta	1950	110	150	340	-	60300
515CDI RWD-5,0/37AL keskipitkä A2 A	AR3	5 000	2 865	alusta	1950	110	150	340	-	63300
517CDI RWD-5,0/37AL keskipitkä A2	AR3	5 000	2 885	alusta	1950	125	170	380	-	61 150
517CDI RWD-5,0/37AL keskipitkä A2 A	AR3	5 000	2 865	alusta	1950	125	170	400	-	64 150
519CDI RWD-5,0/37AL keskipitkä A2	AR3	5 000	2 860	alusta	1950	140	190	450	-	63 950
519CDI RWD-5,0/37AL keskipitkä A2 A	AR3	5 000	2 850	alusta	1950	140	190	450	-	66 950
515CDI RWD-5,0/43AL pitkä A3	AR5	5 000	2 845	alusta	1950	110	150	340	-	62 200
515CDI RWD-5,0/43AL pitkä A3 A	AR3	5 000	2 825	alusta	1950	110	150	340	-	65 200
517CDI RWD-5,0/43AL pitkä A3	AR3	5 000	2 845	alusta	1950	125	170	380	-	63 050
517CDI RWD-5,0/43AL pitkä A3 A	AR3	5 000	2 825	alusta	1950	125	170	400	-	66 050
519CDI RWD-5,0/43AL pitkä A3	AR3	5 000	2 820	alusta	1950	140	190	450	-	65 850
519CDI RWD-5,0/43AL pitkä A3 A	AR3	5 000	2 810	alusta	1950	140	190	450	-	68 850
Takavetoiset 4x2 (RWD), CDI-diesel, min. omapaino 2355 kg										
515CDI RWD-5,0/37AL keskipitkä A2, pitkä ohjaamo	AR5	5 000	2 665	alusta	1950	110	150	340	-	63700
515CDI RWD-5,0/37AL keskipitkä A2 A, pitkä ohjaamo	AR3	5 000	2 645	alusta	1950	110	150	340	-	66700
517CDI RWD-5,0/37AL keskipitkä A2, pitkä ohjaamo	AR3	5 000	2 665	alusta	1950	125	170	380	-	64 550
517CDI RWD-5,0/37AL keskipitkä A2 A, pitkä ohjaamo	AR3	5 000	2 645	alusta	1950	125	170	400	-	67 550
519CDI RWD-5,0/37AL keskipitkä A2, pitkä ohjaamo	AR3	5 000	2 640	alusta	1950	140	190	450	-	67 350
519CDI RWD-5,0/37AL keskipitkä A2 A, pitkä ohjaamo	AR3	5 000	2 630	alusta	1950	140	190	450	-	70 350
515CDI RWD-5,0/43AL pitkä A3, pitkä ohjaamo	AR5	5 000	2 620	alusta	1950	110	150	340	-	65 600
515CDI RWD-5,0/43AL pitkä A3 A, pitkä ohjaamo	AR3	5 000	2 600	alusta	1950	110	150	340	-	68 600
517CDI RWD-5,0/43AL pitkä A3, pitkä ohjaamo	AR3	5 000	2 620	alusta	1950	125	170	380	-	66 450
517CDI RWD-5,0/43AL pitkä A3 A, pitkä ohjaamo	AR3	5 000	2 600	alusta	1950	125	170	400	-	69 450
519CDI RWD-5,0/43AL pitkä A3, pitkä ohjaamo	AR3	5 000	2 595	alusta	1950	140	190	450	-	69 250
519CDI RWD-5,0/43AL pitkä A3 A, pitkä ohjaamo	AR3	5 000	2 585	alusta	1950	140	190	450	-	72 250
Nelivetoiset 4x4, CDI-diesel, min. omapaino 2355 kg										
519CDI 4x4-5,5/37AL keskipitkä A2 A	AR2	5 500	3 170	alusta	1950	140	190	450	-	72 400
519CDI 4x4-5,5/43AL pitkä A3 A	AR2	5 500	3 130	alusta	1950	140	190	450	-	74 300
Nelivetoiset 4x4, CDI-diesel, min. omapaino 2355 kg										
519CDI 4x4-5,5/37AL keskipitkä A2 A, pitkä ohjaamo	AR2	5 500	3 010	alusta	1950	140	190	450	-	75 800
519CDI 4x4-5,5/43AL pitkä A3 A, pitkä ohjaamo	AR2	5 500	3 085	alusta	1950	140	190	450	-	77 700

¹² kantavuudet ovat tyyppitiedoissa ilmoitettuja tai laskennallisia kotimaisin vakiovarustein ilman päällirakennetta, siten ne ovat suuntaa-antavia ja riippuvat auton varusteista.

* saatavuus varmistettava erikseen

Korimitat

Korimitat ja suositeltavat lavamitat	akseliväli	Ohjaamo	Suosittelavat lavamitat (3,5tn)	Auton ulkomitat mm		
keskipitkä A2 (FWD/RWD)	3924/3665	normaali	pit. 3400 / lev. 2030	5986 / 6101	2020	2466
pitkä A3 (RWD, 3,5/5,0tn)	4325	normaali	pit. 4300 / lev. 2030	6696 / 6861	2020	2466
keskipitkä A2 pitkä ohjaamo (RWD, 3,5/5,0tn)	3665	pitkä ohjaamo	pit. 2700 / lev. 2030	5986 / 6101	2020	2459
pitkä A3 pitkä ohjaamo (RWD, 3,5/5,0tn)	4325	pitkä ohjaamo	pit. 3400 / lev. 2030	6696 / 6861	2020	2459

* Korkeus suurin tehtaan ilmoittama kuormaamattomana, riippuu auton varusteista. Leveys korin leveys, peilejä ei huomioidu.

Vakiovarusteet alustat**Turvallisuus**

ADAPTIVE ESP®-ajovakauden hallinta (ESP9i)
Sivutuulivastutin

Kori/alusta

Alleajosuoja takana
Laturi 14V/200A, huoltovapaa akku 12V/92Ah
LED-ajovalot (319CDI 4x4 mallit)
Nopeudenrajoitin 100 km/h (211-317CDI FWD/RWD mallit)
Polttoainesäiliö 65 litraa (FWD) / 71 litraa (RWD) / 93 litraa (4x4)
Rengaskoko 225/65R16C (211-315CDI FWD mallit)
Rengaskoko 235/65R16C (311-419CDI RWD mallit)
Rengaskoko 225/75R16C (319 ja 419CDI 4x4 mallit)
Rengaskoko 195/75R16C, paripyörät (515-519CDI RWD mallit, ei A3 pitkällä ohjaamolla)
Rengaskoko 205/75R16C, paripyörät (519CDI 4x4 ja 515-519CDI RWD pitkällä ohjaamolla mallit)
Roiskeläpät edessä
Sivuvallot (pitkä ohjaamo)
Sähkövalmius kuormatilan valolle
Sähkövalmius sivuvaloille (normaali ohjaamo)
Vararengas ja nosturi

Ohjaamo

12V virtapistoke (2 kpl:tta) ja USB-C pistoke (3 kpl:tta) (Sprinter)
Apumiehenistuim kahdelle, säilytyslokero istuimen alla (Sprinter)
Apumiehenistuim yhdelle, 3,5t kokonaispaino 4x4 pitkä ohjaamo A2 malli
Apumiehenistuim yhdelle, 4,1-5,5t kokonaispaino 4x4 A3 mallit
Kannellinen säilytyslokero kojelaudan päällä (Sprinter)
Lisäsähköliitännät kulj.istuim kotelossa (1xD 12V/10A, 1x30 12V/25A, 1x15 12V/15A)
Säilytyslokerot tuulilasien yläpuolella

Mukavuus

Avaimeton käynnistys KEYLESS-START
Kattoyksikkö lukuvaloin
Kuljettajan istuimen lämmitys ja korkeuden säätö
MBUX-multimediajärjestelmä 7" kosketusnäytöllä
Monitoimiohjauspyörä
Moottorin polttoainekäyttöinen lisälämmitin kellolla 5kW
Ohjaamon takaseinä verhoiltu
Ohjauspyörän korkeuden ja etäisyyden säätö
Sähkölämmitettävät ja säädettävät ulkopeilit
Tempmatic-ilmastointi automaattisella lämpötilan säädöllä
Väriäinen monitoiminäyttö mittaristossa

Kuorma-autot 4,1-5,5t

Aktiivinen jarruassistentti, kaista-avustin, lämpösäteilyä vaimentavat lasit ja tuulilasien tummennettu yläreuna

4x2-tekniikka:

Takaveto, ASR-luistonrajoitin, ESP-ajovakaudenhallinta. Manuaalivaihteisto 6-vaihteinen ja automaattivaihteisto 9-vaihteinen (9G-Tronic).

4x4-tekniikka:

Mukautuva neliveto, voimanjako etu / taka-akseli 0-100%, 4ETS-luistonestojärjestelmä, ESP-ajovakaudenhallinta.
Automaattivaihteisto 9G-Tronic. Auton korkeus n. 110 mm vakiota korkeampi.
Sivuvilkut etulokasuojissa (ei peileissä), 93L tankki, 205/75R16C renkaat 5,5tn:iin tai 225/75R16C 3,5tn:iin, nousukahvat ohjaamoon.