



Pakettiautoalustat 3190 kg kokonaispainolla												Paketti- autona
Mercedes-Benz Sprinter Etuvetoiset 4x2 (FWD), CDI-diesel, max. omapaino 2510 kg	perä- välitys ⁽¹⁾	kokonais- paino kg	kantavuus kg ⁽²⁾	kori	moottorin				CO ₂ päästö g/km ⁽¹⁾	Ovh-hinta € autoveroton sis.alv 24%	Paketti- autovero (arvio) €	Kokonaishintaa € sis. alv. ja autovero (arvio)
					cm ³	kW	hv	Nm				
211CDI FWD-3,19/39AL keskipitkä A2	-	3 190	1 330	alusta	1950	84	114	300	237	45 750	6 084,35	51 834,35
211CDI FWD-3,19/39AL keskipitkä A2 A	-	3 190	1 320	alusta	1950	84	114	300	241	49 350	6 931,09	56 281,09
215CDI FWD-3,19/39AL keskipitkä A2	-	3 190	1 330	alusta	1950	110	150	340	236	50 000	6 530,75	56 530,75
215CDI FWD-3,19/39AL keskipitkä A2 A	-	3 190	1 320	alusta	1950	110	150	340	240	53 600	7 464,81	61 064,81

Pakettiautoalustat 3500 kg kokonaispainolla												Paketti- autona
Mercedes-Benz Sprinter Etuvetoiset 4x2 (FWD), CDI-diesel, max. omapaino 2815 kg	perä- välitys ⁽¹⁾	kokonais- paino kg	kantavuus kg ⁽²⁾	kori	moottorin				CO ₂ päästö g/km ⁽¹⁾	Ovh-hinta € autoveroton sis.alv 24%	Paketti- autovero (arvio) €	Kokonaishintaa € sis. alv. ja autovero (arvio)
					cm ³	kW	hv	Nm				
311CDI FWD-3,5/39AL keskipitkä A2	-	3 500	1 640	alusta	1950	84	114	300	238	51 850	5 719,03	57 569,03
311CDI FWD-3,5/39AL keskipitkä A2 A	-	3 500	1 630	alusta	1950	84	114	300	242	55 450	6 511,41	61 961,41
315CDI FWD-3,5/39AL keskipitkä A2	-	3 500	1 640	alusta	1950	110	150	340	238	56 100	6 190,18	62 290,18
315CDI FWD-3,5/39AL keskipitkä A2 A	-	3 500	1 640	alusta	1950	110	150	340	242	59 700	7 012,85	66 712,85

Takavetoiset 4x2 (RWD), CDI-diesel, max. omapaino 2815 kg												
311CDI RWD-3,5(2,84)/37AL keskipitkä A2	AR3	3 500	1 585	alusta	1950	84	114	300	229	54 050	4 965,53	59 015,53
311CDI RWD-3,5(2,84)/37AL keskipitkä A2 A	AR2	3 500	1 565	alusta	1950	84	114	300	230	57 350	5 400,43	62 750,43
315CDI RWD-3,5(2,84)/37AL keskipitkä A2	AR2	3 500	1 585	alusta	1950	110	150	340	229	58 050	5 334,82	63 384,82
315CDI RWD-3,5(2,84)/37AL keskipitkä A2 A	AR2	3 500	1 565	alusta	1950	110	150	340	229	61 350	5 639,43	66 989,43
317CDI RWD-3,5(2,84)/37AL keskipitkä A2	AR2	3 500	1 565	alusta	1950	125	170	380	228	59 000	5 289,08	64 289,08
317CDI RWD-3,5(2,84)/37AL keskipitkä A2 A	AR2	3 500	1 545	alusta	1950	125	170	400	229	62 300	5 727,16	68 027,16
311CDI RWD-3,5(2,84)/43AL pitkä A3	AR3	3 500	1 540	alusta	1950	84	114	300	228	56 150	5 032,37	61 182,37
311CDI RWD-3,5(2,84)/43AL pitkä A3 A	AR2	3 500	1 520	alusta	1950	84	114	300	230	59 450	5 599,15	65 049,15
315CDI RWD-3,5(2,84)/43AL pitkä A3	AR2	3 500	1 540	alusta	1950	110	150	340	229	60 150	5 528,64	65 678,64
315CDI RWD-3,5(2,84)/43AL pitkä A3 A	AR2	3 500	1 520	alusta	1950	110	150	340	229	63 450	5 833,35	69 283,35
317CDI RWD-3,5(2,84)/43AL pitkä A3	AR2	3 500	1 520	alusta	1950	125	170	380	229	61 100	5 616,37	66 716,37
317CDI RWD-3,5(2,84)/43AL pitkä A3 A	AR2	3 500	1 500	alusta	1950	125	170	400	229	64 400	5 921,08	70 321,08

Takavetoiset 4x2 (RWD), CDI-diesel, min. omapaino 2355 kg												
319CDI RWD-3,5/37AL keskipitkä A2	AR2	3 500	1 550	alusta	1950	140	190	450	394	61 850	17 090,48	78 940,48
319CDI RWD-3,5/37AL keskipitkä A2 A	AR1	3 500	1 540	alusta	1950	140	190	450	394	65 150	18 006,12	83 156,12
319CDI RWD-3,5/43AL pitkä A3	AR2	3 500	1 505	alusta	1950	140	190	450	394	63 950	17 673,10	81 623,10
319CDI RWD-3,5/43AL pitkä A3 A	AR1	3 500	1 495	alusta	1950	140	190	450	394	67 250	18 589,03	85 839,03

Takavetoiset 4x2 (RWD), CDI-diesel, max. omapaino 2815 kg												
311CDI RWD-3,5(2,84)/37AL keskipitkä A2, pitkä ohjaamo	AR3	3 500	1 385	alusta	1950	84	114	300	229	57 900	5 320,94	63 220,94
311CDI RWD-3,5(2,84)/37AL keskipitkä A2 A, pitkä ohjaamo	AR2	3 500	1 365	alusta	1950	84	114	300	230	61 200	5 764,73	66 964,73
315CDI RWD-3,5(2,84)/37AL keskipitkä A2, pitkä ohjaamo	AR2	3 500	1 365	alusta	1950	110	150	340	228	61 900	5 550,18	67 450,18
315CDI RWD-3,5(2,84)/37AL keskipitkä A2 A, pitkä ohjaamo	AR2	3 500	1 345	alusta	1950	110	150	340	229	65 200	5 994,94	71 194,94
317CDI RWD-3,5(2,84)/37AL keskipitkä A2, pitkä ohjaamo	AR2	3 500	1 365	alusta	1950	125	170	380	228	62 850	5 635,75	68 485,75
317CDI RWD-3,5(2,84)/37AL keskipitkä A2 A, pitkä ohjaamo	AR2	3 500	1 345	alusta	1950	125	170	400	229	66 150	6 082,57	72 232,57
311CDI RWD-3,5(2,84)/43AL pitkä A3, pitkä ohjaamo	AR3	3 500	1 350	alusta	1950	84	114	300	232	60 000	5 856,84	65 856,84
311CDI RWD-3,5(2,84)/43AL pitkä A3 A, pitkä ohjaamo	AR2	3 500	1 330	alusta	1950	84	114	300	234	63 300	6 471,91	69 771,91
315CDI RWD-3,5(2,84)/43AL pitkä A3, pitkä ohjaamo	AR2	3 500	1 330	alusta	1950	110	150	340	232	64 000	6 249,02	70 249,02
315CDI RWD-3,5(2,84)/43AL pitkä A3 A, pitkä ohjaamo	AR2	3 500	1 310	alusta	1950	110	150	340	234	67 300	6 882,59	74 182,59
317CDI RWD-3,5(2,84)/43AL pitkä A3, pitkä ohjaamo	AR2	3 500	1 330	alusta	1950	125	170	380	233	64 950	6 491,36	71 441,36
317CDI RWD-3,5(2,84)/43AL pitkä A3 A, pitkä ohjaamo	AR2	3 500	1 310	alusta	1950	125	170	400	233	68 250	6 822,58	75 072,58

Takavetoiset 4x2 (RWD), CDI-diesel, min. omapaino 2355 kg												
319CDI RWD-3,5/37AL keskipitkä A2, pitkä ohjaamo	AR2	3 500	1 350	alusta	1950	140	190	450	394	65 700	18 158,82	83 858,82
319CDI RWD-3,5/37AL keskipitkä A2 A, pitkä ohjaamo	AR1	3 500	1 330	alusta	1950	140	190	450	394	69 000	19 074,75	88 074,75
319CDI RWD-3,5/43AL pitkä A3, pitkä ohjaamo	AR2	3 500	1 320	alusta	1950	140	190	450	394	67 800	18 741,74	86 541,74
319CDI RWD-3,5/43AL pitkä A3 A, pitkä ohjaamo	AR1	3 500	1 300	alusta	1950	140	190	450	394	71 100	19 657,37	90 757,37

Nelivetoiset 4x4, CDI-diesel, min. omapaino 2355 kg												
319CDI 4x4-3,5/37AL keskipitkä A2 A	AR2	3 500	1 365	alusta	1950	140	190	450	394	72 850	20 143,09	92 993,09
319CDI 4x4-3,5/43AL pitkä A3 A	AR2	3 500	1 330	alusta	1950	140	190	450	394	74 950	20 725,71	95 675,71

Nelivetoiset 4x4, CDI-diesel, min. omapaino 2355 kg												
319CDI 4x4-3,5/37AL keskipitkä A2 A, pitkä ohjaamo	AR2	3 500	1 185	alusta	1950	140	190	450	394	76 700	21 211,43	97 911,43

⁽¹⁾ CO₂-päästöt on ilmoitettu annettulla perävälityksellä vakiovarusteiseen autoon, lisävarusteet saattavat muuttaa auton CO₂-päästöjä ja siten myös autoveroa

⁽²⁾ Kantavuudet ovat tyyppitiedoissa ilmoitettuja tai laskennallisia kokonaisiin vakiovarusteisiin ilman päällirakennetta, siten ne ovat suuntaa-antavia ja riippuvat auton varusteista.

Kuorma-autoalustat 4100kg kokonaispainolla

										Kuorma-autona
Mercedes-Benz Sprinter Takavetoiset 4x2 (RWD), CDI-diesel min. omapaino 2355 kg	perä- välitys	kokonais- paino kg	kantavuus kg ⁽²⁾	kori	moottorin				CO ₂ päästö g/km	Ovh-hinta € autoveroton sis.alv 24%
					cm ³	kW	hv	Nm		
415CDI RWD-4,1/37AL keskipitkä A2	AR5	4 100	2 165	alusta	1950	110	150	340	-	60 100
415CDI RWD-4,1/37AL keskipitkä A2 A	AR2	4 100	2 145	alusta	1950	110	150	340	-	63 400
417CDI RWD-4,1/37AL keskipitkä A2	AR2	4 100	2 165	alusta	1950	125	170	380	-	61 050
417CDI RWD-4,1/37AL keskipitkä A2 A	AR1	4 100	2 145	alusta	1950	125	170	400	-	64 350
419CDI RWD-4,1/37AL keskipitkä A2	AR1	4 100	2 140	alusta	1950	140	190	450	-	64 150
419CDI RWD-4,1/37AL keskipitkä A2 A	AR1	4 100	2 130	alusta	1950	140	190	450	-	67 450
415CDI RWD-4,1/43AL pitkä A3	AR5	4 100	2 125	alusta	1950	110	150	340	-	62 200
415CDI RWD-4,1/43AL pitkä A3 A	AR2	4 100	2 105	alusta	1950	110	150	340	-	65 500
417CDI RWD-4,1/43AL pitkä A3	AR2	4 100	2 125	alusta	1950	125	170	380	-	63 150
417CDI RWD-4,1/43AL pitkä A3 A	AR1	4 100	2 105	alusta	1950	125	170	400	-	66 450
419CDI RWD-4,1/43AL pitkä A3	AR1	4 100	2 100	alusta	1950	140	190	450	-	66 250
419CDI RWD-4,1/43AL pitkä A3 A	AR1	4 100	2 090	alusta	1950	140	190	450	-	69 550
Takavetoiset 4x2 (RWD), CDI-diesel, min. omapaino 2355 kg										
415CDI RWD-4,1/37AL keskipitkä A2, pitkä ohjaamo	AR5	4 100	1 950	alusta	1950	110	150	340	-	64 700
415CDI RWD-4,1/37AL keskipitkä A2 A, pitkä ohjaamo	AR2	4 100	1 930	alusta	1950	110	150	340	-	68 000
417CDI RWD-4,1/37AL keskipitkä A2, pitkä ohjaamo	AR2	4 100	1 950	alusta	1950	125	170	380	-	65 650
417CDI RWD-4,1/37AL keskipitkä A2 A, pitkä ohjaamo	AR1	4 100	1 930	alusta	1950	125	170	400	-	68 950
419CDI RWD-4,1/37AL keskipitkä A2, pitkä ohjaamo	AR1	4 100	1 925	alusta	1950	140	190	450	-	68 750
419CDI RWD-4,1/37AL keskipitkä A2 A, pitkä ohjaamo	AR1	4 100	1 915	alusta	1950	140	190	450	-	72 050
415CDI RWD-4,1/43AL pitkä A3, pitkä ohjaamo	AR5	4 100	1 940	alusta	1950	110	150	340	-	66 800
415CDI RWD-4,1/43AL pitkä A3 A, pitkä ohjaamo	AR2	4 100	1 920	alusta	1950	110	150	340	-	70 100
417CDI RWD-4,1/43AL pitkä A3, pitkä ohjaamo	AR2	4 100	1 940	alusta	1950	125	170	380	-	67 750
417CDI RWD-4,1/43AL pitkä A3 A, pitkä ohjaamo	AR1	4 100	1 920	alusta	1950	125	170	400	-	71 050
419CDI RWD-4,1/43AL pitkä A3, pitkä ohjaamo	AR1	4 100	1 915	alusta	1950	140	190	450	-	70 850
419CDI RWD-4,1/43AL pitkä A3 A, pitkä ohjaamo	AR1	4 100	1 905	alusta	1950	140	190	450	-	74 150
Nelivetoiset 4x4, CDI-diesel, min. omapaino 2355 kg										
419CDI 4x4-4,1/37AL keskipitkä A2 A	AR2	4 100	1 965	alusta	1950	140	190	450	-	72 950
419CDI 4x4-4,1/43AL pitkä A3 A	AR2	4 100	1 930	alusta	1950	140	190	450	-	75 050
Nelivetoiset 4x4, CDI-diesel, min. omapaino 2355 kg										
419CDI 4x4-4,1/37AL keskipitkä A2 A, pitkä ohjaamo	AR2	4 100	1 785	alusta	1950	140	190	450	-	77 550
419CDI 4x4-4,1/43AL pitkä A3 A, pitkä ohjaamo	AR2	4 100	1 725	alusta	1950	140	190	450	-	79 650

Kuorma-autoalustat 5000-5500kg kokonaispainolla

										Kuorma-autona
Mercedes-Benz Sprinter Takavetoiset 4x2 (RWD), CDI-diesel min. omapaino 2355 kg	perä- välitys	kokonais- paino kg	kantavuus kg ⁽²⁾	kori	moottorin				CO ₂ päästö g/km	Ovh-hinta € autoveroton sis.alv 24%
					cm ³	kW	hv	Nm		
515CDI RWD-5,0/37AL keskipitkä A2	AR5	5 000	2 885	alusta	1950	110	150	340	-	66 350
515CDI RWD-5,0/37AL keskipitkä A2 A	AR3	5 000	2 865	alusta	1950	110	150	340	-	69 650
517CDI RWD-5,0/37AL keskipitkä A2	AR3	5 000	2 885	alusta	1950	125	170	380	-	67 300
517CDI RWD-5,0/37AL keskipitkä A2 A	AR3	5 000	2 865	alusta	1950	125	170	400	-	70 600
519CDI RWD-5,0/37AL keskipitkä A2	AR3	5 000	2 860	alusta	1950	140	190	450	-	70 400
519CDI RWD-5,0/37AL keskipitkä A2 A	AR3	5 000	2 850	alusta	1950	140	190	450	-	73 700
515CDI RWD-5,0/43AL pitkä A3	AR5	5 000	2 845	alusta	1950	110	150	340	-	68 450
515CDI RWD-5,0/43AL pitkä A3 A	AR3	5 000	2 825	alusta	1950	110	150	340	-	71 750
517CDI RWD-5,0/43AL pitkä A3	AR3	5 000	2 845	alusta	1950	125	170	380	-	69 400
517CDI RWD-5,0/43AL pitkä A3 A	AR3	5 000	2 825	alusta	1950	125	170	400	-	72 700
519CDI RWD-5,0/43AL pitkä A3	AR3	5 500	3 320	alusta	1950	140	190	450	-	72 500
519CDI RWD-5,0/43AL pitkä A3 A	AR3	5 500	3 310	alusta	1950	140	190	450	-	75 800
Takavetoiset 4x2 (RWD), CDI-diesel, min. omapaino 2355 kg										
515CDI RWD-5,0/37AL keskipitkä A2, pitkä ohjaamo	AR5	5 000	2 665	alusta	1950	110	150	340	-	70050
515CDI RWD-5,0/37AL keskipitkä A2 A, pitkä ohjaamo	AR3	5 000	2 645	alusta	1950	110	150	340	-	73350
517CDI RWD-5,0/37AL keskipitkä A2, pitkä ohjaamo	AR3	5 000	2 665	alusta	1950	125	170	380	-	71 000
517CDI RWD-5,0/37AL keskipitkä A2 A, pitkä ohjaamo	AR3	5 000	2 645	alusta	1950	125	170	400	-	74 300
519CDI RWD-5,0/37AL keskipitkä A2, pitkä ohjaamo	AR3	5 000	2 640	alusta	1950	140	190	450	-	74 100
519CDI RWD-5,0/37AL keskipitkä A2 A, pitkä ohjaamo	AR3	5 000	2 630	alusta	1950	140	190	450	-	77 400
515CDI RWD-5,0/43AL pitkä A3, pitkä ohjaamo	AR5	5 000	2 620	alusta	1950	110	150	340	-	72 150
515CDI RWD-5,0/43AL pitkä A3 A, pitkä ohjaamo	AR3	5 000	2 600	alusta	1950	110	150	340	-	75 450
517CDI RWD-5,0/43AL pitkä A3, pitkä ohjaamo	AR3	5 000	2 620	alusta	1950	125	170	380	-	73 100
517CDI RWD-5,0/43AL pitkä A3 A, pitkä ohjaamo	AR3	5 000	2 600	alusta	1950	125	170	400	-	76 400
519CDI RWD-5,0/43AL pitkä A3, pitkä ohjaamo	AR3	5 000	2 595	alusta	1950	140	190	450	-	76 200
519CDI RWD-5,0/43AL pitkä A3 A, pitkä ohjaamo	AR3	5 000	2 585	alusta	1950	140	190	450	-	79 500
Nelivetoiset 4x4, CDI-diesel, min. omapaino 2355 kg										
519CDI 4x4-5,5/37AL keskipitkä A2 A	AR2	5 380	3 050	alusta	1950	140	190	450	-	79 700
519CDI 4x4-5,5/43AL pitkä A3 A	AR2	5 500	3 130	alusta	1950	140	190	450	-	81 800
Nelivetoiset 4x4, CDI-diesel, min. omapaino 2355 kg										
519CDI 4x4-5,5/37AL keskipitkä A2 A, pitkä ohjaamo	AR2	5 200	2 710	alusta	1950	140	190	450	-	83 400
519CDI 4x4-5,5/43AL pitkä A3 A, pitkä ohjaamo	AR2	5 500	3 085	alusta	1950	140	190	450	-	85 500

⁽²⁾ Kantavuudet ovat tyypillisessä ilmotilassa kolmimäisen vakiovarustein ilman päällirakennetta, siten ne ovat suoraan-antavia ja riippuvat auton varusteista.

* saatavuus varmistettava erikseen

Korimitat

Korimitat ja suositeltavat lavamitat	akseliväli	Ohjaamo	Suosittelavat lavamitat (3,5tn)	Auton ulkomitat mm		
Alustamallit	(mm)		pituus / leveys (mm)	pit. (mm)	lev. (mm)	kork.* (mm)
keskipitkä A2 (FWD / RWD-4X4)	3924/3665	normaali	pit. 3400 / lev. 2030	5986 / 6104	2020	2462
pitkä A3 (RWD-4X4, 3,5-5,5tn)	4325	normaali	pit. 4300 / lev. 2030	6696 - 6864	2020	2468
keskipitkä A2 pitkä ohjaamo (RWD-4x4, 3,5-5,5tn)	3665	pitkä ohjaamo	pit. 2700 / lev. 2030	5886 / 6104	2020	2457
pitkä A3 pitkä ohjaamo (RWD-4x4, 3,5-5,5tn)	4325	pitkä ohjaamo	pit. 3400 / lev. 2030	6696 / 6864	2020	2448

* Korkeus suurin tehtaan ilmoittama kuormaamattomana, riippuu auton varusteista. Leveys korin leveys, peilejä ei huomioidu.

Vakiovarusteet alustat**Turvallisuus**

ADAPTIVE ESP®-ajovakauden hallinta (ESP9i)
Sivutuulivavustin

Kori/alusta

Alleajosuojat takana
Laturi 14V/200A, huoltovapaa akku 12V/92Ah
LED-ajovalot (319CDI 4x4 mallit)
Nopeudenrajoitin 100 km/h (211-317CDI FWD/RWD mallit)
Polttoainesäiliö 65 litraa (FWD) / 71 litraa (RWD) / 93 litraa (4x4)
Rengaskoko 225/65R16C (211-315CDI FWD mallit)
Rengaskoko 235/65R16C (311-419CDI RWD mallit)
Rengaskoko 225/75R16C (319 ja 419CDI 4x4 mallit)
Rengaskoko 195/75R16C, paripyörät (515-519CDI RWD mallit, ei A3 pitkällä ohjaamolla)
Rengaskoko 205/75R16C, paripyörät (519CDI 4x4 ja 515-519CDI RWD pitkällä ohjaamolla mallit)
Roiskeläpät edessä
Sivuvälit (pitkä ohjaamo)
Sähkövalmius kuormatilan valolle
Sähkövalmius sivuvälille (normaali ohjaamo)
Vararengas ja nosturi

Ohjaamo

12V virtapistoke (2 kpl:ta) ja USB-C pistoke (3 kpl:ta) (Sprinter)
Apumiehenistuimien kahdelle, säilytyslokero istuimen alla (Sprinter)
Apumiehenistuimien yhdelle, 3,5t / 5,5t kokonaispaino 4x4 pitkä ohjaamo mallit
Kannellinen säilytyslokero kojelaudan päällä (Sprinter)
Lisäsähköliitännät kulj.istuimien kotelossa (1xD 12V/10A, 1x30 12V/25A, 1x15 12V/15A)
Säilytyslokerot tuulilasin yläpuolella

Mukavuus

Avaimeton käynnistys KEYLESS-START
Kattoyksikkö lukuvalo
Kuljettajan istuimen lämmitys ja korkeuden säätö
MBUX-multimediajärjestelmä 7" kosketusnäytöllä
Monitoimiohjauspyörä
Moottorin polttoainekäyttöinen lisälämmitin kellolla 5kW
Ohjaamon takaseinä verhoiltu
Ohjauspyörän korkeuden ja etäisyyden säätö
Sähkölämmitettävät ja säädettävät ulkopeilit
Tempmatic-ilmastointi automaattisella lämpötilan säädöllä
Väriäinen monitoiminäyttö mittaristossa

Kuorma-autot 4,1-5,5t

Aktiivinen jarruassistentti, kaista-avustin, lämpösäteilyä vaimentavat lasit ja tuulilasin tummennettu yläreuna

4x2-tekniikka:

Takaveto, ASR-luistonrajoitin, ESP-ajovakaudenhallinta. Manuaalivaihteisto 6-vaihteinen ja automaattivaihteisto 9-vaihteinen (9G-Tronic).

4x4-tekniikka:

Mukautuva neliveto, voimanjako etu / taka-akseli 0-100%, 4ETS-luistonestojärjestelmä, ESP-ajovakaudenhallinta.
Automaattivaihteisto 9G-Tronic. Auton korkeus n. 110 mm vakiota korkeampi.
Sivuvälit etulokasuojissa (ei peileissä), 93L tankki, 205/75R16C renkaat 5,5tn:iin tai 225/75R16C 3,5tn:iin, nousukahvat ohjaamoon.