

**Sprinter tila-auto, min. omapaino 2355 kg (CO<sub>2</sub>-arvo max. omapaino 2815 kg mukaan)**

Mercedes-Benz Sprinter etuist. 1+1 tai 1+2 hlö, takaist. lisävarusteena <b>Takavetoiset 4x2 (RWD), CDI-diesel</b>	perä- väilytys <sup>(1)</sup>	kokonais- paino kg	kantavuus kg <sup>(2)</sup>	katto	moottorin				CO <sub>2</sub> päästö g/km <sup>(1)</sup>	Ovh-hinta € autoveroton sis.alv 24%	Henkilö- autovero (arvio) €	Kokonaishinta € sis. alv. ja autovero (arvio)
					cm <sup>3</sup>	kW	hv	Nm				
215CDI RWD-3,19/32 KB normaali A1	AR3	3 190	915	norm.	1950	110	150	340	283	59 200	42 014,77	101 214,77
215CDI RWD-3,19/32 KB normaali A1 A	AR2	3 190	915	norm.	1950	110	150	340	285	62 250	44 550,76	106 800,76
217CDI RWD-3,19/32 KB normaali A1	AR2	3 190	915	norm.	1950	125	170	380	281	60 150	42 344,31	102 494,31
217CDI RWD-3,19/32 KB normaali A1 A	AR2	3 190	915	norm.	1950	125	170	400	283	63 200	44 866,35	108 066,35
215CDI RWD-3,19/37 KB keskipitkä A2	AR3	3 190	835	norm.	1950	110	150	340	283	63 250	44 901,80	108 151,80
215CDI RWD-3,19/37 KB keskipitkä A2 A	AR2	3 190	815	norm.	1950	110	150	340	285	66 300	47 461,43	113 761,43
217CDI RWD-3,19/37 KB keskipitkä A2	AR2	3 190	835	norm.	1950	125	170	380	281	64 200	45 208,62	109 408,62
217CDI RWD-3,19/37 KB keskipitkä A2 A	AR2	3 190	815	norm.	1950	125	170	400	283	67 250	47 753,38	115 003,38
315CDI RWD-3,5/37 KB keskipitkä A2	AR3	3 500	1 135	norm.	1950	110	150	340	283	68 750	48 822,35	117 572,35
315CDI RWD-3,5/37 KB keskipitkä A2 A	AR2	3 500	1 115	norm.	1950	110	150	340	285	71 800	51 414,84	123 214,84
317CDI RWD-3,5/37 KB keskipitkä A2	AR2	3 500	1 135	norm.	1950	125	170	380	281	69 700	49 097,28	118 797,28
317CDI RWD-3,5/37 KB keskipitkä A2 A	AR2	3 500	1 115	norm.	1950	125	170	400	283	72 750	51 673,92	124 423,92
319CDI RWD-3,5/37 KB keskipitkä A2	AR1	3 500	1 105	norm.	1950	140	190	450	322	72 800	60 058,12	132 858,12
319CDI RWD-3,5/37 KB keskipitkä A2 A	AR2	3 500	1 085	norm.	1950	140	190	450	322	75 850	62 583,25	138 433,25
<b>Nelivetoiset 4x4, CDI-diesel, min. omapaino 2355 kg (CO<sub>2</sub>-arvo max. omapaino 2815 kg mukaan)</b>												
319CDI 4x4-3,5/37 KB keskipitkä A2 A	AR2	3 500	945	norm.	1950	140	190	450	322	85 250	70 366,29	155 616,29

**Matkustamon istuimet ja istuinjärjestys valitaan lisävarustehinnastosta.**

Jälkiasenteiset matkustamon istuimet ja sisustusversiot saatavana myös päällirakentajilta. Rekisteröitävä yksittäishyväksynnällä ja veronalainen varustelu ilmoitettava maahantuontiin.

Ilman matkustamon istumia ei ole mahdollista rekisteröidä autoa!!

**Sprinter esteetön taksi, min. omapaino 2355 kg**

Mercedes-Benz Sprinter etuist. 1+1 tai 1+2 hlö, takaist. lisävarusteena <b>Takavetoiset 4x2 (RWD), CDI-diesel</b>	perä- väilytys <sup>(1)</sup>	kokonais- paino kg	kantavuus kg <sup>(2)</sup>	katto	moottorin				CO <sub>2</sub> päästö g/km <sup>(1)</sup>	Ovh-hinta € autoveroton sis.alv 24%	Henkilö- autovero (arvio) €	Kokonaishinta € sis. alv. ja autovero (arvio)
					cm <sup>3</sup>	kW	hv	Nm				
215CDI RWD-3,19/37 KB keskipitkä A2	AR3	3 190	845	norm.	1950	110	150	340	283	63 250	44 901,80	108 151,80
215CDI RWD-3,19/37 KB keskipitkä A2 A	AR2	3 190	825	norm.	1950	110	150	340	285	66 300	47 461,43	113 761,43
217CDI RWD-3,19/37 KB keskipitkä A2	AR2	3 190	845	norm.	1950	125	170	380	281	64 200	45 208,62	109 408,62
217CDI RWD-3,19/37 KB keskipitkä A2 A	AR2	3 190	825	norm.	1950	125	170	400	283	67 250	47 753,38	115 003,38
315CDI RWD-3,5/37 KB keskipitkä A2	AR3	3 500	1 145	norm.	1950	110	150	340	283	68 750	48 822,35	117 572,35
315CDI RWD-3,5/37 KB keskipitkä A2 A	AR2	3 500	1 125	norm.	1950	110	150	340	285	71 800	51 414,84	123 214,84
317CDI RWD-3,5/37 KB keskipitkä A2	AR2	3 500	1 145	norm.	1950	125	170	380	281	69 700	49 097,28	118 797,28
317CDI RWD-3,5/37 KB keskipitkä A2 A	AR2	3 500	1 125	norm.	1950	125	170	400	283	72 750	51 673,92	124 423,92
319CDI RWD-3,5/37 KB keskipitkä A2	AR1	3 500	1 115	norm.	1950	140	190	450	322	72 800	60 058,12	132 858,12
319CDI RWD-3,5/37 KB keskipitkä A2 A	AR2	3 500	1 095	norm.	1950	140	190	450	322	75 850	62 583,25	138 433,25
<b>Nelivetoiset 4x4, CDI-diesel, min. omapaino 2355 kg</b>												
319CDI 4x4-3,5/37 KB keskipitkä A2 A	AR2	3 500	955	norm.	1950	140	190	450	322	85 250	70 366,29	155 616,29
<b>Takavetoiset 4x2 (RWD), CDI-diesel, min. omapaino 2355 kg</b>												
315CDI RWD-3,5/37K keskipitkä A2	AR2	3 500	1 175	norm.	1950	110	150	340	283	63 750	45 257,87	109 007,87
315CDI RWD-3,5/37K keskipitkä A2 A	AR2	3 500	1 175	norm.	1950	110	150	340	285	67 450	48 288,16	115 738,16
317CDI RWD-3,5/37K keskipitkä A2	AR2	3 500	1 175	norm.	1950	125	170	380	281	64 700	45 561,79	110 261,79
317CDI RWD-3,5/37K keskipitkä A2 A	AR2	3 500	1 155	norm.	1950	125	170	400	283	68 400	48 573,40	116 973,40
319CDI RWD-3,5/37K keskipitkä A2	AR1	3 500	1 160	norm.	1950	140	190	450	274	67 800	46 025,81	113 825,81
319CDI RWD-3,5/37K keskipitkä A2 A	AR2	3 500	1 150	norm.	1950	140	190	450	280	71 500	49 960,00	121 460,00

<sup>(1)</sup> CO<sub>2</sub>-päästöt on ilmoitettu annetulla peräväilyksellä ilman takaistuimia vakiovarusteeseen autoon, lisävarusteet saattavat muuttaa CO<sub>2</sub>-päästöjä ja autoveroa

<sup>(2)</sup> kantavuudet ovat tyyppitiedoissa ilmoitettuja tai laskennallisia kotimaisin vakiovarusteiden ilman takaistuimia, siten ne ovat suuntaa-antavia ja riippuvat auton varusteista.

**HUOM!** Suomessa rakennettavien sisustusten osalta tulee koritehtaalta varmistaa, että mallin kantavuus riittää suunniteltuun käyttöön.

**Korimitat**

Kombi/tila-autopohjat	akseliväli mm	katto	Matkustamon mitat		Auton ulkomitat mm	
			m <sup>3</sup>	pituus/leveys/korkeus mm	pituus / leveys	kork.**
normaali A1	3250	normaali	7,5	2607 / 1787 / 1789	5267 / 2020	2435
normaali A1 korkea*	3250	korkea*	8,5	2607 / 1787 / 2079	5267 / 2020	2720
keskipitkä A2	3665	normaali	9,0	3272 / 1787 / 1719	5932 / 2020	2435
keskipitkä A2 korkea*	3665	korkea*	10,5	3272 / 1787 / 2009	5932 / 2020	2720

\* Kattokorkeus lisävaruste

\*\* Korkeus suurin tehtaan ilmoittama kuormaamattomana, riippuu auton varusteista. Leveys korin leveys, peilejä ei huomioitu.

**Vakiovarusteet****Ohjaamo/matkustamo**

12V virtapistoke (2 kpl:tta) ja USB-C pistoke (3 kpl:tta)  
 Apumiehenistuin kahdelle (315-319CDI RWD mallit)  
 Apumiehenistuin yhdelle (215-217CDI RWD mallit)  
 Kannellinen säilytyslokero kojelaudan päällä  
 Säilytyslokerot tuulilasien yläpuolella  
 Taustapeili

**Kori/alusta**

LED-ajovalot (319CDI 4x4 mallit)  
 Pariovet 180° aukeavat  
 Polttoainesäiliö 71 litraa  
 Rengaskoko 205/75R16C (215-217CDI mallit)  
 Rengaskoko 235/65R16C (315-319CDI mallit)  
 Roiskeläpät edessä ja takana  
 Vararengas ja nosturi

**Turvallisuus**

ADAPTIVE ESP®-ajovakauden hallinta (ESP9i)  
 Sivutuulivälistin  
 Rengaspainevahti

**Mukavuus**

Avaimeton käynnistys KEYLESS-START  
 Kattoyksikkö lukuvaloin  
 Kuljettajan istuimen lämmitys  
 MBUX-multimediasysteemi 7" kosketusnäytöllä  
 Monitoimiohjauspyörä  
 Moottorin polttoainekäyttöinen lisälämmitin kellolla 5kW  
 Ohjauspyörän korkeuden ja etäisyyden säätö  
 Sähkölämmitettävät, -säädettyvät ja sähköisesti sisään  
 käännettävät ulkopeilit  
 Tempmatic-ilmastointi automaattisella lämpötilan säädöllä  
 Värillinen monitoiminäyttö mittaristossa

**Tila-autovarustelu**

Kuljettajan mukavuusistuimien, sis. istuinydyn kallistus ja kyynärnoja oikealle  
 Erillinen ilmalämmitin takatilaan (koodi H11)  
 PTC-keramiset sähkövastukset lämmityslaitteessa  
 Lisäsähköliitännät kulj.istuimien kotelossa (1xD 12V/10A, 1x30 12V/25A, 1x15 12V/15A)  
 Sivuvälit (ei pituus normaali A1)

**Tehdasvalmiissa Kombi-tila-autossa (KB) lisäksi**

Matkustamon parannettu verhoilu (ikkunanpuitteet, sivuseinät, katto täysin verhoillut)  
 Lämpösäteilijä vaimentavat lasit ympäriinsä, tummennettu tuulilasien yläreuna  
 Lämmitettävä takalasi  
 Matkustamon lattian kumipinnoite  
Matkustamon istuimet lisävarusteena tehtaalta / kotimaiselta päällirakentajalta  
 Mukavuusniskatuet kuljettajalle ja apumiehille  
 12V pistoke (D-pilarissa vasemmalla puolella) ja 2-tiekaiuttimet matkustamoon

**4x2-tekniikkaa:**

Takaveto, ASR-luistonrajoitin, ESP-ajovakaudenhallinta. Manuaalivaihteisto 6-vaihteinen ja automaattivaihteisto 9-vaihteinen (9G-Tronic).

**4x4 -tekniikkaa:**

Mukautuva neliveto, voimanjako etu / taka-akseli 0-100%, 4ETS-luistonestojärjestelmä, ESP-ajovakaudenhallinta.  
 Automaattivaihteisto 9G-Tronic. Auton korkeus n. 110 mm vakiota korkeampi.  
 Sivuvälit etulokasuojissa (ei peileissä), 93L tankki, renkaat 225/75R16, nousukahvat ohjaamoon.